

QUEST PLUS LED HB

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	96.00 - 288.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	13600 - 42000
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C; D
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	verre trempé
Type de diffuseur:	transparent
Méthode de montage:	en saillie; suspendu
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	428/323/45; 424/671/51; 424/866/51; 428/418/45; 424/323/87
Garantie [années]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire HIGH-BAY de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris (RAL 9006) et le support de montage est en acier revêtu de poudre. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,7m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles.

Une version avec détecteur de mouvement radio (RCR) est disponible:

- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
- modification pratique des paramètres par télécommande (à acheter séparément).

APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.

QUEST PLUS LED HB

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

QUEST PLUS LED HB en saillie

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
96	4000	13600	125/30			1xM	424/323/87	D	>> 567018
96	4000	13600	70			1xM	424/323/87	D	>> 567001
96	4000	14000	120			1xM	424/323/87	C	>> 559594
96	4000	13600	125/30		oui	1xM	424/323/87	D	>> 567049
96	4000	13600	70		oui	1xM	424/323/87	D	>> 567032
96	4000	14000	120		oui	1xM	424/323/87	C	>> 567025
144	4000	20300	125/30			1xL	424/418/87	C	>> 567063
144	4000	20300	70			1xL	424/418/87	C	>> 567056
144	4000	21000	120			1xL	424/418/87	C	>> 559570
144	4000	20300	125/30		oui	1xL	424/418/87	C	>> 567094
144	4000	20300	70		oui	1xL	424/418/87	C	>> 567087
144	4000	21000	120		oui	1xL	424/418/87	C	>> 567070
192	4000	27200	125/30			2xM	424/671/87	D	>> 567117
192	4000	27200	70			2xM	424/671/87	D	>> 567100
192	4000	28000	120			2xM	424/671/87	C	>> 559600
192	4000	27200	125/30		oui	2xM	424/671/87	D	>> 567148
192	4000	27200	70		oui	2xM	424/671/87	D	>> 567131
192	4000	28000	120		oui	2xM	424/671/87	C	>> 567124
288	4000	40600	125/30			2xL	424/866/87	C	>> 567162
288	4000	40600	70			2xL	424/866/87	C	>> 567155
288	4000	42000	120			2xL	424/866/87	C	>> 559587
288	4000	40600	125/30		oui	2xL	424/866/87	C	>> 567193
288	4000	40600	70		oui	2xL	424/866/87	C	>> 567186
288	4000	42000	120		oui	2xL	424/866/87	C	>> 567179

QUEST PLUS LED HB suspendu

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
96	4000	13600	125/30			1xM	428/323/45	D	>> 567216
96	4000	13600	70			1xM	428/323/45	D	>> 567209
96	4000	14000	120			1xM	428/323/45	C	>> 559426
96	4000	14000	120	oui		1xM	428/323/45	C	>> 559525
96	4000	13600	125/30		oui	1xM	428/323/45	D	>> 567230
96	4000	13600	70		oui	1xM	428/323/45	D	>> 567223

QUEST PLUS LED HB


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
96	4000	14000	120		oui	1xM	428/323/45	C	>> 559617
144	4000	20300	125/30			1xL	428/418/45	C	>> 567254
144	4000	21000	120			1xL	428/418/45	C	>> 559402
144	4000	20300	70			1xL	428/418/45	C	>> 567247
144	4000	21000	120	oui		1xL	428/418/45	C	>> 559532
144	4000	20300	125/30		oui	1xL	428/418/45	C	>> 567278
144	4000	20300	70		oui	1xL	428/418/45	C	>> 567261
144	4000	21000	120		oui	1xL	428/418/45	C	>> 559440
192	4000	27200	125/30			2xM	424/671/51	D	>> 567292
192	4000	27200	70			2xM	424/671/51	D	>> 567285
192	4000	28000	120			2xM	424/671/51	C	>> 559433
192	4000	28000	120	oui		2xM	424/671/51	C	>> 559549
192	4000	27200	125/30		oui	2xM	424/671/51	D	>> 567315
192	4000	27200	70		oui	2xM	424/671/51	D	>> 567308
192	4000	28000	120		oui	2xM	424/671/51	C	>> 559563
288	4000	40600	125/30			2xL	424/866/51	C	>> 567339
288	4000	40600	70			2xL	424/866/51	C	>> 567322
288	4000	42000	120			2xL	424/866/51	C	>> 559419
288	4000	42000	120	oui		2xL	424/866/51	C	>> 559556
288	4000	40600	125/30		oui	2xL	424/866/51	C	>> 567353
288	4000	40600	70		oui	2xL	424/866/51	C	>> 567346
288	4000	42000	120		oui	2xL	424/866/51	C	>> 559457

QUEST PLUS LED HB

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE




QUEST PLUS LED HB 288W

QUEST PLUS LED HB


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
559907	QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006
559952	QUEST PLUS LED HB M grille de protection RAL9006 suspension simple
559945	QUEST PLUS LED HB L grille de protection RAL9006 suspension simple
559884	QUEST PLUS LED L - cadre pour montage encastré
559891	QUEST PLUS LED M - cadre pour montage encastré
WSEL438	WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement




QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED HB M grille de protection RAL9006 suspension simple (559952)



QUEST PLUS LED HB L grille de protection RAL9006 suspension simple (559945)



QUEST PLUS LED L - cadre pour montage encastré (559884)



QUEST PLUS LED M - cadre pour montage encastré (559891)



WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement (WSEL438)

Date de création de la carte: 17 février 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 158/2018; 33/2019