FUTURE LINE LED LV

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	34.00
Température de couleur [K]:	5000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3000; 4000
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC
Couleur du corps:	gris

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

FUTURE LINE LED LV est une corde d'éclairage pour un éclairage rapide et temporaire du poste de travail. Disponible en versions à 3 et 4 luminaires sur une seule corde, il permet de les relier à un maximum de 40 points d'éclairage (10 chaînes séparées). La forme particulière des luminaires permet leur assemblage dans les conditions du chantier (sur clous, vis, tuyaux, échafaudages, etc.) et un positionnement plus libre du faisceau lumineux. Les cordes sont équipées de crochets pour la fixation du câble, de supports de montage polyvalents et d'aimants vissés à divers endroits du luminaire. La longueur d'une chaîne d'éclairage est de 11,5m (version avec 4 luminaires) ou 9m (version avec 3 luminaires). Possibilité de créer max. 115m de ligne lumineuse (10 x luminaire Future Line LED 4 x 8W).
Livré en standard: câble caoutchouc H07RN-F 2 x 1mm, câble initial 23m avec fiche, 2,5m entre luminaires, câble d'extrémité 1m avec prise.
Support de montage polyvalent inclus.

APPLICATION

Une chaîne d'éclairage innovante conçue pour un éclairage rapide et universel des lieux de travail. Sa forme unique et sa conception fonctionnelle permettent un assemblage express même dans des endroits non typiques.

FUTURE LINE LED LV

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

FUTURE LINE LED LV 3x1

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Câble - longueur [m]	Crochet	Aimant	Référence
34	5000	3000	9	oui		>> 246937
34	5000	3000	9	oui	oui	>> 246944

FUTURE LINE LED LV 4x1

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Câble - longueur [m]	Crochet	Aimant	Référence
34	5000	4000	11.50	oui		>> 246425
34	5000	4000	11.50	oui	oui	>> 246432

Date de création de la carte: 06 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 159/2018; 269/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl