

# TRIPACT LED P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	24.00 - 60.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300 - 6000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/93;
Garantie [années]:	5

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TRIPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

# TRIPACT LED P

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

#### TRIPACT LED P 24W

Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe énergétique	Référence
3000	2300	OPALE		F	<a href="#">&gt;&gt; 658006</a>
4000	2500	OPALE		E	<a href="#">&gt;&gt; 658013</a>
3000	2300	OPALE	oui	F	<a href="#">&gt;&gt; 658167</a>
4000	2500	OPALE	oui	E	<a href="#">&gt;&gt; 658174</a>

#### TRIPACT LED P 42W

Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe énergétique	Référence
3000	3750	OPALE		F	<a href="#">&gt;&gt; 658020</a>
4000	4050	OPALE		E	<a href="#">&gt;&gt; 658037</a>
3000	3750	OPALE	oui	F	<a href="#">&gt;&gt; 658181</a>
4000	4050	OPALE	oui	E	<a href="#">&gt;&gt; 658198</a>

#### TRIPACT LED P 60W


Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe énergétique	Référence
3000	5300	OPALE		F	<a href="#">&gt;&gt; 658044</a>
4000	6000	OPALE		F	<a href="#">&gt;&gt; 658051</a>
3000	5300	OPALE	oui	F	<a href="#">&gt;&gt; 658204</a>
4000	6000	OPALE	oui	F	<a href="#">&gt;&gt; 658211</a>

# TRIPACT LED P


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
<a href="#">999543</a>	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
	Diffuseur TRIPACT



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)



Diffuseur TRIPACT (658372)

Date de création de la carte:28 avril 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:251/2023