

# TRIPACT LED P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Degré d'étanchéité:                  | IP40/20       |
| Puissance nominale [W]:              | 24.00 - 60.00 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:    | 2300 - 6000   |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80            |
| SDMC:                                | 3             |
| Classe énergétique:                  | E; F          |
| Matériau du corps:                   | ABS           |
| Matériau du diffuseur:               | PMMA          |
| Type de diffuseur:                   | OPALE         |
| Méthode de montage:                  | encastré      |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:           | 595/595/93;   |
| Garantie [années]:                   | 5             |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TRIPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

# TRIPACT LED P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### TRIPACT LED P 24W

| Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | DIMM DALI | Classe énergétique | Référence                       |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 3000                       | 2300                             | OPALE             |           | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658006</a> |
| 4000                       | 2500                             | OPALE             |           | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 658013</a> |
| 3000                       | 2300                             | OPALE             | oui       | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658167</a> |
| 4000                       | 2500                             | OPALE             | oui       | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 658174</a> |

### TRIPACT LED P 42W

| Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | DIMM DALI | Classe énergétique | Référence                       |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 3000                       | 3750                             | OPALE             |           | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658020</a> |
| 4000                       | 4050                             | OPALE             |           | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 658037</a> |
| 3000                       | 3750                             | OPALE             | oui       | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658181</a> |
| 4000                       | 4050                             | OPALE             | oui       | E                  | <a href="#">&gt;&gt; 658198</a> |

### TRIPACT LED P 60W

| Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | DIMM DALI | Classe énergétique | Référence                       |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 3000                       | 5300                             | OPALE             |           | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658044</a> |
| 4000                       | 6000                             | OPALE             |           | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658051</a> |
| 3000                       | 5300                             | OPALE             | oui       | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658204</a> |
| 4000                       | 6000                             | OPALE             | oui       | F                  | <a href="#">&gt;&gt; 658211</a> |

# TRIPACT LED P


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence              | NOM                                  |
|------------------------|--------------------------------------|
| <a href="#">374845</a> | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC |
|                        | Diffuseur TRIPACT                    |



Adaptateur de cadre KG 635x635  
BLANC (374845)



Diffuseur TRIPACT (658372)

Date de création de la carte: 08 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 251/2023