

SOLPACT LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	24.00 - 60.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300 - 6000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/87;
Garantie [années]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SOLPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

SOLPACT LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

SOLPACT LED 24W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe de protection	Classe énergétique	Référence
24	3000	2300	OPALE		II	F	>> 658389
24	4000	2500	OPALE		II	E	>> 658396
24	3000	2300	OPALE	oui	I	F	>> 658440
24	4000	2500	OPALE	oui	I	E	>> 658457

SOLPACT LED 42W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe de protection	Classe énergétique	Référence
42	3000	3750	OPALE		II	F	>> 658402
42	4000	4050	OPALE		II	E	>> 658419
42	3000	3750	OPALE	oui	I	F	>> 658464
42	4000	4050	OPALE	oui	I	E	>> 658471

SOLPACT LED 60W


Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe de protection	Classe énergétique	Référence
60	3000	5300	OPALE		I	F	>> 658426
60	4000	6000	OPALE		I	F	>> 658433
60	3000	5300	OPALE	oui	I	F	>> 658488
60	4000	6000	OPALE	oui	I	F	>> 658495

SOLPACT LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC



Adaptateur de cadre KG 635x635
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 08 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 252/2023