



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	24.00 - 60.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300 - 6000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/87;
Garantie [années]:	5

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SOLPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

# SOLPACT LED

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

#### SOLPACT LED 24W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe de protection	Classe énergétique	Référence
24	3000	2300	OPALE		II	F	<a href="#">&gt;&gt; 658389</a>
24	4000	2500	OPALE		II	E	<a href="#">&gt;&gt; 658396</a>
24	3000	2300	OPALE	oui	I	F	<a href="#">&gt;&gt; 658440</a>
24	4000	2500	OPALE	oui	I	E	<a href="#">&gt;&gt; 658457</a>

#### SOLPACT LED 42W


Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe de protection	Classe énergétique	Référence
42	3000	3750	OPALE		II	F	<a href="#">&gt;&gt; 658402</a>
42	4000	4050	OPALE		II	E	<a href="#">&gt;&gt; 658419</a>
42	3000	3750	OPALE	oui	I	F	<a href="#">&gt;&gt; 658464</a>
42	4000	4050	OPALE	oui	I	E	<a href="#">&gt;&gt; 658471</a>

#### SOLPACT LED 60W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	DIMM DALI	Classe de protection	Classe énergétique	Référence
60	3000	5300	OPALE		I	F	<a href="#">&gt;&gt; 658426</a>
60	4000	6000	OPALE		I	F	<a href="#">&gt;&gt; 658433</a>
60	3000	5300	OPALE	oui	I	F	<a href="#">&gt;&gt; 658488</a>
60	4000	6000	OPALE	oui	I	F	<a href="#">&gt;&gt; 658495</a>

## ACCESOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
<a href="#">999543</a>	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc  
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 28 avril 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 252/2023