

GAMMA LED BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	8.00 - 13.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	800 - 1500
Température de couleur [K]:	3000; 4000
SDMC:	≤ 3; ≤ 5
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	PC; PP
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Matériel optique:	PC
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø220/72; ø280/72;
Garantie [ans]:	3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.

Luminaire destiné aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464.

GAMMA LED BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

GAMMA LED BASIC 220

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
8	4000	800	OPALE		ø220/72	>> 226847
8	4000	800	OPALE	oui	ø220/72	>> 226854
8	4000	800	OPALE	oui	ø220/72	>> 226854/H


GAMMA LED BASIC 280

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
10	3000	1100	OPALE		ø280/72	>> 226731/E
10	4000	1200	OPALE		ø280/72	>> 226779/E
10	3000	1100	OPALE	oui	ø280/72	>> 226724/E
10	3000	1100	OPALE	oui	ø280/72	>> 226724/EH
10	4000	1200	OPALE	oui	ø280/72	>> 226878/E
10	4000	1200	OPALE	oui	ø280/72	>> 226878/EH
13	4000	1500	OPALE		ø280/72	>> 226687
13	4000	1500	OPALE	oui	ø280/72	>> 226694
13	4000	1500	OPALE	oui	ø280/72	>> 226694/H

GAMMA LED BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



GAMMA LED

GAMMA LED BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
754968	Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - module d'éclairage



Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - module d'éclairage (754968)

Date de création de la carte: 14 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 102/2021; 391/2023; 49/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl