



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale du luminaire [W]*:	10.00; 16.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	950 - 1595
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5700
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	RAL7037
Matériau du diffuseur:	verre trempé
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PC
Optique:	Réflecteur
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	130/76/129; 175/76/136, 5; 175/76/136;
Garantie [ans]:	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire d'appoint extérieur à LED à économie d'énergie permet un fonctionnement économique et à long terme sans remplacement des sources lumineuses. Il se caractérise par une protection IP65 élevée - à la fois contre la poussière et les gouttes d'eau, tombant sous n'importe quel angle. Cette étanchéité est assurée par sa construction - boîtier en aluminium et vitre en verre trempé, protégée en outre par un joint. Le luminaire est disponible en deux versions de distribution lumineuse.

APPLICATION

Le luminaire mural (montage directement à la surface au moyen de boulons à expansion) est spécialement conçu pour accentuer l'éclairage extérieur des façades de bâtiments tels que les hôtels, les bureaux, les immeubles d'habitation, mais aussi les maisons privées, les passages et entrées.

PILLAR LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

PILLAR LED haut et bas

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
16	3000	1500	15	175/76/136,5	E	>> 958694
16	4000	1540	15	175/76/136,5	E	>> 958700
16	5700	1595	15	175/76/136,5	E	>> 958717
16	3000	1420	24	175/76/136,5	F	>> 958724
16	4000	1440	24	175/76/136,5	F	>> 958731
16	5700	1520	24	175/76/136,5	E	>> 958748
16	3000	1465	38	175/76/136,5	F	>> 958755
16	4000	1475	38	175/76/136,5	F	>> 958762
16	5700	1530	38	175/76/136,5	E	>> 958779
16	5700	1510	50	175/76/136,5	E	>> 958809
16	3000	1435	60	175/76/136	F	>> 958786
16	4000	1450	60	175/76/136	F	>> 958793

PILLAR LED haut ou bas

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
10	3000	1005	15	130/76/129	E	>> 958571
10	4000	1015	15	130/76/129	E	>> 958588
10	5700	1025	15	130/76/129	E	>> 958595
10	3000	955	25	130/76/129	E	>> 958601
10	4000	975	25	130/76/129	E	>> 958618
10	5700	985	25	130/76/129	E	>> 958625
10	3000	980	38	130/76/129	E	>> 958632
10	4000	1000	38	130/76/129	E	>> 958649
10	5700	1005	38	130/76/129	E	>> 958656
10	3000	950	60	130/76/129	E	>> 958663
10	4000	970	60	130/76/129	E	>> 958670
10	5700	975	60	130/76/129	E	>> 958687

Date de création de la carte: 12 janvier 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 88/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl