MODO LED 2

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP67
Résistance aux chocs:	IK09; IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	6.00 - 18.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	290 - 1505
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5700
Classe énergétique:	F; G
Matériau du corps:	matières plastiques, acier; moule d'injection aluminium
Matériau du diffuseur:	verre trempé
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PMMA
Optique:	lentille
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø116/150; ø173/149; ø185/123, 6;
Garantie [ans]:	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire extérieur de type up-light à économie d'énergie, encastrable au sol permet un fonctionnement économique et à long terme sans remplacement des sources lumineuses. Il a un degré de protection élevé IP67, ce qui le rend résistant aux inondations. Pour remplir au mieux sa fonction, il est fabriqué en aluminium et en verre trempé, protégé en plus par un joint d'étanchéité. Il est disponible en plusieurs versions de distribution lumineuse :

APPLICATION

Le luminaire est volontiers utilisé à la fois comme éclairage de façade pour divers bâtiments tels que : des immeubles de bureaux, des bâtiments commerciaux, des salles d'exposition de voitures, des bâtiments sacrés, ainsi que des espaces verts, des parcs et d'autres éléments architecturaux.

MODO LED 2

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

MODO LED 2 ø116/150mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
6	3000	300	transparent	15	ø116/150	G	>> 958038
6	4000	345	transparent	15	ø116/150	G	>> 958045
6	5700	385	transparent	15	ø116/150	G	>> 958052
6	3000	360	transparent	20	ø116/150	G	>> 958069
6	4000	375	transparent	20	ø116/150	G	>> 958076
6	5700	400	transparent	20	ø116/150	G	>> 958083
6	3000	325	transparent	30	ø116/150	G	>> 958090
6	4000	355	transparent	30	ø116/150	G	>> 958106
6	5700	370	transparent	30	ø116/150	G	>> 958113
6	4000	290	transparent	45	ø116/150	G	>> 958137
6	5700	310	transparent	45	ø116/150	G	>> 958144
6	3000	355	transparent	9	ø116/150	G	>> 958007
6	4000	390	transparent	9	ø116/150	G	>> 958014
6	5700	410	transparent	9	ø116/150	G	>> 958021

MODO LED 2 ø173/149mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
11	3000	835	transparent	15	ø173/149	F	>> 958229
11	4000	900	transparent	15	ø173/149	F	>> 958236
11	5700	935	transparent	15	ø173/149	F	>> 958243
11	3000	870	transparent	20	ø173/149	F	>> 958250
11	4000	950	transparent	20	ø173/149	F	>> 958267
11	5700	1020	transparent	20	ø173/149	F	>> 958274
11	3000	795	transparent	30	ø173/149	G	>> 958281
11	4000	880	transparent	30	ø173/149	F	>> 958298
11	5700	925	transparent	30	ø173/149	F	>> 958304
11	3000	800	transparent	45	ø173/149	F	>> 958311
11	5700	835	transparent	45	ø173/149	F	>> 958335
11	3000	865	transparent	9	ø173/149	F	>> 958199
11	4000	900	transparent	9	ø173/149	F	>> 958205
11	5700	1010	transparent	9	ø173/149	F	>> 958212

MODO LED 2

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

MODO LED 2 ø185/123,6mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
18	3000	1320	transparent	15	ø185/123,6	F	>> 958380
18	4000	1370	transparent	15	ø185/123,6	F	>> 959684
18	5700	1485	transparent	15	ø185/123,6	F	>> 958397
18	3000	1350	transparent	20	ø185/123,6	F	>> 958403
18	4000	1420	transparent	20	ø185/123,6	F	>> 959691
18	5700	1505	transparent	20	ø185/123,6	F	>> 958410
18	3000	1270	transparent	30	ø185/123,6	G	>> 958427
18	5700	1435	transparent	30	ø185/123,6	F	>> 958434
18	3000	1140	transparent	45	ø185/123,6	G	>> 958441
18	5700	1280	transparent	45	ø185/123,6	G	>> 958458

Date de création de la carte: 12 janvier 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 86/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl