

SITE LITE FUTURE LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44; IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	26.00
Température de couleur [K]:	4000; 5000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3500
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I; II
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	laitier
Couleur du corps:	graphite
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø198/154;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SITE LIGHT FUTURE est le seul luminaire qui permet d'éclairer dans toutes les directions. Il fournit un éclairage uniforme et solide dans toute la pièce. Il peut également servir de rallonge (en option, il peut être équipé d'une prise de courant dans le corps). Le diffuseur antireflet, malgré sa surface mate, transmet jusqu'à 80 % de la lumière émise par les diodes. Le rendement lumineux élevé de 3500 lm rend le travail plus confortable. Chaque luminaire est équipée d'un crochet spécial en saillie pour la suspension et d'un enrouleur de câble. En option, il peut être équipé d'un aimant dans le socle, d'un interrupteur ou d'un éclairage de secours pour fonctionner en cas de panne de courant. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter.

APPLICATION

Le luminaire fournira un éclairage précis du lieu de travail.

SITE LITE FUTURE LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de connecteur	Type de prise	Nombre de prises	Câble - longueur [m]	Aimant	Degré d'étanchéité	Classe de protection	Référence
26	4000	3500	DK	DK	1	5		IP44	I	>> 621161
26	4000	3500	DK	DK	1	5	oui	IP44	I	>> 621215
26	4000	3500	UNI-SCHUKO			5		IP54	II	>> 621086
26	4000	3500	UNI-SCHUKO			5	oui	IP54	II	>> 621185
26	5000	3500	UNI-SCHUKO			5		IP54	II	>> 621345
26	5000	3500	UNI-SCHUKO			5	oui	IP54	II	>> 621369
26	4000	3500	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	5		IP54	I	>> 621093
26	4000	3500	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	5	oui	IP54	I	>> 621192
26	4000	3500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	5		IP54	I	>> 621154
26	4000	3500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	5	oui	IP54	I	>> 621208
26	5000	3500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	5		IP54	I	>> 621352
26	5000	3500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	5	oui	IP54	I	>> 621376

Date de création de la carte: 27 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:166/2019