OCULUS LED ENDURA

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W]:	203.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	26600 - 28300
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	C; D
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PC; verre trempé
Angle d'éclairage [°]:	55; 75; 105
Méthode de montage:	suspendu
Température de travail [° C]:	de -20 à +75 (luminiare) / -20 à +45 (alimentation)
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	106/371;
Garantie [années]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OCULUS LED est un luminaire de type HIGH-BAY de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le corps, conçu à partir de zéro, est en aluminium moulé sous pression et revêtu de poudre. Il utilise des processus naturels de conduction et de convection, qui ont un effet positif sur la gestion de la chaleur du luminaire. La forme du corps avec un dissipateur thermique intégré et efficace et des matériaux de haute qualité assurent une dissipation maximale de la chaleur du module LED. La chambre du contrôleur externe, séparée du corps, reliée au luminaire par un câble de 10 m de long, garantit des conditions thermiques optimales pour le fonctionnement du système d'alimentation électrique. Cela permet au luminaire de fonctionner à une température ambiante de 75 °C maximum, et au contrôleur – de 45 °C. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse élevée : Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le vasque et le système optique sont constitués de nouvelles lentilles linéaires de précision en polycarbonate PC. 3 distributions lumineuses dédiées disponibles : 55 °/75 °/105 °. Equipé en standard d'un câble H07RN-F avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles pour une installation facile et efficace. Sa conception est adaptée au montage suspendu.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour être monté en suspension (à l'aide de chaînes, de câbles, etc.) à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Il sera parfait pour les usines, les halls de production, les grands entrepôts et centres logistiques.

OCULUS LED ENDURA

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details


OCULUS LED ENDURA 203W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Matériau du diffuseur	Angle d'éclairage [°]	Classe énergétique	Référence
203	4000	27000	PC	55	D	>> 964282
203	4000	27000	PC	75	D	>> 964275
203	4000	28300	PC	105	C	>> 964268
203	4000	26600	verre trempé	105	C	>> 963506


OCULUS LED ENDURA

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



OCULUS LED 105D



OCULUS LED 55D




OCULUS LED 75D

OCULUS LED ENDURA

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
964862	OCULUS LED - grille de protection
	OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR
964893	OCULUS LED - Support NT-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali
	OCULUS LED - support universel-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali




OCULUS LED - grille de protection (964862)



OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR (964244)



OCULUS LED - Support NT-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali (964893)



OCULUS LED - support universel-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali (964886)

Date de création de la carte: 03 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 155/2023; 22/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

