

FLATO LED L

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|-------------|
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 47.00 |
| Température de couleur [K]: | 4000; 5000 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 4600 |
| Degré d'étanchéité: | IP54 |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Classe énergétique: | E |
| Matériau du corps: | PP |
| Couleur du corps: | graphite |
| Matériau du diffuseur: | PC |
| Type de diffuseur: | OPALE |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 236/261/64; |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un spot compacte pour un éclairage directionnel uniforme et stable. Il est utilisé pour l'éclairage général: façades de bâtiments, bâtiments agricoles, cours, devant l'entrée du bâtiment, panneaux d'affichage, panneaux publicitaires et comme lampe de travail: éclairage du lieu de travail, de l'atelier, du chantier. Le luminaire est équipé d'un diffuseur anti-éblouissement, qui laisse passer jusqu'à 80% de la lumière émise par les diodes malgré sa surface mate. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter.

APPLICATION

Il est utilisé pour l'éclairage général : façades de bâtiments, bâtiments agricoles, cours, devant l'entrée du bâtiment, panneaux d'affichage, panneaux publicitaires et comme lampe de travail : éclairage du lieu de travail, du chantier. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter. Luminaire conçu pour les applications extérieures, industrielles ou autres où un IRC < 80 est autorisé par les normes d'éclairage.

FLATO LED L

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 47 | 4000 | 4600 | OPALE | 236/261/64 | >> 622199 |
| 47 | 5000 | 4600 | OPALE | 236/261/64 | >> 622250 |

Date de création de la carte: 11 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:188/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2