EXPO SYSTEM LED FOR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	18.00 - 28.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1100 - 3100
Classe énergétique:	E; F; G
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	lentille
Méthode de montage:	rail triphasée, en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø85/255;
Version:	dzieła sztuki; fruits et légumes; pain; poissons et fruits de mer; viande; vêtements; wieland

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière COB LED. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité élevées ainsi qu'un allumage immédiat sans scintillement en font le meilleur produit de substitution des projecteurs pour sources aux halogénures métalliques et aux halogènes.

Versions disponibles dédiées à l'éclairage de :
charcuterie (meat), la viande (fresh meat); fruits et légumes (fruits), poissons et fruits de mer (fish), pain (gold), œuvres d'art (art), vêtements (fashion).

Accessoires :
- socle pour montage en saillie,
- nid d'abeille pour une réduction supplémentaire du taux d'éblouissement.

APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

EXPO SYSTEM LED FOR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

EXPO SYSTEM LED FOR dzieła sztuki

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Classe énergétique	Référence
18	1550	15	noir	F	>> 253287
18	1550	15	blanc	F	>> 253645
18	1550	24	noir	F	>> 253348
18	1550	24	blanc	F	>> 253706
18	1600	36	noir	F	>> 253409
18	1600	36	blanc	F	>> 253768
28	2550	15	noir	F	>> 253102
28	2550	15	blanc	F	>> 253461
28	2550	24	blanc	F	>> 253522
28	2550	24	noir	F	>> 253164
28	2550	36	blanc	F	>> 253584
28	2550	36	noir	F	>> 253225

EXPO SYSTEM LED FOR viande

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Classe énergétique	Référence
18	1100	15	blanc	G	>> 253614
18	1100	15	noir	G	>> 253256
18	1100	24	blanc	G	>> 253676
18	1100	24	noir	G	>> 253317
18	1150	36	noir	G	>> 253379
18	1150	36	blanc	G	>> 253737
28	1900	15	noir	G	>> 253072
28	1900	15	blanc	G	>> 253430
28	1900	24	noir	G	>> 253133
28	1900	24	blanc	G	>> 253492
28	1900	36	noir	G	>> 253195
28	1900	36	blanc	G	>> 253553

EXPO SYSTEM LED FOR vêtements

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Classe énergétique	Référence
18	1700	15	blanc	F	>> 253652
18	1700	15	noir	F	>> 253294
18	1700	24	blanc	F	>> 253713
18	1700	24	noir	F	>> 253355
18	1750	36	blanc	F	>> 253775

EXPO SYSTEM LED FOR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Classe énergétique	Référence
18	1750	36	noir	F	>> 253416
28	2850	15	noir	E	>> 253119
28	2850	15	blanc	E	>> 253478
28	2850	24	noir	E	>> 253171
28	2850	24	blanc	E	>> 253539
28	2850	36	blanc	E	>> 253591
28	2850	36	noir	E	>> 253232

EXPO SYSTEM LED FOR fruits et légumes

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Classe énergétique	Référence
18	1600	15	blanc	F	>> 253621
18	1600	15	noir	F	>> 253263
18	1600	24	blanc	F	>> 253683
18	1600	24	noir	F	>> 253324
18	1650	36	noir	F	>> 253386
18	1650	36	blanc	F	>> 253744
28	2650	15	noir	F	>> 253089
28	2650	15	blanc	F	>> 253447
28	2650	24	blanc	F	>> 253508
28	2650	24	noir	F	>> 253140
28	2650	36	blanc	F	>> 253560
28	2650	36	noir	F	>> 253201

EXPO SYSTEM LED FOR pain

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Classe énergétique	Référence
18	1700	15	blanc	F	>> 253874
18	1700	15	noir	F	>> 253812
18	1700	24	noir	F	>> 253829
18	1700	24	blanc	F	>> 253881
18	1750	36	noir	F	>> 255137
18	1750	36	blanc	F	>> 253898
28	2850	15	noir	E	>> 253782
28	2850	15	blanc	E	>> 253843
28	2850	24	blanc	E	>> 253850
28	2850	24	noir	E	>> 253799
28	2850	36	blanc	E	>> 253867
28	2850	36	noir	E	>> 253805

EXPO SYSTEM LED FOR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

EXPO SYSTEM LED FOR poissons et fruits de mer

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Classe énergétique	Référence
18	1850	15	noir	F	>> 253270
18	1850	15	blanc	F	>> 253638
18	1850	24	noir	F	>> 253331
18	1850	24	blanc	F	>> 253690
18	1900	36	noir	E	>> 253393
18	1900	36	blanc	E	>> 253751
28	3100	15	blanc	E	>> 253454
28	3100	15	noir	E	>> 253096
28	3100	24	blanc	E	>> 253515
28	3100	24	noir	E	>> 253157
28	3100	36	blanc	E	>> 253577
28	3100	36	noir	E	>> 253218

EXPO SYSTEM LED FOR wieland

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Classe énergétique	Référence
18	1100	15	noir	G	>> 253249
18	1100	15	blanc	G	>> 253607
18	1100	24	noir	G	>> 253300
18	1100	24	blanc	G	>> 253669
18	1150	36	noir	G	>> 253362
18	1150	36	blanc	G	>> 253720
28	1900	15	noir	G	>> 253065
28	1900	15	blanc	G	>> 253423
28	1900	24	noir	G	>> 253126
28	1900	24	blanc	G	>> 253485
28	1900	36	noir	G	>> 253188
28	1900	36	blanc	G	>> 253546

EXPO SYSTEM LED FOR

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
255106	Support en saillie noire EXPO SYSTEM LED
255113	Support en saillie blanche EXPO SYSTEM LED
255120	Nid d'abeille LED EXPO SYSTEM



Support en saillie noire EXPO SYSTEM LED (255106)



Support en saillie blanche EXPO SYSTEM LED (255113)



Nid d'abeille LED EXPO SYSTEM (255120)

Date de création de la carte: 03 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 45/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl