

SQ 300 LED PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	24.00; 25.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100 - 2800
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58;
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Garantie [années]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.

SQ 300 LED PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

SQ 300 LED PLUS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Corridor fonction	Couleur du corps	Référence
25	3000	2400	OPALE		oui		blanc	>> 665868
25	3000	2400	OPALE		oui		noir	>> 665875
25	3000	2400	OPALE				blanc	>> 665776
25	3000	2400	OPALE				noir	>> 665790
25	4000	2800	OPALE		oui		blanc	>> 665844
25	4000	2800	OPALE		oui		noir	>> 665851
25	4000	2800	OPALE				blanc	>> 665769
25	4000	2800	OPALE				noir	>> 665783
25	3000	2400	OPALE	oui	oui	oui	blanc	>> 665943
25	3000	2400	OPALE	oui	oui	oui	noir	>> 665950
25	3000	2400	OPALE	oui			blanc	>> 665820
25	3000	2400	OPALE	oui			noir	>> 665837
25	4000	2800	OPALE	oui	oui	oui	blanc	>> 665929
25	4000	2800	OPALE	oui	oui	oui	noir	>> 665936
25	4000	2800	OPALE	oui			blanc	>> 665806
25	4000	2800	OPALE	oui			noir	>> 665813

SQ 300 LED PLUS LENTILLES

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Corridor fonction	Couleur du corps	Référence
24	3000	2100	OPALE		oui		blanc	>> 664250
24	3000	2100	OPALE				blanc	>> 664229
24	3000	2100	OPALE				noir	>> 664274
24	4000	2300	OPALE		oui		blanc	>> 664168
24	4000	2300	OPALE				blanc	>> 664144
24	3000	2100	OPALE		oui		noir	>> 664298
24	4000	2300	OPALE		oui		noir	>> 664205
24	4000	2300	OPALE				noir	>> 664182
24	3000	2100	OPALE	oui			blanc	>> 664243
24	3000	2100	OPALE	oui			noir	>> 664281
24	4000	2300	OPALE	oui			blanc	>> 664151
24	4000	2300	OPALE	oui			noir	>> 664199
24	3000	2100	OPALE	oui	oui	oui	blanc	>> 664335
24	3000	2100	OPALE	oui	oui	oui	noir	>> 664342

SQ 300 LED PLUS


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Corridor fonction	Couleur du corps	Référence
24	4000	2300	OPALE	oui	oui	oui	blanc	>> 664311
24	4000	2300	OPALE	oui	oui	oui	noir	>> 664328
25	3000	2250	OPALE		oui		blanc	>> 665622
25	3000	2250	OPALE		oui		noir	>> 665639
25	3000	2250	OPALE				blanc	>> 665547
25	3000	2250	OPALE				noir	>> 665554
25	4000	2600	OPALE		oui		blanc	>> 665608
25	4000	2600	OPALE		oui		noir	>> 665615
25	4000	2600	OPALE				blanc	>> 665523
25	4000	2600	OPALE				noir	>> 665530
25	3000	2250	OPALE	oui	oui	oui	blanc	>> 665707
25	3000	2250	OPALE	oui	oui	oui	noir	>> 665714
25	3000	2250	OPALE	oui			blanc	>> 665585
25	3000	2250	OPALE	oui			noir	>> 665592
25	4000	2600	OPALE	oui	oui	oui	blanc	>> 665684
25	4000	2600	OPALE	oui	oui	oui	noir	>> 665691
25	4000	2600	OPALE	oui			blanc	>> 665561
25	4000	2600	OPALE	oui			noir	>> 665578

SQ 300 LED PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



SQ 300 LED

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:111/2023; 162/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl