DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W] - plage:	21/27/32
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2150/2650/3000; 2300/2800/3200
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	340/115;
Garantie [années]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un hublot à LED rond monté en surface avec un module LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grande efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au luminiare de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, le câblage traversant) et la sécurité des composants : le diffuseur a été intégré avec le module à LED. Un corps en matériau ASA est également disponible, avec une excellente résistance aux UV, pour une utilisation en extérieur. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison.
La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).
La version MULTI permet une configuration individuelle : grâce au micro-interrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des trois réglages (puissance nominale [W] / flux lumineux [lm]).
Il existe également en deux versions :
- **P** – diffuseur et anneau peints ; -**DP** – diffuseur peint.

APPLICATION

Le luminaire recommandé pour l'installation au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Détecteur de mouvement	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Référence
21/27/32	2150/2650/3000	3000				>> 952111
21/27/32	2150/2650/3000	3000		3		>> 940354
21/27/32	2300/2800/3200	4000				>> 952128
21/27/32	2300/2800/3200	4000		3		>> 940316
21/27/32	2150/2650/3000	3000	oui			>> 952135
21/27/32	2150/2650/3000	3000	oui			>> 943065
21/27/32	2150/2650/3000	3000	oui	3		>> 940347
21/27/32	2300/2800/3200	4000	oui			>> 952142
21/27/32	2300/2800/3200	4000	oui	3		>> 940309

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED DP

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Détecteur de mouvement	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Référence
21/27/32	2150/2650/3000	3000		3	DP	>> 940231
21/27/32	2150/2650/3000	3000			DP	>> 952357
21/27/32	2300/2800/3200	4000			DP	>> 952364
21/27/32	2300/2800/3200	4000		3	DP	>> 940194
21/27/32	2150/2650/3000	3000	oui	3	DP	>> 940224
21/27/32	2150/2650/3000	3000	oui		DP	>> 952371
21/27/32	2300/2800/3200	4000	oui	3	DP	>> 940187
21/27/32	2300/2800/3200	4000	oui		DP	>> 952388

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED P


Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Détecteur de mouvement	Module d'urgence - temps de travail [h]	Version	Référence
21/27/32	2150/2650/3000	3000		3	P	>> 940118
21/27/32	2150/2650/3000	3000			P	>> 952234
21/27/32	2300/2800/3200	4000		3	P	>> 940071
21/27/32	2300/2800/3200	4000			P	>> 952241
21/27/32	2150/2650/3000	3000	oui	3	P	>> 940101
21/27/32	2150/2650/3000	3000	oui		P	>> 952258
21/27/32	2300/2800/3200	4000	oui		P	>> 952265
21/27/32	2300/2800/3200	4000	oui	3	P	>> 940064

DIONE LED PLUS ASYMMETRIC MULTILED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
120DL118	Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme



Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 12 novembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 381/2023; 71/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

