

LINEA 2 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	14.00 - 146.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2250 - 22100
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	B; C
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Matériel optique:	PMMA
Optique:	lentille linéaire
Angle d'éclairage [°]:	45; 60; 90
Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	47/52/1680; 47/52/3360;
Garantie [années]:	5
Certificat ENEC:	0334/ENEC/23

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA 2 LED est un système de ligne lumineuses avec le montage en surface et suspendue NEXT GEN, qui constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Un système de connexion innovant et un câblage traversant permettent de raccorder rapidement les luminaires pour former une ligne de lumière. La conception appliquée permet une installation et une connexion électrique faciles. Le corps conçu à partir de zéro est fait d'un profilé en aluminium et soumis au processus d'anodisation, ce qui confère une résistance et fiabilité au luminaire, tandis que le profilé latéral étroit permet une installation dans des endroits avec l'accès difficile. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules à LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : jusqu'à 157 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le système optique est fait en PMMA résistant au rayonnement UV. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est possible de l'adapter à différents besoins d'éclairage - 3 angles de distribution : 90, 60, 45.

APPLICATION

Luminaire à LED polyvalent conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage de grandes surfaces commerciales, de fabrication et d'entrepôt. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires traditionnels T8 et T5 par des solutions à LED économes en énergie.

LINEA 2 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

LINEA 2 LED 14W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
14	4000	2250	45		LS2 5P	47/52/1680	B	>> 966002
14	4000	2250	60		LS2 5P	47/52/1680	B	>> 966026
14	4000	2250	90		LS2 5P	47/52/1680	B	>> 966040
14	4000	2250	45	oui	LS2 7P	47/52/1680	B	>> 966019
14	4000	2250	60	oui	LS2 7P	47/52/1680	B	>> 966033
14	4000	2250	90	oui	LS2 7P	47/52/1680	B	>> 966057

LINEA 2 LED 24W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
24	4000	3750	45		LS2 5P	47/52/1680	C	>> 966064
24	4000	3750	60		LS2 5P	47/52/1680	C	>> 966088
24	4000	3750	90		LS2 5P	47/52/1680	C	>> 966101
24	4000	3750	45	oui	LS2 7P	47/52/1680	C	>> 966071
24	4000	3750	60	oui	LS2 7P	47/52/1680	C	>> 966095
24	4000	3750	90	oui	LS2 7P	47/52/1680	C	>> 966118

LINEA 2 LED 28W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
28	4000	4500	45		LS2 5P	47/52/3360	B	>> 966347
28	4000	4500	60		LS2 5P	47/52/3360	B	>> 966361
28	4000	4500	90		LS2 5P	47/52/3360	B	>> 966385
28	4000	4500	45	oui	LS2 7P	47/52/3360	B	>> 966354
28	4000	4500	60	oui	LS2 7P	47/52/3360	B	>> 966378
28	4000	4500	90	oui	LS2 7P	47/52/3360	B	>> 966392

LINEA 2 LED 36W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
36	4000	5550	45		LS2 5P	47/52/1680	C	>> 966668
36	4000	5550	60		LS2 5P	47/52/1680	C	>> 966149
36	4000	5550	90		LS2 5P	47/52/1680	C	>> 966163
36	4000	5550	45	oui	LS2 7P	47/52/1680	C	>> 966675
36	4000	5550	60	oui	LS2 7P	47/52/1680	C	>> 966156
36	4000	5550	90	oui	LS2 7P	47/52/1680	C	>> 966170

LINEA 2 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

LINEA 2 LED 48W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
48	4000	7500	45		LS2 5P	47/52/3360	C	>> 966408
48	4000	7500	60		LS2 5P	47/52/3360	C	>> 966422
48	4000	7500	90		LS2 5P	47/52/3360	C	>> 966446
48	4000	7500	45	oui	LS2 7P	47/52/3360	C	>> 966415
48	4000	7500	60	oui	LS2 7P	47/52/3360	C	>> 966439
48	4000	7500	90	oui	LS2 7P	47/52/3360	C	>> 966453

LINEA 2 LED 51W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
51	4000	8000	45		LS2 5P	47/52/1680	C	>> 966187
51	4000	8000	60		LS2 5P	47/52/1680	C	>> 966200
51	4000	8000	90		LS2 5P	47/52/1680	C	>> 966224
51	4000	8000	45	oui	LS2 7P	47/52/1680	C	>> 966194
51	4000	8000	60	oui	LS2 7P	47/52/1680	C	>> 966217
51	4000	8000	90	oui	LS2 7P	47/52/1680	C	>> 966682

LINEA 2 LED 72W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
72	4000	11100	45		LS2 5P	47/52/3360	C	>> 966460
72	4000	11100	90		LS2 5P	47/52/3360	C	>> 966507
72	4000	9900	60		LS2 5P	47/52/3360	C	>> 966484/830
72	4000	11100	45	oui	LS2 7P	47/52/3360	C	>> 966477
72	4000	11100	60	oui	LS2 7P	47/52/3360	C	>> 966491
72	4000	11100	90	oui	LS2 7P	47/52/3360	C	>> 966514

LINEA 2 LED 73W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
73	4000	11050	45		LS2 5P	47/52/1680	C	>> 966248
73	4000	11050	60		LS2 5P	47/52/1680	C	>> 966262
73	4000	11050	90		LS2 5P	47/52/1680	C	>> 966286
73	4000	11050	45	oui	LS2 7P	47/52/1680	C	>> 966255
73	4000	11050	60	oui	LS2 7P	47/52/1680	C	>> 966279
73	4000	11050	90	oui	LS2 7P	47/52/1680	C	>> 966293

LINEA 2 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

LINEA 2 LED 102W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
102	4000	16000	45		LS2 5P	47/52/3360	C	>> 966521
102	4000	16000	60		LS2 5P	47/52/3360	C	>> 966545
102	4000	16000	90		LS2 5P	47/52/3360	C	>> 966569
102	4000	16000	45	oui	LS2 7P	47/52/3360	C	>> 966538
102	4000	16000	60	oui	LS2 7P	47/52/3360	C	>> 966552
102	4000	16000	90	oui	LS2 7P	47/52/3360	C	>> 966576


LINEA 2 LED 146W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
146	4000	22100	45		LS2 5P	47/52/3360	C	>> 966583
146	4000	22100	60		LS2 5P	47/52/3360	C	>> 966606
146	4000	22100	90		LS2 5P	47/52/3360	C	>> 966620
146	4000	22100	45	oui	LS2 7P	47/52/3360	C	>> 966590
146	4000	22100	60	oui	LS2 7P	47/52/3360	C	>> 966613
146	4000	22100	90	oui	LS2 7P	47/52/3360	C	>> 966637


LINEA 2 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



LINEA 2 LED 45D



LINEA 2 LED 60D



LINEA 2 LED 90D

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:170/2023; 73/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl