

TERRA 2 LED LONG MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W] - plage:	24/36; 40/44/49
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2100/2800; 3000/4200; 4500/4900/5050; 4800/5200/5400
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	A+; B; C
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc brillant; blanc mat
Angle d'éclairage [°]:	90
Garantie [années]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire équipé de modules LED à économie d'énergie caractérisé par un flux lumineux élevé. Son profil latéral bas donne un aspect esthétique et intemporel. Une conception robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre. Le réflecteur HE haute performance breveté garantit une efficacité élevée tout en éliminant efficacement l'effet d'éblouissement. De nombreuses variantes dimensionnelles et une multitude de versions permettent de remplacer les longs luminaires à grille fluorescents. La version MULTI permet une configuration individuelle : grâce au micro-interrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des réglages (puissance nominale [W] / flux lumineux [lm])

APPLICATION

Le luminaire polyvalent est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Les paramètres lumineux élevés en font la principale source de lumière qui favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

TERRA 2 LED LONG MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

TERRA 2 LED LONG MULTI 24/36W

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Optique	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
24/36	3000	2100/2800	HE	blanc mat	1195/300/32	B	>> 238550
24/36	3000	2100/2800	HE	blanc brillant	1195/300/32	B	>> 238567
24/36	4000	3000/4200	HE	blanc mat	1195/300/32	A+	>> 238093
24/36	4000	3000/4200	HE	blanc brillant	1195/300/32	A+	>> 238109

TERRA 2 LED LONG MULTI 40/44/49W

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Optique	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
40/44/49	3000	4500/4900/5050	HE	blanc mat	1195/300/32	C	>> 240027
40/44/49	3000	4500/4900/5050	HE	blanc brillant	1195/300/32	C	>> 240034
40/44/49	4000	4800/5200/5400	HE	blanc mat	1195/300/32	A+	>> 240003
40/44/49	4000	4800/5200/5400	HE	blanc brillant	1195/300/32	A+	>> 240010

Date de création de la carte: 24 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 355/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl