

# SITE LITE FUTURE LED 24-48V

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44; IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	20.00
Température de couleur [K]:	4000; 5000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2200
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	laitier
Couleur du corps:	graphite
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø198/154;

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire de chantier moderne et efficace brillant dans toutes les directions (360°). Fournit une distribution lumineuse uniforme et stable dans toute la pièce. Le corps est en plastique hautement résistant aux chocs. Le diffuseur antireflet est en polycarbonate dépoli (PC). Le luminaire est équipé d'un crochet de suspension en saillie et rabattable et d'un enrouleur de câble dans le boîtier.

La variété des versions disponibles garantit une adaptation optimale à vos besoins.

## APPLICATION

Le luminaire fournira un éclairage précis du lieu de travail.

# SITE LITE FUTURE LED 24-48V

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de connecteur	Type de prise	Nombre de prises	Câble - longueur [m]	Aimant	Degré d'étanchéité	Référence
20	4000	2200	CEE	CEE	1	5		IP44	<a href="#">&gt;&gt; 621284</a>
20	4000	2200	CEE	CEE	1	5	oui	IP44	<a href="#">&gt;&gt; 621291</a>
20	4000	2200	CEE			5		IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621277</a>
20	4000	2200				5		IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621260</a>
20	5000	2200	CEE			5		IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621413</a>
20	5000	2200				5		IP54	<a href="#">&gt;&gt; 621406</a>

Date de création de la carte: 27 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:164/2019



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl