MITRA LED BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité: IP66

Puissance nominale du luminaire [W]*: 30.00 - 60.00 Flux lumineux du luminaire [lm]*: 2450 - 5300 3000; 4000 Température de couleur [K]:

SDMC: Indice de rendu des couleurs (Ra) >: Classe de protection: F Classe énergétique: PP+FG Matériau du corps: Couleur du corps: gris Matériau du diffuseur: PC Type de diffuseur: mat 120

Méthode de montage: maximal, sur un pot

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 398/398/174;

Garantie [années]:

Angle d'éclairage [°]:

Certificat CE: 101/2023

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED pour les routes et parcs, à haute efficacité lumineuse, avec le panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre, poignée en aluminium et vasque en polycarbonate (PC). Luminaire disponible avec distribution lumineuse générale G1 - avec un diffuseur

La lampe se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK07 (anti-vandalisme). Le support intégré permet une fixation au sommet du poteau. Couleur du luminaire : gris (RAL 7010).

Équipé en standard :

- d'une protection contre les surtensions (SP10 kV),
- d'un câble H07RN-F d'une longueur de 0.6m.

APPLICATION

Le luminaire de route pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings, places et parcs.



MITRA LED BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



MITRA LED BASIC 30W

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Classe énergétique | Référence |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 30 | 3000 | 2450 | mat | F | >> 957130 |
| 30 | 4000 | 2750 | mat | F | >> 957123 |

MITRA LED BASIC 45W

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Classe énergétique | Référence |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 45 | 3000 | 3450 | mat | F | <u>>> 957147</u> |
| 45 | 4000 | 3850 | mat | F | <u>>> 957116</u> |

MITRA LED BASIC 60W


| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Classe énergétique | Référence |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 60 | 3000 | 4750 | mat | F | <u>>> 957154</u> |
| 60 | 4000 | 5300 | mat | F | <u>>> 957109</u> |



MITRA LED BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



MITRA LED G1

Date de création de la carte: 17 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



