

# FLATO LED FL

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	45.00; 46.00;
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000;
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	3800;
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP44;
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK07;
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80;
<b>Classe de protection:</b>	II;
<b>Classe énergétique:</b>	F;
<b>Matériau du corps du luminaire:</b>	PP;
<b>Couleur du corps du luminaire:</b>	blanc;
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC;
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE;
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	120;
<b>Méthode de montage:</b>	en saillie, mural;
<b>Température de travail [° C]:</b>	de -40 à +35; de -20 à +35;
<b>Dimensions (H / L / P / Z) [mm]:</b>	285/261/64;

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un spot compact pour un éclairage directionnel uniforme et stable. Il est utilisé pour l'éclairage général: façades de bâtiments, bâtiments agricoles, cours, devant l'entrée du bâtiment, panneaux d'affichage, panneaux publicitaires et comme lampe de travail: éclairage du lieu de travail, de l'atelier, du chantier. Le luminaire est équipé d'un diffuseur anti-éblouissement, qui laisse passer jusqu'à 80% de la lumière émise par les diodes malgré sa surface mate. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter.

## APPLICATION

Un spot compact pour un éclairage directionnel uniforme et stable. Il est utilisé pour l'éclairage général: façades de bâtiments, bâtiments agricoles, cours, devant l'entrée du bâtiment, panneaux d'affichage, panneaux publicitaires et comme lampe de travail: éclairage du lieu de travail, de l'atelier, du chantier.

# FLATO LED FL

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

FLATO LED FL en saillie, mural

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H / L / P / Z) [mm]	Référence
45	4000	3800	OPALE	285/261/64	<a href="#">&gt;&gt; 622182</a>
46	4000	3800	OPALE	285/261/64	<a href="#">&gt;&gt; 622205</a>

Date de création de la carte: 11 października 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certyfikat CE - Nr:185/2020