

# RQ 160 LED N

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP33; IP44
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	17.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1700 - 2200
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	D; E; F
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE; PRM; mat
Angle d'éclairage [°]:	75; 110; 115
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	166/86; 171/97;
Garantie [ans]:	5
Certificat PZH:	B-BK-60112-0365-2022

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED N est une nouvelle ligne de downlights circulaires. Conçu à partir de zéro, le design introduit de nouvelles solutions pour garantir d'excellentes performances lumineuses. Le corps est en plastique, ce qui lui permet de se caractériser par un poids réduit. Le corps est disponible en blanc en standard. D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes dotées d'une source LED.

### APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.

# RQ 160 LED N

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

#### RQ 160 LED N 17W

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
17	3000	1700	mat	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570483</a>
17	3000	1700	mat	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573903</a>
17	4000	1800	mat	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570339</a>
17	4000	1800	mat	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573910</a>
17	3000	2100	PRM	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570537</a>
17	3000	2100	PRM	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573941</a>
17	4000	2200	PRM	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570384</a>
17	4000	2200	PRM	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573958</a>
17	3000	1900	OPALE	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570582</a>
17	3000	1900	OPALE	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573927</a>
17	4000	2050	OPALE	IP33	166/86	<a href="#">&gt;&gt; 570438</a>
17	4000	2050	OPALE	IP44	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573934</a>

# RQ 160 LED N

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573637	Suspension RQ160 fi100 blanc ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 19 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 154/2020; 29/2025; 317/2023