

RQ 160 LED P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|---------------|
| Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Puissance nominale [W]: | 17.00 - 35.00 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 1700 - 4500 |
| Température de couleur [K]: | 3000; 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 |
| Classe de protection: | I |
| Classe énergétique: | D; E |
| Matériau du corps: | ABS |
| Couleur du corps: | blanc |
| Matériau du diffuseur: | PC |
| Optique: | lentille |
| Angle d'éclairage [°]: | 75; 110; 115 |
| Méthode de montage: | encastré |
| Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |
| Garantie technique: | 5 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.

RQ 160 LED P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

RQ 160 LED P 17W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Angle d'éclairage [°] | Classe énergétique | Référence |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 17 | 3000 | 1700 | mat | 110 | E | >> 570186 |
| 17 | 4000 | 1800 | mat | 110 | E | >> 570032 |
| 17 | 3000 | 2100 | PRM | 115 | D | >> 570230 |
| 17 | 4000 | 2200 | PRM | 115 | D | >> 570087 |
| 17 | 3000 | 1900 | OPALE | 75 | E | >> 570285 |
| 17 | 4000 | 2100 | OPALE | 75 | E | >> 570131 |

RQ 160 LED P 21W

| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Angle d'éclairage [°] | Classe énergétique | Référence |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 21 | 3000 | 2300 | mat | 110 | E | >> 570193 |
| 21 | 4000 | 2450 | mat | 110 | E | >> 570049 |
| 21 | 3000 | 2750 | PRM | 115 | D | >> 570247 |
| 21 | 4000 | 2900 | PRM | 115 | D | >> 570094 |
| 21 | 3000 | 2600 | OPALE | 75 | D | >> 570292 |
| 21 | 4000 | 2800 | OPALE | 75 | D | >> 570148 |

RQ 160 LED P 35W


| Puissance nominale [W] | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Angle d'éclairage [°] | Classe énergétique | Référence |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 35 | 4000 | 4500 | PRM | 115 | D | >> 572722 |

RQ 160 LED P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 897269 | Cadre de masquage pour RQ160 D205 mm blanc RAL 9003 |



Cadre de masquage pour RQ160
D205 mm blanc RAL 9003 (897269)

Date de création de la carte: 23 janvier 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 152/2020; 318/2023; 58/2024