

# OCULUS LED MINI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	72.00 - 148.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	11400 - 23800
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	B; C
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium pulverbeschichtet
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Material Diffusor:</b>	PC; gehärtetes Glas
<b>Typ Diffusor:</b>	transparent
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	55; 75; 105
<b>Montage:</b>	Anbau-, Hänge-
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	107/320;
<b>Garantie [Jahren]:</b>	5

## CHARAKTERISTIK

OCULUS LED MINI ist eine HIGH-BAY-Lampe aus der NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf entworfene Gehäuse, das aus Aluminiumdruckguss hergestellt pulverlackiert wird, nutzt natürliche Prozesse der Konduktion und Konvektion, die sich positiv auf den Wärmehaushalt der Lampe auswirken. Die Gehäuseform mit integriertem, effektivem Radiator und hochwertigen Materialien sorgt für eine maximale Wärmeableitung des LED-Moduls. Die vom Körper getrennte Außenkabine des Treibers garantiert optimale Betriebsbedingungen für das Stromversorgungssystem. Dies ermöglicht den Betrieb der Lampe bei einer Umgebungstemperatur von maximal 55 °C. Dioden eines namhaften Herstellers und neue LED-module wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und erheblich an Energie gespart wird. Der Schirm und das optische System sind neue, präzise lineare Linsen aus PC - Polycarbonat. Erhältlich in 3 speziellen Lichtverteilungen: 55°, 75°, 105°. Eine GLAS-Version mit gehärtetem Glas (ohne Linsen) und 105°-Verteilung ist ebenfalls erhältlich. Standardmäßig mit einem 0,3 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist, um die Montage zu vereinfachen und zu verbessern. Das Design ist für die Hänge-Montage und die Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Hänge-Montage mit Ketten, Seilen usw. im Innen- und Außenbereich vorgesehen und bei Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt. Sie bewährt sich hervorragend in Fabriken und Produktionshallen sowie in großen Lagern und Logistikzentren.

# OCULUS LED MINI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### OCULUS LED MINI 72W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Material Diffusor	DIMM DALI	Energieeffizienzklasse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
72	4000	11400	105	gehärtetes Glas		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967757</a>
72	4000	11400	105	gehärtetes Glas	ja	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967405</a>
72	4000	11700	55	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967726</a>
72	4000	11700	55	PC	ja	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967375</a>
72	4000	11700	75	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967733</a>
72	4000	11700	75	PC	ja	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967382</a>
72	4000	12100	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967740</a>
72	4000	12100	105	PC	ja	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967399</a>

### OCULUS LED MINI 73W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Material Diffusor	DIMM DALI	Energieeffizienzklasse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
73	4000	11400	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967634</a>
73	4000	11400	55	PC	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967481</a>
73	4000	11400	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967641</a>
73	4000	11400	75	PC	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967498</a>
73	4000	11700	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967658</a>
73	4000	11700	105	PC	ja	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967504</a>

### OCULUS LED MINI 103W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Material Diffusor	DIMM DALI	Energieeffizienzklasse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
103	4000	15400	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967665</a>
103	4000	15400	55	PC	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967511</a>
103	4000	15400	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967672</a>
103	4000	15400	75	PC	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967528</a>
103	4000	15900	105	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967689</a>
103	4000	15900	105	PC	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967535</a>

### OCULUS LED MINI 106W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Material Diffusor	DIMM DALI	Energieeffizienzklasse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
106	4000	16300	105	gehärtetes Glas		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967825</a>
106	4000	16300	105	gehärtetes Glas	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967603</a>

# OCULUS LED MINI

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Material Diffusor	DIMM DALI	Energieeffizienzklasse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
106	4000	16600	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967795</a>
106	4000	16600	55	PC	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967597</a>
106	4000	16600	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967801</a>
106	4000	16600	75	PC	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967580</a>
106	4000	17200	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967818</a>
106	4000	17200	105	PC	ja	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967573</a>

## OCULUS LED MINI 128W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Material Diffusor	DIMM DALI	Energieeffizienzklasse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
128	4000	19400	105	gehärtetes Glas		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967894</a>
128	4000	19400	105	gehärtetes Glas	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967443</a>
128	4000	20700	55	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967863</a>
128	4000	20700	55	PC	ja	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967412</a>
128	4000	20700	75	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967870</a>
128	4000	20700	75	PC	ja	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967429</a>
128	4000	21400	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967887</a>
128	4000	21400	105	PC	ja	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967436</a>

## OCULUS LED MINI 143W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Material Diffusor	DIMM DALI	Energieeffizienzklasse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
143	4000	20500	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967696</a>
143	4000	20500	55	PC	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967542</a>
143	4000	20500	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967702</a>
143	4000	20500	75	PC	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967559</a>
143	4000	21200	105	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967719</a>
143	4000	21200	105	PC	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967566</a>


## OCULUS LED MINI 148W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Material Diffusor	DIMM DALI	Energieeffizienzklasse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
148	4000	22600	105	gehärtetes Glas		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967962</a>
148	4000	23000	55	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967931</a>
148	4000	23000	55	PC	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967450</a>
148	4000	23000	75	PC		C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967948</a>
148	4000	23000	75	PC	ja	C	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967467</a>
148	4000	23800	105	PC		B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967955</a>
148	4000	23800	105	PC	ja	B	107/320	<a href="#">&gt;&gt; 967474</a>


# OCULUS LED MINI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



105D



55D




75D

# OCULUS LED MINI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
967030	OCULUS LEDMINI - Schutzgitter
967054	OCULUS LED MINI- RCR- Sensor -komplett
967047	OCULUS LED MINI- PIR / RCR DALI-Sensor komplett
561399	OCULUS LED MINI - Sicherheitsnetz-Bausatz
964886	OCULUS LED - Universel-Halterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W
964893	OCULUS LED - Anbauhalterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W
WSEL438	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor HD01R
WSEL415	WSEL415 Bewegungs PIR-Sensor




OCULUS LEDMINI - Schutzgitter (967030)




OCULUS LED MINI- RCR- Sensor -komplett (967054)




OCULUS LED MINI- PIR / RCR DALI-Sensor komplett (967047)



OCULUS LED MINI - Sicherheitsnetz-Bausatz (561399)



OCULUS LED - Universel-Halterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W (964886)



OCULUS LED - Anbauhalterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W (964893)



Bewegungsmelder und Dämmerungssensor HD01R (WSEL438)



WSEL415 Bewegungs PIR-Sensor (WSEL415)

Erstellungsdatum der Karte: 14 November 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 01/2021; 156/2023

