

# SQ 160 LED PLUS P

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Puissance nominale [W]:	17.00; 21.00
Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1700 - 2900
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	D; E; F
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE; PRM; mat
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	158/158/78;

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

### APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.

# SQ 160 LED PLUS P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### SQ 160 LED PLUS P 17W

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	La gestion	Classe énergétique	DIMM DALI	Référence
17	1700	3000	mat	110		F		<a href="#">&gt;&gt; 572043</a>
17	1700	3000	mat	110	DALI	F	oui	<a href="#">&gt;&gt; 572067</a>
17	1800	4000	mat	110		E		<a href="#">&gt;&gt; 571862</a>
17	1800	4000	mat	110	DALI	E	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571886</a>
17	1900	3000	OPALE	75		E		<a href="#">&gt;&gt; 572197</a>
17	1900	3000	OPALE	75	DALI	E	oui	<a href="#">&gt;&gt; 572210</a>
17	2050	4000	OPALE	75		E		<a href="#">&gt;&gt; 571985</a>
17	2050	4000	OPALE	75	DALI	E	oui	<a href="#">&gt;&gt; 572005</a>
17	2100	3000	PRM	115		E		<a href="#">&gt;&gt; 572104</a>
17	2100	3000	PRM	115	DALI	E	oui	<a href="#">&gt;&gt; 572128</a>
17	2200	4000	PRM	115		D		<a href="#">&gt;&gt; 571923</a>
17	2200	4000	PRM	115	DALI	D	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571947</a>


### SQ 160 LED PLUS P 21W

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	La gestion	Classe énergétique	DIMM DALI	Référence
21	2300	3000	mat	110		E		<a href="#">&gt;&gt; 572074</a>
21	2300	3000	mat	110	DALI	E	oui	<a href="#">&gt;&gt; 572098</a>
21	2450	4000	mat	110		E		<a href="#">&gt;&gt; 571893</a>
21	2450	4000	mat	110	DALI	E	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571916</a>
21	2600	3000	OPALE	75		D		<a href="#">&gt;&gt; 572227</a>
21	2600	3000	OPALE	75	DALI	D	oui	<a href="#">&gt;&gt; 572241</a>
21	2750	4000	OPALE	75		D		<a href="#">&gt;&gt; 572012</a>
21	2750	4000	OPALE	75	DALI	D	oui	<a href="#">&gt;&gt; 572036</a>
21	2750	3000	PRM	115		D		<a href="#">&gt;&gt; 572135</a>
21	2750	3000	PRM	115	DALI	D	oui	<a href="#">&gt;&gt; 572159</a>
21	2900	4000	PRM	115		D		<a href="#">&gt;&gt; 571954</a>
21	2900	4000	PRM	115	DALI	D	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571978</a>


# SQ 160 LED PLUS P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


## COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



SQ MAT



SQ OPAL



SQ PRM

# SQ 160 LED PLUS P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
998942	Cadre carré 220 pour SQ160 blanc RAL9016 structure



Cadre carré 220 pour SQ160 blanc  
RAL9016 structure (998942)

Date de création de la carte: 03 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 14/2024