

# SQ 160 LED PLUS P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP44/IP20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK08
<b>Moc nominalna [W]:</b>	17.00; 21.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1700 - 2900
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Klasa energetyczna:</b>	D; E; F
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	MAT; OPAL; PRM
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	158/158/78;

## CHARAKTERYSTYKA

SQ 160 LED PLUS P to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

## ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.

# SQ 160 LED PLUS P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### SQ 160 LED PLUS P 17W

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Sterowanie	DIMM DALI	Indeks
17	1700	3000	MAT	110	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 572067</a>
17	1800	4000	MAT	110	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571886</a>
17	1900	3000	OPAL	75	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 572210</a>
17	2050	4000	OPAL	75	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 572005</a>
17	2100	3000	PRM	115	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 572128</a>
17	2200	4000	PRM	115	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571947</a>


### SQ 160 LED PLUS P 21W

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Sterowanie	DIMM DALI	Indeks
21	2300	3000	MAT	110	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 572098</a>
21	2450	4000	MAT	110	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571916</a>
21	2600	3000	OPAL	75	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 572241</a>
21	2750	4000	OPAL	75	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 572036</a>
21	2750	3000	PRM	115	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 572159</a>
21	2900	4000	PRM	115	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571978</a>


# SQ 160 LED PLUS P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



SQ MAT



SQ OPAL



SQ PRM

Data utworzenia karty: 19 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:14/2024