

# SQ 160 LED PLUS P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP44/IP20
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Leistung [W]:</b>	17.00; 21.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1700 - 2900
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D; E; F
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	MATT; OPAL; PRM
<b>Montage:</b>	Einbau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	158/158/78;

## CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS P ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

# SQ 160 LED PLUS P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### SQ 160 LED PLUS P 17W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Steuerung	DIMM DALI	Index
17	3000	1700	MATT	110			<a href="#">&gt;&gt; 572043</a>
17	3000	1700	MATT	110	DALI	ja	<a href="#">&gt;&gt; 572067</a>
17	4000	1800	MATT	110			<a href="#">&gt;&gt; 571862</a>
17	4000	1800	MATT	110	DALI	ja	<a href="#">&gt;&gt; 571886</a>
17	3000	1900	OPAL	75			<a href="#">&gt;&gt; 572197</a>
17	3000	1900	OPAL	75	DALI	ja	<a href="#">&gt;&gt; 572210</a>
17	4000	2050	OPAL	75			<a href="#">&gt;&gt; 571985</a>
17	4000	2050	OPAL	75	DALI	ja	<a href="#">&gt;&gt; 572005</a>
17	3000	2100	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 572104</a>
17	3000	2100	PRM	115	DALI	ja	<a href="#">&gt;&gt; 572128</a>
17	4000	2200	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 571923</a>
17	4000	2200	PRM	115	DALI	ja	<a href="#">&gt;&gt; 571947</a>


### SQ 160 LED PLUS P 21W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Steuerung	DIMM DALI	Index
21	3000	2300	MATT	110			<a href="#">&gt;&gt; 572074</a>
21	3000	2300	MATT	110	DALI	ja	<a href="#">&gt;&gt; 572098</a>
21	4000	2450	MATT	110			<a href="#">&gt;&gt; 571893</a>
21	4000	2450	MATT	110	DALI	ja	<a href="#">&gt;&gt; 571916</a>
21	3000	2600	OPAL	75			<a href="#">&gt;&gt; 572227</a>
21	3000	2600	OPAL	75	DALI	ja	<a href="#">&gt;&gt; 572241</a>
21	4000	2750	OPAL	75			<a href="#">&gt;&gt; 572012</a>
21	4000	2750	OPAL	75	DALI	ja	<a href="#">&gt;&gt; 572036</a>
21	3000	2750	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 572135</a>
21	3000	2750	PRM	115	DALI	ja	<a href="#">&gt;&gt; 572159</a>
21	4000	2900	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 571954</a>
21	4000	2900	PRM	115	DALI	ja	<a href="#">&gt;&gt; 571978</a>


# SQ 160 LED PLUS P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



SQ MAT



SQ OPAL



SQ PRM

# SQ 160 LED PLUS P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
998942	Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur



Rahmen quadratisch 220 für SQ160  
weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 24 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 14/2024