SQ 160 LED PLUS P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44/IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17.00; 21.00
Lichtstrom [lm]*:	1700 - 2900
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	D; E; F
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL; PRM; matt
Montage:	Einbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	158/158/78;

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS P ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

SQ 160 LED PLUS P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

SQ 160 LED PLUS P 17W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Steuerung	DIMM DALI	Index
17	3000	1700	matt	110	DALI	ja	>> 572067
17	3000	1700	matt	110			>> 572043
17	4000	1800	matt	110			>> 571862
17	4000	1800	matt	110	DALI	ja	>> 571886
17	3000	1900	OPAL	75			>> 572197
17	3000	1900	OPAL	75	DALI	ja	>> 572210
17	4000	2050	OPAL	75			>> 571985
17	4000	2050	OPAL	75	DALI	ja	>> 572005
17	3000	2100	PRM	115			>> 572104
17	3000	2100	PRM	115	DALI	ja	>> 572128
17	4000	2200	PRM	115			>> 571923
17	4000	2200	PRM	115	DALI	ja	>> 571947

SQ 160 LED PLUS P 21W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Steuerung	DIMM DALI	Index
21	3000	2300	matt	110			>> 572074
21	3000	2300	matt	110	DALI	ja	>> 572098
21	4000	2450	matt	110			>> 571893
21	4000	2450	matt	110	DALI	ja	>> 571916
21	3000	2600	OPAL	75			>> 572227
21	3000	2600	OPAL	75	DALI	ja	>> 572241
21	4000	2750	OPAL	75			>> 572012
21	4000	2750	OPAL	75	DALI	ja	>> 572036
21	3000	2750	PRM	115			>> 572135
21	3000	2750	PRM	115	DALI	ja	>> 572159
21	4000	2900	PRM	115			>> 571954
21	4000	2900	PRM	115	DALI	ja	>> 571978

SQ 160 LED PLUS P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



SQ MAT



SQ OPAL



SQ PRM

SQ 160 LED PLUS P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
998942	Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur



Rahmen quadratisch 220 für SQ160
weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 14/2024

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl