

RQ 160 LED PLUS N

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP33; IP44
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	17.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1700 - 2200
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	D; E; F
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT; OPAL; PRM
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	166/86; 171/97;
Atest PZH:	B-BK-60112-0365/2022

CHARAKTERYSTYKA

RQ 160 LED PLUS N to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

RQ 160 LED PLUS N

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Rodzaj klosza	Stopień szczelności	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
17	1700	3000	MAT	IP33	tak	166/86	>> 571794
17	1700	3000	MAT	IP44		171/97	>> 573965
17	1700	3000	MAT	IP44	tak	171/97	>> 573989
17	1800	4000	MAT	IP33	tak	166/86	>> 571701
17	1800	4000	MAT	IP44		171/97	>> 573972
17	1800	4000	MAT	IP44	tak	171/97	>> 573996
17	1900	3000	OPAL	IP33	tak	166/86	>> 571855
17	1900	3000	OPAL	IP44		171/97	>> 574863
17	1900	3000	OPAL	IP44	tak	171/97	>> 574887
17	2050	4000	OPAL	IP33	tak	166/86	>> 571763
17	2050	4000	OPAL	IP44		171/97	>> 574870
17	2050	4000	OPAL	IP44	tak	171/97	>> 574894
17	2100	3000	PRM	IP33	tak	166/86	>> 571824
17	2100	3000	PRM	IP44		171/97	>> 574924
17	2100	3000	PRM	IP44	tak	171/97	>> 574948
17	2200	4000	PRM	IP33	tak	166/86	>> 571732
17	2200	4000	PRM	IP44		171/97	>> 574931
17	2200	4000	PRM	IP44	tak	171/97	>> 574955


RQ 160 LED PLUS N

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

RQ 160 LED PLUS N

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
573637	Zawiesz RQ160 f100 biały ON/OFF. DALI

Data utworzenia karty: 12 luty 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 210/2020; 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl