

RQ 160 LED PLUS N

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------|
| Stopień szczelności: | IP33; IP44 |
| Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Moc nominalna [W]: | 17.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1700 - 2200 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000; 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Klasa ochronności: | II |
| Klasa energetyczna: | D; E; F |
| Materiał korpusu: | ABS |
| Kolor korpusu: | biały |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | MAT; OPAL; PRM |
| Sposób montażu: | natynkowy |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 166/86; 171/97; |
| Atest PZH: | B-BK-60112-0365/2022 |

CHARAKTERYSTYKA

RQ 160 LED PLUS N to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

RQ 160 LED PLUS N

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc nominalna [W] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Rodzaj klosza | Stopień szczelności | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 17 | 1700 | 3000 | MAT | IP33 | tak | 166/86 | >> 571794 |
| 17 | 1700 | 3000 | MAT | IP44 | | 171/97 | >> 573965 |
| 17 | 1700 | 3000 | MAT | IP44 | tak | 171/97 | >> 573989 |
| 17 | 1800 | 4000 | MAT | IP33 | tak | 166/86 | >> 571701 |
| 17 | 1800 | 4000 | MAT | IP44 | | 171/97 | >> 573972 |
| 17 | 1800 | 4000 | MAT | IP44 | tak | 171/97 | >> 573996 |
| 17 | 1900 | 3000 | OPAL | IP33 | tak | 166/86 | >> 571855 |
| 17 | 1900 | 3000 | OPAL | IP44 | | 171/97 | >> 574863 |
| 17 | 1900 | 3000 | OPAL | IP44 | tak | 171/97 | >> 574887 |
| 17 | 2050 | 4000 | OPAL | IP33 | tak | 166/86 | >> 571763 |
| 17 | 2050 | 4000 | OPAL | IP44 | | 171/97 | >> 574870 |
| 17 | 2050 | 4000 | OPAL | IP44 | tak | 171/97 | >> 574894 |
| 17 | 2100 | 3000 | PRM | IP33 | tak | 166/86 | >> 571824 |
| 17 | 2100 | 3000 | PRM | IP44 | | 171/97 | >> 574924 |
| 17 | 2100 | 3000 | PRM | IP44 | tak | 171/97 | >> 574948 |
| 17 | 2200 | 4000 | PRM | IP33 | tak | 166/86 | >> 571732 |
| 17 | 2200 | 4000 | PRM | IP44 | | 171/97 | >> 574931 |
| 17 | 2200 | 4000 | PRM | IP44 | tak | 171/97 | >> 574955 |


RQ 160 LED PLUS N

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

RQ 160 LED PLUS N

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|---------------------------------------|
| 573637 | Zawiesz RQ160 f100 biały ON/OFF. DALI |

Data utworzenia karty: 12 luty 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 210/2020; 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl