

RQ 160 LED PLUS N

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP33
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]*:	19.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1700 - 2200
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	D; E; F
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	MAT; OPALE; PRM
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	166/86;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires rond en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.

RQ 160 LED PLUS N

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details


RQ 160 LED PLUS N 19W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	La gestion	Module d'urgence - temps de travail [h]	Classe énergétique	DIMM DALI	Référence
19	1700	3000	MAT	110		3	F		>> 571787
19	1700	3000	MAT	110			F		>> 571770
19	1700	3000	MAT	110	DALI		F	oui	>> 571794
19	1800	4000	MAT	110		3	E		>> 571695
19	1800	4000	MAT	110			E		>> 571688
19	1800	4000	MAT	110	DALI		E	oui	>> 571701
19	1900	3000	OPALE	75			E		>> 571831
19	1900	3000	OPALE	75		3	E		>> 571848
19	1900	3000	OPALE	75	DALI		E	oui	>> 571855
19	2050	4000	OPALE	115			E		>> 571749
19	2050	4000	OPALE	115		3	E		>> 571756
19	2050	4000	OPALE	115	DALI		E	oui	>> 571763
19	2100	3000	PRM	115		3	E		>> 571817
19	2100	3000	PRM	115			E		>> 571800
19	2100	3000	PRM	115	DALI		E	oui	>> 571824
19	2200	4000	PRM	110		3	D		>> 571725
19	2200	4000	PRM	110			D		>> 571718
19	2200	4000	PRM	110	DALI		D	oui	>> 571732


RQ 160 LED PLUS N

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

Date de création de la carte: 19 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 210/2020; 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl