

RQ 160 LED PLUS N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| IP-Schutzart: | IP33; IP44 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| Leistung [W]: | 17.00 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1700 - 2200 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000; 4000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Schutzklasse: | II |
| Energieeffizienzklasse: | D; E; F |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | MATT; OPAL; PRM |
| Montage: | Anbau |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 166/86; 171/97; |
| PZH-Zertifikat: | B-BK-60112-0365/2022 |

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

RQ 160 LED PLUS N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

| Leistung [W] | Lichtstrom [lm]* | Farbtemperatur [K] | Typ Diffusor | IP-Schutzart | DIMM DALI | Notfall- beleuchtung [h] | Autotest | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| 17 | 1700 | 3000 | MATT | IP33 | | 3 | | 166/86 | >> 571787 |
| 17 | 1700 | 3000 | MATT | IP33 | | | | 166/86 | >> 571770 |
| 17 | 1700 | 3000 | MATT | IP33 | ja | | | 166/86 | >> 571794 |
| 17 | 1700 | 3000 | MATT | IP44 | | 3 | ja | 171/97 | >> 574849 |
| 17 | 1700 | 3000 | MATT | IP44 | | | | 171/97 | >> 573965 |
| 17 | 1700 | 3000 | MATT | IP44 | ja | | | 171/97 | >> 573989 |
| 17 | 1800 | 4000 | MATT | IP33 | | 3 | | 166/86 | >> 571695 |
| 17 | 1800 | 4000 | MATT | IP33 | | | | 166/86 | >> 571688 |
| 17 | 1800 | 4000 | MATT | IP33 | ja | | | 166/86 | >> 571701 |
| 17 | 1800 | 4000 | MATT | IP44 | | 3 | ja | 171/97 | >> 574856 |
| 17 | 1800 | 4000 | MATT | IP44 | | | | 171/97 | >> 573972 |
| 17 | 1800 | 4000 | MATT | IP44 | ja | | | 171/97 | >> 573996 |
| 17 | 1900 | 3000 | OPAL | IP33 | | | | 166/86 | >> 571831 |
| 17 | 1900 | 3000 | OPAL | IP33 | | 3 | | 166/86 | >> 571848 |
| 17 | 1900 | 3000 | OPAL | IP33 | ja | | | 166/86 | >> 571855 |
| 17 | 1900 | 3000 | OPAL | IP44 | | | | 171/97 | >> 574863 |
| 17 | 1900 | 3000 | OPAL | IP44 | | 3 | ja | 171/97 | >> 574900 |
| 17 | 1900 | 3000 | OPAL | IP44 | ja | | | 171/97 | >> 574887 |
| 17 | 2050 | 4000 | OPAL | IP33 | | | | 166/86 | >> 571749 |
| 17 | 2050 | 4000 | OPAL | IP33 | | 3 | | 166/86 | >> 571756 |
| 17 | 2050 | 4000 | OPAL | IP33 | ja | | | 166/86 | >> 571763 |
| 17 | 2050 | 4000 | OPAL | IP44 | | | | 171/97 | >> 574870 |
| 17 | 2050 | 4000 | OPAL | IP44 | | 3 | ja | 171/97 | >> 574917 |
| 17 | 2050 | 4000 | OPAL | IP44 | ja | | | 171/97 | >> 574894 |
| 17 | 2100 | 3000 | PRM | IP33 | | 3 | | 166/86 | >> 571817 |
| 17 | 2100 | 3000 | PRM | IP33 | | | | 166/86 | >> 571800 |
| 17 | 2100 | 3000 | PRM | IP33 | ja | | | 166/86 | >> 571824 |
| 17 | 2100 | 3000 | PRM | IP44 | | 3 | ja | 171/97 | >> 574962 |
| 17 | 2100 | 3000 | PRM | IP44 | | | | 171/97 | >> 574924 |
| 17 | 2100 | 3000 | PRM | IP44 | ja | | | 171/97 | >> 574948 |
| 17 | 2200 | 4000 | PRM | IP33 | | 3 | | 166/86 | >> 571725 |
| 17 | 2200 | 4000 | PRM | IP33 | | | | 166/86 | >> 571718 |
| 17 | 2200 | 4000 | PRM | IP33 | ja | | | 166/86 | >> 571732 |
| 17 | 2200 | 4000 | PRM | IP44 | | 3 | ja | 171/97 | >> 574979 |
| 17 | 2200 | 4000 | PRM | IP44 | | | | 171/97 | >> 574931 |

RQ 160 LED PLUS N


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|------|----|--|--|--------|---------------------------------|
| 17 | 2200 | 4000 | PRM | IP44 | ja | | | 171/97 | >> 574955 |
|----|------|------|-----|------|----|--|--|--------|---------------------------------|


RQ 160 LED PLUS N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


LICHTVERTEILUNGSKURVEN



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

RQ 160 LED PLUS N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|------------------------------------------|
| 573637 | Aufhängung RQ160 fi100 weiß ON/OFF. DALI |

Erstellungsdatum der Karte: 12 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 210/2020; 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl