

RQ 160 LED PLUS N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP33
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	19.00
Lichtstrom [lm]*:	1700 - 2200
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	D; E; F
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	MATT; OPAL; PRM
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	166/86;

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

RQ 160 LED PLUS N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details


RQ 160 LED PLUS N 19W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Typ Diffusor	Abstrahlwinkel [°]	Steuerung	Notfallbeleuchtung [h]	Energieeffizienzklasse	DIMM DALI	Index
19	1700	3000	MATT	110		3	F		>> 571787
19	1700	3000	MATT	110			F		>> 571770
19	1700	3000	MATT	110	DALI		F	ja	>> 571794
19	1800	4000	MATT	110		3	E		>> 571695
19	1800	4000	MATT	110			E		>> 571688
19	1800	4000	MATT	110	DALI		E	ja	>> 571701
19	1900	3000	OPAL	75			E		>> 571831
19	1900	3000	OPAL	75		3	E		>> 571848
19	1900	3000	OPAL	75	DALI		E	ja	>> 571855
19	2050	4000	OPAL	115			E		>> 571749
19	2050	4000	OPAL	115		3	E		>> 571756
19	2050	4000	OPAL	115	DALI		E	ja	>> 571763
19	2100	3000	PRM	115		3	E		>> 571817
19	2100	3000	PRM	115			E		>> 571800
19	2100	3000	PRM	115	DALI		E	ja	>> 571824
19	2200	4000	PRM	110		3	D		>> 571725
19	2200	4000	PRM	110			D		>> 571718
19	2200	4000	PRM	110	DALI		D	ja	>> 571732


RQ 160 LED PLUS N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


LICHTVERTEILUNGSKURVEN



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

Erstellungsdatum der Karte: 19 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 210/2020; 321/2023