

# RQ 160 LED PLUS P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP44/20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK08
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	19.00; 22.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1700 - 2900
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Klasa energetyczna:</b>	D; E; F
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	MAT; OPAL; PRM
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	162/70;

## CHARAKTERYSTYKA

RQ 160 LED PLUS P to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

## ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.

# RQ 160 LED PLUS P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### RQ 160 LED PLUS P 19W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Sterowanie	DIMM DALI	Indeks
19	1700	3000	MAT	110	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571527</a>
19	1800	4000	MAT	110	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571343</a>
19	1900	3000	OPAL	75	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571640</a>
19	2050	4000	OPAL	75	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571466</a>
19	2100	3000	PRM	115	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571589</a>
19	2200	4000	PRM	115	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571404</a>


### RQ 160 LED PLUS P 22W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Sterowanie	DIMM DALI	Indeks
22	2300	3000	MAT	110	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571558</a>
22	2450	4000	MAT	110	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571374</a>
22	2600	3000	OPAL	75	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571671</a>
22	2750	4000	OPAL	75	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571497</a>
22	2750	3000	PRM	115	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571619</a>
22	2900	4000	PRM	115	DALI	tak	<a href="#">&gt;&gt; 571435</a>


# RQ 160 LED PLUS P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

Data utworzenia karty: 17 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 211/2020; 322/2023