

RQ 160 LED PLUS P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44/20
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]*:	19.00; 22.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1700 - 2900
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	D; E; F
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM; matowy
Sposób montażu:	podtynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	162/70;
Atest PZH:	B-BK-60112-0365/2022

CHARAKTERYSTYKA

RQ 160 LED PLUS P to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.

RQ 160 LED PLUS P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

RQ 160 LED PLUS P 19W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Sterowanie	DIMM DALI	Indeks
19	1700	3000	matowy	110	DALI	tak	>> 571527
19	1800	4000	matowy	110	DALI	tak	>> 571343
19	1900	3000	OPAL	75	DALI	tak	>> 571640
19	2050	4000	OPAL	75	DALI	tak	>> 571466
19	2100	3000	PRM	115	DALI	tak	>> 571589
19	2200	4000	PRM	115	DALI	tak	>> 571404


RQ 160 LED PLUS P 22W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Sterowanie	DIMM DALI	Indeks
22	2300	3000	matowy	110	DALI	tak	>> 571558
22	2450	4000	matowy	110	DALI	tak	>> 571374
22	2600	3000	OPAL	75	DALI	tak	>> 571671
22	2750	4000	OPAL	75	DALI	tak	>> 571497
22	2750	3000	PRM	115	DALI	tak	>> 571619
22	2900	4000	PRM	115	DALI	tak	>> 571435


RQ 160 LED PLUS P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



RQ MAT



RQ Opal




RQ PRM

RQ 160 LED PLUS P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
897269	Ramka maskująca do RQ160 D205mm biała RAL 9003



Ramka maskująca do RQ160 D205mm
biała RAL 9003 (897269)

Data utworzenia karty: 26 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 211/2020; 322/2023