

RQ 160 LED PLUS P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44/20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	19.00; 22.00
Lichtstrom [lm]*:	1700 - 2900
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	D; E; F
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	MATT; OPAL; PRM
Montage:	Einbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70;

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS P ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

RQ 160 LED PLUS P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

RQ 160 LED PLUS P 19W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Steuerung	DIMM DALI	Index
19	1700	3000	MATT	110			>> 571503
19	1700	3000	MATT	110	DALI	ja	>> 571527
19	1800	4000	MATT	110			>> 571329
19	1800	4000	MATT	110	DALI	ja	>> 571343
19	1900	3000	OPAL	75			>> 571626
19	1900	3000	OPAL	75	DALI	ja	>> 571640
19	2050	4000	OPAL	75			>> 571442
19	2050	4000	OPAL	75	DALI	ja	>> 571466
19	2100	3000	PRM	115			>> 571565
19	2100	3000	PRM	115	DALI	ja	>> 571589
19	2200	4000	PRM	115			>> 571381
19	2200	4000	PRM	115	DALI	ja	>> 571404


RQ 160 LED PLUS P 22W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Steuerung	DIMM DALI	Index
22	2300	3000	MATT	110			>> 571534
22	2300	3000	MATT	110	DALI	ja	>> 571558
22	2450	4000	MATT	110			>> 571350
22	2450	4000	MATT	110	DALI	ja	>> 571374
22	2600	3000	OPAL	75			>> 571657
22	2600	3000	OPAL	75	DALI	ja	>> 571671
22	2750	4000	OPAL	75			>> 571473
22	2750	4000	OPAL	75	DALI	ja	>> 571497
22	2750	3000	PRM	115			>> 571596
22	2750	3000	PRM	115	DALI	ja	>> 571619
22	2900	4000	PRM	115			>> 571411
22	2900	4000	PRM	115	DALI	ja	>> 571435


RQ 160 LED PLUS P

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


LICHTVERTEILUNGSKURVEN



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 211/2020; 322/2023