

# RQ 160 LED PLUS P

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44/20
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]*:	19.00; 22.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1700 - 2900
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	D; E; F
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE; PRM; mat
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/70;

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED PLUS P est une nouvelle ligne de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

### APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.

# RQ 160 LED PLUS P

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

#### RQ 160 LED PLUS P 19W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	La gestion	DIMM DALI	Référence
19	1700	3000	mat	110			<a href="#">&gt;&gt; 571503</a>
19	1700	3000	mat	110	DALI	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571527</a>
19	1800	4000	mat	110			<a href="#">&gt;&gt; 571329</a>
19	1800	4000	mat	110	DALI	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571343</a>
19	1900	3000	OPALE	75			<a href="#">&gt;&gt; 571626</a>
19	1900	3000	OPALE	75	DALI	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571640</a>
19	2050	4000	OPALE	75			<a href="#">&gt;&gt; 571442</a>
19	2050	4000	OPALE	75	DALI	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571466</a>
19	2100	3000	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 571565</a>
19	2100	3000	PRM	115	DALI	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571589</a>
19	2200	4000	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 571381</a>
19	2200	4000	PRM	115	DALI	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571404</a>


#### RQ 160 LED PLUS P 22W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Type de diffuseur	Angle d'éclairage [°]	La gestion	DIMM DALI	Référence
22	2300	3000	mat	110			<a href="#">&gt;&gt; 571534</a>
22	2300	3000	mat	110	DALI	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571558</a>
22	2450	4000	mat	110			<a href="#">&gt;&gt; 571350</a>
22	2450	4000	mat	110	DALI	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571374</a>
22	2600	3000	OPALE	75			<a href="#">&gt;&gt; 571657</a>
22	2600	3000	OPALE	75	DALI	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571671</a>
22	2750	4000	OPALE	75			<a href="#">&gt;&gt; 571473</a>
22	2750	4000	OPALE	75	DALI	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571497</a>
22	2750	3000	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 571596</a>
22	2750	3000	PRM	115	DALI	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571619</a>
22	2900	4000	PRM	115			<a href="#">&gt;&gt; 571411</a>
22	2900	4000	PRM	115	DALI	oui	<a href="#">&gt;&gt; 571435</a>


# RQ 160 LED PLUS P

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


### COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



RQ MAT



RQ Opal




RQ PRM

# RQ 160 LED PLUS P

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
897269	Cadre de masquage pour RQ160 D205 mm blanc RAL 9003



Cadre de masquage pour RQ160  
D205 mm blanc RAL 9003 (897269)

Date de création de la carte: 13 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 211/2020; 322/2023