TYTAN 2 LED BASIC MULTI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung [W] - Reichweite:	18-59
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2700-8250
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	PC
Farbe Gehäuse:	RAL7035; grau
Typ Diffusor:	MATT; OPAL
Montage:	Anbau-, Hänge-
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Garantie [Jahren]:	2 / 0.5 (Batterie); 5

CHARAKTERISTIK

TYTAN 2 LED BASIC MULTI ist eine Basislinie von Leuchten, die eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Leuchtstofflampen darstellt. Die Leuchte wurde von Grund auf neu entworfen. Es wurden neue Lösungen eingeführt, um die Lichtverteilung und die Temperaturbilanz zu verbessern. Neue LED-module haben eine hohe Lichtausbeute von bis zu 158 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und erhebliche Stromeinsparungen erzielt werden. Die Leuchte hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Eine Lösung, die auf der Integration des Diffusors mit dem LED-Modul, einem Diffusor-Aufhängungssystem und verstellbaren Halterungen basiert und eine Montagetoleranz von +/- 50 mm gewährleistet. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet. Das Gehäuse und der Diffusor der Leuchte sind UV-beständig. Die MULTI-Lampenversion ermöglicht eine individuelle Konfiguration: Dank des eingebauten Mikroschalters kann eine von vier Einstellungen gewählt werden (Nennleistung der Leuchte [W]/Lichtstrom [lm]): 18W-31W - 1. 18W/2700 lm; 2. 22W/3250 lm; 3. 26W/3800 lm; 4. 32W/4300 lm; 22W-38W - 1. 22W/3300 lm; 2. 27W/4000 lm; 3. 31W/4500 lm; 4. 38W/5300 lm; 26W-46W - 1. 26W/4050 lm; 2. 32W/4950 lm; 3. 39W/5800 lm; 4. 46W/6600 lm; 29W-51W - 1. 29W/4400 lm; 2. 37W/5400 lm; 3. 44W/6300 lm; 4. 51W/7150 lm; 32W-55W - 1. 32W/5050 lm; 2. 40W/6200 lm; 3. 47W/7250 lm; 4. 55W/8250 lm; 34W-59W - 1. 34W/5150 lm; 2. 42W/6200 lm; 3. 51W/7250 lm; 4. 59W/8150 lm;

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserbeständigkeit konzipiert. Besonders empfehlenswert für die Beleuchtung öffentlicher Einrichtungen, einschließlich Krankenhausausbildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Durchgänge, Lagerhäuser, Geschäfte, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Serviceeinrichtungen für industrielle Lebensmittel (Fabriken, Labors), Lagerhäuser, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig)., Sportstadien, Transportterminals und unterirdische Gänge. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen und ersetzt herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen. Das Design ist für die Oberflächen- und Aufhängung geeignet.

TYTAN 2 LED BASIC MULTI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 2700/3250/3800/4300lm

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Notfall-beleuchtung [h]	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940842
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940873
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940866
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940859
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912108

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 3300/4000/4500/5300lm

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Notfall-beleuchtung [h]	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940965
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940996
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940989
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940972

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 3700/4450/5250/6100lm

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Notfall-beleuchtung [h]	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912306
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912290
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912276
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912283

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 4050/4950/5800/6600lm

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Notfall-beleuchtung [h]	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912726
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912764

TYTAN 2 LED BASIC MULTI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Notfall-beleuchtung [h]	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912740
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912757
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912733

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 4250/5250/6100/7000lm

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Notfall-beleuchtung [h]	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912344
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912337
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912313
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912320

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 4400/5400/6300/7150lm

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Notfall-beleuchtung [h]	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940880
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940910
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940903
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940897

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 5050/6200/7250/8250lm

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Notfall-beleuchtung [h]	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912566
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912603
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912580
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912597
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 912573

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 5150/6200/7250/8150lm

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Notfall-beleuchtung [h]	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index

TYTAN 2 LED BASIC MULTI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	Notfall-beleuchtung [h]	Durch-verdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940927
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940958
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940941
18-59	4000; 5000; 6500	2700-8250	MAT; OPAL	ja	3	LS2; LS2 (2,5)	1152/85/80; 1432/85/80	>> 940934

TYTAN 2 LED BASIC MULTI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



TYTAN 2 LED

TYTAN 2 LED BASIC MULTI

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
	TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm
16000507	Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21
80000378	Drüse PG 13.5 Tytan PA 6.6 grau

Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)

TYTAN LED. ATLAS LED - Schutzgitter 1152mm (907913)

TYTAN LED. Atlas LED - Schutzgitter 1432mm (907920)

Drüse Entlüftung verschiedene grau M20*1.5 IP68 (16000507)

Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 24 October 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 40/2022; 451/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl