TYTAN 2 LED BASIC MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W] - plage:	18-59
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2700-8250
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du corps:	PC
Couleur du corps:	RAL7035; gris
Type de diffuseur:	OPALE; mat
Méthode de montage:	en saillie, en suspention
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Garantie [années]:	2 / 0.5 (batterie); 5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN 2 LED BASIC MULTI est une gamme de luminaires de base qui constitue une excellente alternative aux luminaires fluorescents traditionnels. Le luminaire a été conçu à partir de zéro. De nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température ont été introduites. Les nouveaux panneaux à LED ont une efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 158 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le luminaire comprend de nombreuses améliorations pour faciliter et accélérer l'installation : une solution pour intégrer le diffuseur avec le panneau LED, un système d'accrochage du diffuseur, des supports réglables assurant une tolérance de montage de +/-50 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps du luminaire et le couvercle sont résistants au rayonnement UV. La version MULTI permet une configuration individuelle: grâce au micro-interrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des quatre réglages (puissance nominale du luminaire [W]/flux lumineux [lm]): 18W-31W - 1. 18W/2700 lm; 2. 22W/3250 lm; 3. 26W/3800 lm; 4. 32W/4300 lm; 22W-38W - 1. 22W/3300 lm; 2. 27W/4000 lm; 3. 31W/4500 lm; 4. 38W/5300 lm; 26W-46W - 1. 26W/4050 lm; 2. 32W/4950 lm; 3. 39W/5800 lm; 4. 46W/6600 lm; 29W-51W - 1. 29W/4400 lm; 2. 37W/5400 lm; 3. 44W/6300 lm; 4. 51W/7150 lm; 32W-55W - 1. 32W/5050 lm; 2. 40W/6200 lm; 3. 47W/7250 lm; 4. 55W/8250 lm; 34W-59W - 1. 34W/5150 lm; 2. 42W/6200 lm; 3. 51W/7250 lm; 4. 59W/8150 lm;

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à niveaux multiples), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Ce luminaire est utilisé à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED économes en énergie.

TYTAN 2 LED BASIC MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 2700/3250/3800/4300lm

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
18/22/26/31	4000	2700/3250/3800/4300	mat		3		1152/85/80	>> 940873
18/22/26/31	4000	2700/3250/3800/4300	mat			LS2	1152/85/80	>> 940866
18/22/26/31	4000	2700/3250/3800/4300	mat	oui			1152/85/80	>> 940859
18/22/26/31	4000	2700/3250/3800/4300	mat				1152/85/80	>> 940842
18/22/26/31	4000	2700/3250/3800/4300	mat	oui	3		1152/85/80	>> 912108

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 3300/4000/4500/5300lm

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
22/27/31/38	4000	3300/4000/4500/5300	mat	oui			1432/85/80	>> 940972
22/27/31/38	4000	3300/4000/4500/5300	mat			LS2	1432/85/80	>> 940989
22/27/31/38	4000	3300/4000/4500/5300	mat		3		1432/85/80	>> 940996
22/27/31/38	4000	3300/4000/4500/5300	mat				1432/85/80	>> 940965

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 3700/4450/5250/6100lm

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
29/36/44/51	4000	3700/4450/5250/6100	OPALE			LS2 (2,5)	1152/85/80	>> 912306
29/36/44/51	4000	3700/4450/5250/6100	OPALE			LS2	1152/85/80	>> 912290
29/36/44/51	4000	3700/4450/5250/6100	OPALE				1152/85/80	>> 912276
29/36/44/51	4000	3700/4450/5250/6100	OPALE	oui			1152/85/80	>> 912283

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 4050/4950/5800/6600lm

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
26/32/39/46	4000	4050/4950/5800/6600	mat	oui			1152/85/80	>> 912733
26/32/39/46	4000	4050/4950/5800/6600	mat			LS2 (2,5)	1152/85/80	>> 912757
26/32/39/46	4000	4050/4950/5800/6600	mat			LS2	1152/85/80	>> 912740
26/32/39/46	4000	4050/4950/5800/6600	mat		3		1152/85/80	>> 912764
26/32/39/46	4000	4050/4950/5800/6600	mat				1152/85/80	>> 912726

TYTAN 2 LED BASIC MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 4250/5250/6100/7000lm

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
32/40/47/55	4000	4250/5250/6100/7000	OPALE	oui			1432/85/80	>> 912320
32/40/47/55	4000	4250/5250/6100/7000	OPALE			LS2 (2,5)	1432/85/80	>> 912344
32/40/47/55	4000	4250/5250/6100/7000	OPALE			LS2	1432/85/80	>> 912337
32/40/47/55	4000	4250/5250/6100/7000	OPALE				1432/85/80	>> 912313

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 4400/5400/6300/7150lm

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
29/37/44/51	4000	4400/5400/6300/7150	mat	oui			1152/85/80	>> 940897
29/37/44/51	4000	4400/5400/6300/7150	mat			LS2	1152/85/80	>> 940903
29/37/44/51	4000	4400/5400/6300/7150	mat		3		1152/85/80	>> 940910
29/37/44/51	4000	4400/5400/6300/7150	mat				1152/85/80	>> 940880

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 5050/6200/7250/8250lm

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
32/40/47/55	4000	5050/6200/7250/8250	mat	oui			1432/85/80	>> 912573
32/40/47/55	4000	5050/6200/7250/8250	mat			LS2 (2,5)	1432/85/80	>> 912597
32/40/47/55	4000	5050/6200/7250/8250	mat			LS2	1432/85/80	>> 912580
32/40/47/55	4000	5050/6200/7250/8250	mat		3		1432/85/80	>> 912603
32/40/47/55	4000	5050/6200/7250/8250	mat				1432/85/80	>> 912566


TYTAN 2 LED BASIC MULTI 5150/6200/7250/8150lm

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Type de diffuseur	Détecteur de mouvement	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
34/42/51/59	4000	5150/6200/7250/8150	mat	oui			1152/85/80	>> 940934
34/42/51/59	4000	5150/6200/7250/8150	mat			LS2	1152/85/80	>> 940941
34/42/51/59	4000	5150/6200/7250/8150	mat		3		1152/85/80	>> 940958
34/42/51/59	4000	5150/6200/7250/8150	mat				1152/85/80	>> 940927

TYTAN 2 LED BASIC MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE




TYTAN 2 LED

TYTAN 2 LED BASIC MULTI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
	TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm
80000378	Presse-étoupe PG 13.5 Tytan PA 6.6 gris avec écrou



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 (16000507)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)



TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm (907920)

