

# GIANT LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	227.00; 288.00
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	33144; 45000
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44; IP54
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	B; C
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	matt
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	740/420/320;
<b>Garantie [Jahre]:</b>	5

## CHARAKTERISTIK

Leichtes und sehr leistungsstarkes tragbares LED-Flutlicht für den professionellen Einsatz. Sorgt für eine gleichmäßige und stabile gerichtete Beleuchtung. Lampe aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der blendfreie Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt trotz seiner matten Oberfläche bis zu 80 % des von der LED abgestrahlten Lichts durch. Er hat einen ergonomischen Tragegriff. Standardmäßig enthalten: Gummikabel H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup> (5m). Dank ihrer verschiedenen Funktionen ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung jedes Arbeitsplatzes. Der hohe Lichtstrom und die maximale Stoßfestigkeit sind besonders wichtig für die Ausleuchtung von Baustellen oder Einsatzkräften bei verschiedenen Notfällen. Der hohe Grad an Wasserdichtigkeit ermöglicht den Einsatz unter härtesten Wetterbedingungen. Durch ihr geringes Gewicht ist sie leicht für die Baustellenbeleuchtung in Industriehallen oder bei Ausbaurbeiten zu verwenden.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Temporäre Beleuchtung für Baustellen, Ausbaurbeiten, Erdarbeiten im Freien, Straßen- und Autobahnreparaturen, besonders geeignet für mobile Dienste, Rettungsdienste, Polizei, Militär, Feuerwehr, Bautrupps, Elektriker, Eisenbahnreparaturen usw.

# GIANT LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	IP-Schutzart	Art der Steckdose	Steckertyp	Index
227	33144	4000	IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	<a href="#">&gt;&gt; 901256</a>
227	33144	4000	IP44	DK	DK	<a href="#">&gt;&gt; 901270</a>
227	33144	4000	IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO	<a href="#">&gt;&gt; 901263</a>
288	45000	4000	IP54	DK	DK	<a href="#">&gt;&gt; 901317</a>
288	45000	4000	IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO	<a href="#">&gt;&gt; 901300</a>
288	45000	4000	IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	<a href="#">&gt;&gt; 901294</a>

# GIANT LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
000300	Adapterplatte für die Montage der Giant-Lampe am Stativ
<a href="#">000294</a>	Stahlstativ 3 m




Stahlstativ 3 m (000294)

Erstellungsdatum der Karte: 11 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 08/2021; 125/2023; 128/2023