# INDUSTRY IP40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP40 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK06 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 52.00; 73.00; 118.00 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 7600; 10530; 17450 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Materiał optyki:** | PMMA |
| **Kąt świecenia [°]:** | 45; 60; 90 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy, zwieszany |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 47/52/1680; |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |

## CHARAKTERYSTYKA

INDUSTRY IP40 LED jest lampą przemysłową z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego. Powierzchnia poddana procesowi eloksalacji (elektrolitycznej oksydacji aluminium) [anodowania] celem zwiększenia twardości powierzchni oraz odporności na korozję. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 148 lm/W. Gwarantuje to osiąganie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędność energii. System optyczny wykonano z odpornego na promieniowanie UV PMMA. Istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90°, 60°, 45°.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# INDUSTRY IP40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

INDUSTRY IP40 LED 52W

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 4000 | 7600 | 45 | C | >> 458507 |
| 52 | 4000 | 7600 | 60 | C | >> 458552 |
| 52 | 4000 | 7600 | 90 | C | >> 458569 |

INDUSTRY IP40 LED 73W

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 4000 | 10530 | 45 | C | >> 458514 |
| 73 | 4000 | 10530 | 60 | C | >> 458538 |
| 73 | 4000 | 10530 | 90 | C | >> 458545 |


INDUSTRY IP40 LED 118W

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kąt świecenia [°] | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 4000 | 17450 | 45 | C | >> 458521 |
| 118 | 4000 | 17450 | 60 | C | >> 458576 |
| 118 | 4000 | 17450 | 90 | C | >> 458583 |


# INDUSTRY IP40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




INDUSTRY IP40 LED 45°




INDUSTRY IP40 LED 60°





INDUSTRY IP40 LED 90°

# INDUSTRY IP40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 908200 | UCHWYT REGULOWANY - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2szt.) |



UCHWYT REGULOWANY - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2szt.) (908200)

Data utworzenia karty: 16 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 16/2021; 168/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl