

TYPE 101 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	13.00 - 26.00
Lichtstrom [lm]*:	1694 - 3387
Lichtausbeute [lm/W]:	126.00; 127.00
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I; II; III
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Garantie [Jahren]:	5

CHARAKTERISTIK

- Leistung: 13W, 14W, 26W oder 40W
- Lichtquelle: LED
- Hohe Schutzart IP54
- Hergestellt aus lackiertem, gefrorenem Polycarbonat
- Konzipiert für Serienschaltung

ANWENDUNGSBEREICHE

Dank ihrer verschiedenen Funktionen ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung von Hebebühnen, Kanälen, Maschinen, Arbeitsplätzen usw. Der hohe Lichtstrom und die maximale Schlagfestigkeit sind besonders wichtig für die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Die hohe Dichtigkeit ermöglicht den Einsatz unter schwierigsten Wetterbedingungen. Zahlreiche Zubehörteile bieten eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten, um den Lichtstrahl präzise zu lenken und dem Arbeiter die Hände frei zu lassen.

TYPE 101 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Versorgungsspannung [V]	Durch- verdrahtung	Schutzklasse	Index
13	4000	220 - 240		I	>> 888809
14	4000	DC 24		III	>> 888786
26	4000	220 - 240	LS2	II	>> 316074
26	4000	220 - 240		I	>> 888854

TYPE 101 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
899140	Montagehalter für die Lampe TYP 101



Montagehalter für die Lampe TYP
101 (899140)

Erstellungsdatum der Karte: 09 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 28/2021; 284/2023