

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 14.00 - 84.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1450 - 9600 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000; 4000 |
| Temperatura barwowa [K] - zakres: | 2700 - 6500 |
| Klasa energetyczna: | C; D; E; G |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | biały; czarny; czerwony; szary |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | OPAL; PRM; UGR |
| Sposób montażu: | natynkowy; zwieszany |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 69/52/1143-5623 |
| Gwarancja [lata]: | 5 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. Konstrukcja lampy pozwala na tworzenie linii o długości do 6 metrów bez łączeń profilu oraz do 25 metrów bez łączeń klosza. Łączniki proste oraz świecące załamania w kształcie litery L, T, X, V pozwalają na tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów. Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie klosza pryzmatycznego (PRM); dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę lub z rastrem spełniającym rygorystyczne wymogi w kwestii oślenia UGR<19. Modułowość i rozbiorność lampy pozwalają na wymianę elementów elektronicznych, takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymianę klosza. Profil lampy został dostosowany do współpracy z inteligentnymi modułami IOT, co dodatkowo pozwoli zoptymalizować poziom i ilość dostarczanego przez nią światła, a także do wersji direct/indirect pozwalającej części światła skierować w górę, doświetlając sufit.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

BARIS 52 LED OPAL

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Temperatura barwowa [K] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 16 | 4000 | | 1900 | OPAL | szary | | 69/52/1143 | zwieszany | >> 460005 |
| 16 | 3000 | | 1750 | OPAL | czarny | tak | 69/52/1143 | zwieszany | >> 676277 |
| 16 | 3000 | | 1750 | OPAL | biały | | 69/52/1143 | zwieszany | >> 461347 |
| 19 | 4000 | | 2200 | OPAL | szary | | 69/52/1283 | zwieszany | >> 460012 |
| 19 | 3000 | | 2050 | OPAL | czarny | | 69/52/1283 | zwieszany | >> 927911 |
| 21 | 4000 | | 2400 | OPAL | szary | | 69/52/1423 | zwieszany | >> 460029 |
| 23 | 4000 | | 2700 | OPAL | szary | | 69/52/1563 | zwieszany | >> 460036 |
| 23 | 3000 | | 2550 | OPAL | biały | | 69/52/1563 | zwieszany | >> 927928 |
| 24 | 4000 | | 2900 | OPAL | szary | | 69/52/1703 | zwieszany | >> 460043 |
| 27 | 4000 | | 3200 | OPAL | szary | | 69/52/1843 | zwieszany | >> 460050 |
| 27 | 3000 | | 3000 | OPAL | biały | tak | 69/52/1843 | zwieszany | >> 467837 |
| 29 | 4000 | | 3400 | OPAL | szary | | 69/52/1983 | zwieszany | >> 460067 |
| 29 | 3000 | | 3200 | OPAL | czarny | tak | 69/52/1983 | zwieszany | >> 676819 |
| 29 | 3000 | | 3200 | OPAL | czarny | | 69/52/1983 | zwieszany | >> 677830 |
| 31 | 4000 | | 3700 | OPAL | szary | | 69/52/2123 | zwieszany | >> 460074 |
| 32 | 4000 | | 3800 | OPAL | szary | | 69/52/2263 | zwieszany | >> 460081 |
| 32 | 3000 | | 3550 | OPAL | czerwony | | 69/52/2263 | zwieszany | >> 674570 |
| 35 | 4000 | | 4100 | OPAL | szary | | 69/52/2403 | zwieszany | >> 460098 |
| 35 | 3000 | | 3800 | OPAL | czarny | | 69/52/2403 | zwieszany | >> 676710 |
| 38 | 4000 | | 4400 | OPAL | szary | | 69/52/2543 | zwieszany | >> 460104 |
| 39 | 4000 | | 4600 | OPAL | szary | | 69/52/2683 | zwieszany | >> 460111 |
| 39 | 3000 | | 4250 | OPAL | czarny | | 69/52/2683 | zwieszany | >> 674563 |
| 42 | 4000 | | 4800 | OPAL | szary | | 69/52/2823 | zwieszany | >> 460128 |
| 42 | 3000 | | 4450 | OPAL | czarny | | 69/52/2823 | zwieszany | >> 466946 |
| 44 | 4000 | | 5100 | OPAL | szary | | 69/52/2963 | zwieszany | >> 460135 |
| 44 | 3000 | | 4750 | OPAL | szary | | 69/52/2963 | zwieszany | >> 677601 |
| 46 | 4000 | | 5400 | OPAL | szary | | 69/52/3103 | zwieszany | >> 460142 |
| 46 | 4000 | | 5400 | OPAL | czarny | | 69/52/3103 | zwieszany | >> 466960 |
| 47 | 4000 | | 5600 | OPAL | szary | | 69/52/3243 | zwieszany | >> 460159 |
| 48 | 4000 | | 5700 | OPAL | szary | | 69/52/3383 | zwieszany | >> 460166 |
| 51 | 4000 | | 6000 | OPAL | szary | | 69/52/3523 | zwieszany | >> 460173 |
| 54 | 4000 | | 6300 | OPAL | szary | | 69/52/3663 | zwieszany | >> 460180 |
| 54 | 3000 | | 5850 | OPAL | czarny | | 69/52/3663 | zwieszany | >> 674587 |

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Temperatura barwowa [K] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 55 | 3000 | | 6000 | OPAL | szary | tak | 69/52/2963 | zwieszany | >> 448805 |
| 57 | 4000 | | 6600 | OPAL | szary | | 69/52/3803 | zwieszany | >> 460197 |
| 57 | 3000 | | 6150 | OPAL | czarny | tak | 69/52/3803 | zwieszany | >> 477447 |
| 59 | 4000 | | 6800 | OPAL | szary | | 69/52/3943 | zwieszany | >> 460203 |
| 61 | 4000 | | 7000 | OPAL | szary | | 69/52/4083 | zwieszany | >> 460210 |
| 63 | 4000 | | 7200 | OPAL | szary | | 69/52/4223 | zwieszany | >> 460227 |
| 63 | 3000 | | 6700 | OPAL | biały | tak | 69/52/4223 | zwieszany | >> 461323 |
| 65 | 4000 | | 7500 | OPAL | szary | | 69/52/4363 | zwieszany | >> 460234 |
| 67 | 4000 | | 7800 | OPAL | szary | | 69/52/4503 | zwieszany | >> 460241 |
| 69 | 4000 | | 8100 | OPAL | szary | | 69/52/4643 | zwieszany | >> 460258 |
| 70 | 4000 | | 8200 | OPAL | szary | | 69/52/4783 | zwieszany | >> 460265 |
| 70 | 3000 | | 7550 | OPAL | szary | | 69/52/4783 | zwieszany | >> 461378 |
| 70 | 3000 | | 7550 | OPAL | czarny | | 69/52/4783 | zwieszany | >> 676642 |
| 71 | 4000 | | 8400 | OPAL | szary | | 69/52/4923 | zwieszany | >> 460272 |
| 75 | 4000 | | 8800 | OPAL | szary | | 69/52/5063 | zwieszany | >> 460289 |
| 76 | 4000 | | 8900 | OPAL | szary | | 69/52/5203 | zwieszany | >> 460296 |
| 76 | 3000 | | 8250 | OPAL | czarny | | 69/52/5203 | zwieszany | >> 676185 |
| 80 | 4000 | | 9200 | OPAL | szary | | 69/52/5343 | zwieszany | >> 460302 |
| 82 | 4000 | | 9400 | OPAL | szary | | 69/52/5483 | zwieszany | >> 460319 |
| 84 | 4000 | | 9600 | OPAL | szary | | 69/52/5623 | zwieszany | >> 460326 |
| 84 | 3000 | | 8950 | OPAL | biały | tak | 69/52/5623 | zwieszany | >> 461330 |
| 84 | 3000 | | 9000 | OPAL | biały | | 69/52/5623 | zwieszany | >> 676192 |
| 84 | 3000 | | 9050 | OPAL | czarny | | 69/52/5623 | zwieszany | >> 676208 |
| 16 | 4000 | | 1900 | OPAL | szary | | 69/52/1143 | natynkowy | >> 460333 |
| 19 | 4000 | | 2200 | OPAL | szary | | 69/52/1283 | natynkowy | >> 460340 |
| 21 | 4000 | | 2400 | OPAL | szary | | 69/52/1423 | natynkowy | >> 460357 |
| 21 | 3000 | | 2200 | OPAL | czarny | tak | 69/52/1423 | natynkowy | >> 677625 |
| 23 | 4000 | | 2700 | OPAL | szary | | 69/52/1563 | natynkowy | >> 460364 |
| 24 | 4000 | | 2900 | OPAL | szary | | 69/52/1703 | natynkowy | >> 460371 |
| 27 | 4000 | | 3200 | OPAL | szary | | 69/52/1843 | natynkowy | >> 460388 |
| 29 | 4000 | | 3400 | OPAL | szary | | 69/52/1983 | natynkowy | >> 460395 |
| 29 | | 2700 - 6500 | 3400 | OPAL | szary | | 69/52/1983 | natynkowy | >> 677540 |
| 29 | 3000 | | 3150 | OPAL | biały | | 69/52/1983 | natynkowy | >> 458620 |
| 31 | 4000 | | 3700 | OPAL | szary | | 69/52/2123 | natynkowy | >> 460401 |
| 32 | 4000 | | 3800 | OPAL | szary | | 69/52/2263 | natynkowy | >> 460418 |
| 35 | 4000 | | 4100 | OPAL | szary | | 69/52/2403 | natynkowy | >> 460425 |
| 38 | 4000 | | 4400 | OPAL | szary | | 69/52/2543 | natynkowy | >> 460432 |
| 38 | 3000 | | 4100 | OPAL | czarny | | 69/52/2543 | natynkowy | >> 932991 |

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Temperatura barwowa [K] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 39 | 4000 | | 4600 | OPAL | szary | | 69/52/2683 | natynkowy | >> 460449 |
| 42 | 4000 | | 4800 | OPAL | szary | | 69/52/2823 | natynkowy | >> 460456 |
| 44 | 4000 | | 5100 | OPAL | szary | | 69/52/2963 | natynkowy | >> 460463 |
| 46 | 4000 | | 5400 | OPAL | szary | | 69/52/3103 | natynkowy | >> 460470 |
| 47 | 4000 | | 5600 | OPAL | szary | | 69/52/3243 | natynkowy | >> 460487 |
| 47 | 3000 | | 5200 | OPAL | czarny | tak | 69/52/3243 | natynkowy | >> 677670 |
| 48 | 4000 | | 5700 | OPAL | szary | | 69/52/3383 | natynkowy | >> 460494 |
| 48 | 3000 | | 5300 | OPAL | czarny | | 69/52/3383 | natynkowy | >> 458712 |
| 51 | 4000 | | 6000 | OPAL | szary | | 69/52/3523 | natynkowy | >> 460500 |
| 54 | 4000 | | 6300 | OPAL | szary | | 69/52/3663 | natynkowy | >> 460517 |
| 57 | 4000 | | 6600 | OPAL | szary | | 69/52/3803 | natynkowy | >> 460524 |
| 59 | 4000 | | 6800 | OPAL | szary | | 69/52/3943 | natynkowy | >> 460531 |
| 61 | 4000 | | 7000 | OPAL | szary | | 69/52/4083 | natynkowy | >> 460548 |
| 63 | 4000 | | 7200 | OPAL | szary | | 69/52/4223 | natynkowy | >> 460555 |
| 65 | 4000 | | 7500 | OPAL | szary | | 69/52/4363 | natynkowy | >> 460562 |
| 67 | 4000 | | 7800 | OPAL | szary | | 69/52/4503 | natynkowy | >> 460579 |
| 69 | 4000 | | 8100 | OPAL | szary | | 69/52/4643 | natynkowy | >> 460586 |
| 70 | 4000 | | 8200 | OPAL | szary | | 69/52/4783 | natynkowy | >> 460593 |
| 71 | 4000 | | 8400 | OPAL | szary | | 69/52/4923 | natynkowy | >> 460609 |
| 75 | 4000 | | 8800 | OPAL | szary | | 69/52/5063 | natynkowy | >> 460616 |
| 76 | 4000 | | 8900 | OPAL | szary | | 69/52/5203 | natynkowy | >> 460623 |
| 80 | 4000 | | 9200 | OPAL | szary | | 69/52/5343 | natynkowy | >> 460630 |
| 82 | 4000 | | 9400 | OPAL | szary | | 69/52/5483 | natynkowy | >> 460647 |
| 84 | 4000 | | 9600 | OPAL | szary | | 69/52/5623 | natynkowy | >> 460654 |

BARIS 52 LED PRM

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Temperatura barwowa [K] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 16 | 4000 | | 1900 | PRM | szary | | 69/52/1143 | zwieszany | >> 464003 |
| 19 | 4000 | | 2200 | PRM | szary | | 69/52/1283 | zwieszany | >> 464010 |
| 21 | 4000 | | 2400 | PRM | szary | | 69/52/1423 | zwieszany | >> 464027 |
| 23 | 4000 | | 2700 | PRM | szary | | 69/52/1563 | zwieszany | >> 464034 |
| 24 | 4000 | | 2900 | PRM | szary | | 69/52/1703 | zwieszany | >> 464041 |
| 27 | 4000 | | 3200 | PRM | szary | | 69/52/1843 | zwieszany | >> 464058 |
| 27 | 3000 | | 3000 | PRM | czarny | | 69/52/1843 | zwieszany | >> 466748 |
| 29 | 4000 | | 3400 | PRM | szary | | 69/52/1983 | zwieszany | >> 464065 |
| 29 | 3000 | | 3200 | PRM | czarny | | 69/52/1983 | zwieszany | >> 676420 |
| 31 | 4000 | | 3700 | PRM | szary | | 69/52/2123 | zwieszany | >> 464072 |
| 32 | 4000 | | 3800 | PRM | szary | | 69/52/2263 | zwieszany | >> 464089 |

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Temperatura barwowa [K] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 35 | 4000 | | 4100 | PRM | szary | | 69/52/2403 | zwieszany | >> 464096 |
| 38 | 4000 | | 4400 | PRM | szary | | 69/52/2543 | zwieszany | >> 464102 |
| 39 | 4000 | | 4600 | PRM | szary | | 69/52/2683 | zwieszany | >> 464119 |
| 42 | 4000 | | 4800 | PRM | szary | | 69/52/2823 | zwieszany | >> 464126 |
| 44 | 4000 | | 5100 | PRM | szary | | 69/52/2963 | zwieszany | >> 464133 |
| 46 | 4000 | | 5400 | PRM | szary | | 69/52/3103 | zwieszany | >> 464140 |
| 47 | 4000 | | 5600 | PRM | szary | | 69/52/3243 | zwieszany | >> 464157 |
| 47 | 3000 | | 5200 | PRM | biały | tak | 69/52/3243 | zwieszany | >> 470059 |
| 47 | 3000 | | 5200 | PRM | biały | | 69/52/3243 | zwieszany | >> 448485 |
| 48 | 4000 | | 5700 | PRM | szary | | 69/52/3383 | zwieszany | >> 464164 |
| 51 | 4000 | | 6000 | PRM | szary | | 69/52/3523 | zwieszany | >> 464171 |
| 54 | 4000 | | 6300 | PRM | szary | | 69/52/3663 | zwieszany | >> 464188 |
| 57 | 4000 | | 6600 | PRM | szary | | 69/52/3803 | zwieszany | >> 464195 |
| 59 | 4000 | | 6800 | PRM | szary | | 69/52/3943 | zwieszany | >> 464201 |
| 60 | 3000 | | 6500 | PRM | biały | | 69/52/2263 | zwieszany | >> 448560 |
| 61 | 4000 | | 7000 | PRM | szary | | 69/52/4083 | zwieszany | >> 464218 |
| 63 | 4000 | | 7200 | PRM | szary | | 69/52/4223 | zwieszany | >> 464225 |
| 65 | 4000 | | 7500 | PRM | szary | | 69/52/4363 | zwieszany | >> 464232 |
| 67 | 4000 | | 7800 | PRM | szary | | 69/52/4503 | zwieszany | >> 464249 |
| 69 | 4000 | | 8100 | PRM | szary | | 69/52/4643 | zwieszany | >> 464256 |
| 70 | 4000 | | 8200 | PRM | szary | | 69/52/4783 | zwieszany | >> 464263 |
| 71 | 4000 | | 8400 | PRM | szary | | 69/52/4923 | zwieszany | >> 464270 |
| 75 | 4000 | | 8800 | PRM | szary | | 69/52/5063 | zwieszany | >> 464287 |
| 76 | 4000 | | 8900 | PRM | szary | | 69/52/5203 | zwieszany | >> 464294 |
| 80 | 4000 | | 9200 | PRM | szary | | 69/52/5343 | zwieszany | >> 464300 |
| 82 | 4000 | | 9400 | PRM | szary | | 69/52/5483 | zwieszany | >> 464317 |
| 84 | 4000 | | 9600 | PRM | szary | | 69/52/5623 | zwieszany | >> 464324 |
| 16 | 4000 | | 1900 | PRM | szary | | 69/52/1143 | natynkowy | >> 464331 |
| 16 | 3000 | | 1750 | PRM | szary | | 69/52/1143 | natynkowy | >> 676888 |
| 19 | 4000 | | 2200 | PRM | szary | | 69/52/1283 | natynkowy | >> 464348 |
| 19 | 3000 | | 2050 | PRM | szary | | 69/52/1283 | natynkowy | >> 676871 |
| 21 | 4000 | | 2400 | PRM | szary | | 69/52/1423 | natynkowy | >> 464355 |
| 23 | 4000 | | 2700 | PRM | szary | | 69/52/1563 | natynkowy | >> 464362 |
| 24 | 4000 | | 2900 | PRM | szary | | 69/52/1703 | natynkowy | >> 464379 |
| 27 | 4000 | | 3200 | PRM | szary | | 69/52/1843 | natynkowy | >> 464386 |
| 29 | 4000 | | 3400 | PRM | szary | | 69/52/1983 | natynkowy | >> 464393 |
| 29 | 3000 | | 3250 | PRM | szary | | 69/52/1983 | natynkowy | >> 676901 |
| 31 | 4000 | | 3700 | PRM | szary | | 69/52/2123 | natynkowy | >> 464409 |

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Temperatura barwowa [K] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 32 | 4000 | | 3800 | PRM | szary | | 69/52/2263 | natynkowy | >> 464416 |
| 35 | 4000 | | 4100 | PRM | szary | | 69/52/2403 | natynkowy | >> 464423 |
| 35 | 3000 | | 3800 | PRM | szary | | 69/52/2403 | natynkowy | >> 676864 |
| 38 | 4000 | | 4400 | PRM | szary | | 69/52/2543 | natynkowy | >> 464430 |
| 38 | 3000 | | 4100 | PRM | szary | | 69/52/2543 | natynkowy | >> 676895 |
| 39 | 4000 | | 4600 | PRM | szary | | 69/52/2683 | natynkowy | >> 464447 |
| 39 | 3000 | | 4250 | PRM | szary | | 69/52/2683 | natynkowy | >> 676918 |
| 42 | 4000 | | 4800 | PRM | szary | | 69/52/2823 | natynkowy | >> 464454 |
| 42 | 3000 | | 4600 | PRM | szary | | 69/52/2823 | natynkowy | >> 676925 |
| 44 | 4000 | | 5100 | PRM | szary | | 69/52/2963 | natynkowy | >> 464461 |
| 44 | 3000 | | 4800 | PRM | szary | | 69/52/2963 | natynkowy | >> 676932 |
| 46 | 4000 | | 5400 | PRM | szary | | 69/52/3103 | natynkowy | >> 464478 |
| 46 | 3000 | | 5000 | PRM | czarny | | 69/52/3103 | natynkowy | >> 448492 |
| 47 | 4000 | | 5600 | PRM | szary | | 69/52/3243 | natynkowy | >> 464485 |
| 48 | 4000 | | 5700 | PRM | szary | | 69/52/3383 | natynkowy | >> 464492 |
| 51 | 4000 | | 6000 | PRM | szary | | 69/52/3523 | natynkowy | >> 464508 |
| 54 | 4000 | | 6300 | PRM | szary | | 69/52/3663 | natynkowy | >> 464515 |
| 57 | 4000 | | 6600 | PRM | szary | | 69/52/3803 | natynkowy | >> 464522 |
| 59 | 4000 | | 6800 | PRM | szary | | 69/52/3943 | natynkowy | >> 464539 |
| 61 | 4000 | | 7000 | PRM | szary | | 69/52/4083 | natynkowy | >> 464546 |
| 63 | 4000 | | 7200 | PRM | szary | | 69/52/4223 | natynkowy | >> 464553 |
| 65 | 4000 | | 7500 | PRM | szary | | 69/52/4363 | natynkowy | >> 464560 |
| 67 | 4000 | | 7800 | PRM | szary | | 69/52/4503 | natynkowy | >> 464577 |
| 69 | 4000 | | 8100 | PRM | szary | | 69/52/4643 | natynkowy | >> 464584 |
| 70 | 4000 | | 8200 | PRM | szary | | 69/52/4783 | natynkowy | >> 464591 |
| 71 | 4000 | | 8400 | PRM | szary | | 69/52/4923 | natynkowy | >> 464607 |
| 75 | 4000 | | 8800 | PRM | szary | | 69/52/5063 | natynkowy | >> 464614 |
| 76 | 4000 | | 8900 | PRM | szary | | 69/52/5203 | natynkowy | >> 464621 |
| 80 | 4000 | | 9200 | PRM | szary | | 69/52/5343 | natynkowy | >> 464638 |
| 82 | 4000 | | 9400 | PRM | szary | | 69/52/5483 | natynkowy | >> 464645 |
| 84 | 4000 | | 9600 | PRM | szary | | 69/52/5623 | natynkowy | >> 464652 |

BARIS 52 LED UGR

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Temperatura barwowa [K] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 14 | 4000 | | 1800 | UGR | szary | | 69/52/1143 | zwieszany | >> 460661 |
| 16 | 4000 | | 2000 | UGR | szary | | 69/52/1283 | zwieszany | >> 460678 |
| 16 | | 2700 - 6500 | 1450 | UGR | biały | tak | 69/52/1143 | zwieszany | >> 470561 |
| 18 | 4000 | | 2300 | UGR | szary | | 69/52/1423 | zwieszany | >> 460685 |

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Temperatura barwowa [K] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 20 | 4000 | | 2500 | UGR | szary | | 69/52/1563 | zwieszany | >> 460692 |
| 21 | 4000 | | 2700 | UGR | szary | | 69/52/1703 | zwieszany | >> 460708 |
| 23 | 4000 | | 2900 | UGR | szary | | 69/52/1843 | zwieszany | >> 460715 |
| 25 | 4000 | | 3200 | UGR | szary | | 69/52/1983 | zwieszany | >> 460722 |
| 27 | 4000 | | 3400 | UGR | szary | | 69/52/2123 | zwieszany | >> 460739 |
| 28 | 4000 | | 3600 | UGR | szary | | 69/52/2263 | zwieszany | >> 460746 |
| 28 | 3000 | | 3400 | UGR | czarny | | 69/52/2263 | zwieszany | >> 676727 |
| 30 | 4000 | | 3800 | UGR | szary | | 69/52/2403 | zwieszany | >> 460753 |
| 30 | 3000 | | 3500 | UGR | szary | tak | 69/52/2403 | zwieszany | >> 675805 |
| 30 | 3000 | | 3500 | UGR | szary | | 69/52/2403 | zwieszany | >> 675980 |
| 30 | | 2700 - 6500 | 2700 | UGR | biały | tak | 69/52/2403 | zwieszany | >> 470554 |
| 32 | 4000 | | 4000 | UGR | szary | | 69/52/2543 | zwieszany | >> 460760 |
| 32 | 3000 | | 3700 | UGR | czarny | tak | 69/52/2543 | zwieszany | >> 455766 |
| 32 | | 2700 - 6500 | 2900 | UGR | czarny | tak | 69/52/2543 | zwieszany | >> 470530 |
| 34 | 4000 | | 4300 | UGR | szary | | 69/52/2683 | zwieszany | >> 460777 |
| 36 | 4000 | | 4600 | UGR | szary | | 69/52/2823 | zwieszany | >> 460784 |
| 36 | 3000 | | 4300 | UGR | czarny | | 69/52/2823 | zwieszany | >> 676659 |
| 38 | 4000 | | 4800 | UGR | szary | | 69/52/2963 | zwieszany | >> 460791 |
| 40 | 4000 | | 5000 | UGR | szary | | 69/52/3103 | zwieszany | >> 460807 |
| 41 | 4000 | | 5200 | UGR | szary | | 69/52/3243 | zwieszany | >> 460814 |
| 42 | 4000 | | 5400 | UGR | szary | | 69/52/3383 | zwieszany | >> 460821 |
| 44 | 4000 | | 5600 | UGR | szary | | 69/52/3523 | zwieszany | >> 460838 |
| 44 | 3000 | | 5250 | UGR | szary | | 69/52/3523 | zwieszany | >> 448508 |
| 46 | 4000 | | 5800 | UGR | szary | | 69/52/3663 | zwieszany | >> 460845 |
| 48 | 4000 | | 6000 | UGR | szary | | 69/52/3803 | zwieszany | >> 460852 |
| 50 | 4000 | | 6300 | UGR | szary | | 69/52/3943 | zwieszany | >> 460869 |
| 52 | 4000 | | 6600 | UGR | szary | | 69/52/4083 | zwieszany | >> 460876 |
| 54 | 4000 | | 6900 | UGR | szary | | 69/52/4223 | zwieszany | >> 460883 |
| 56 | 4000 | | 7100 | UGR | szary | | 69/52/4363 | zwieszany | >> 460890 |
| 58 | 4000 | | 7300 | UGR | szary | | 69/52/4503 | zwieszany | >> 460906 |
| 58 | 3000 | | 6950 | UGR | czarny | | 69/52/4503 | zwieszany | >> 676666 |
| 59 | 4000 | | 7500 | UGR | szary | | 69/52/4643 | zwieszany | >> 460913 |
| 60 | 4000 | | 7600 | UGR | szary | | 69/52/4783 | zwieszany | >> 460920 |
| 62 | 4000 | | 7900 | UGR | szary | | 69/52/4923 | zwieszany | >> 460937 |
| 64 | 4000 | | 8000 | UGR | szary | | 69/52/5063 | zwieszany | >> 460944 |
| 66 | 4000 | | 8400 | UGR | szary | | 69/52/5203 | zwieszany | >> 460951 |
| 68 | 4000 | | 8600 | UGR | szary | | 69/52/5343 | zwieszany | >> 460968 |
| 70 | 4000 | | 8900 | UGR | szary | | 69/52/5483 | zwieszany | >> 460975 |

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Temperatura barwowa [K] | Temperatura barwowa [K] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 71 | 3000 | | 8450 | UGR | szary | | 69/52/3523 | zwieszany | >> 448522 |
| 72 | 4000 | | 9200 | UGR | szary | | 69/52/5623 | zwieszany | >> 460982 |
| 14 | 4000 | | 1800 | UGR | szary | | 69/52/1143 | natynkowy | >> 460999 |
| 16 | 4000 | | 2000 | UGR | szary | | 69/52/1283 | natynkowy | >> 461002 |
| 18 | 4000 | | 2300 | UGR | szary | | 69/52/1423 | natynkowy | >> 461019 |
| 20 | 4000 | | 2500 | UGR | szary | | 69/52/1563 | natynkowy | >> 461026 |
| 21 | 4000 | | 2700 | UGR | szary | | 69/52/1703 | natynkowy | >> 461033 |
| 23 | 4000 | | 2900 | UGR | szary | | 69/52/1843 | natynkowy | >> 461040 |
| 25 | 4000 | | 3200 | UGR | szary | | 69/52/1983 | natynkowy | >> 461057 |
| 25 | 3000 | | 3000 | UGR | czarny | tak | 69/52/1983 | natynkowy | >> 609848 |
| 27 | 4000 | | 3400 | UGR | szary | | 69/52/2123 | natynkowy | >> 461064 |
| 28 | 4000 | | 3600 | UGR | szary | | 69/52/2263 | natynkowy | >> 461071 |
| 30 | 4000 | | 3800 | UGR | szary | | 69/52/2403 | natynkowy | >> 461088 |
| 32 | 4000 | | 4000 | UGR | szary | | 69/52/2543 | natynkowy | >> 461095 |
| 34 | 4000 | | 4300 | UGR | szary | | 69/52/2683 | natynkowy | >> 461101 |
| 36 | 4000 | | 4600 | UGR | szary | | 69/52/2823 | natynkowy | >> 461118 |
| 38 | 4000 | | 4800 | UGR | szary | | 69/52/2963 | natynkowy | >> 461125 |
| 40 | 4000 | | 5000 | UGR | szary | | 69/52/3103 | natynkowy | >> 461132 |
| 41 | 4000 | | 5200 | UGR | szary | | 69/52/3243 | natynkowy | >> 461149 |
| 42 | 4000 | | 5400 | UGR | szary | | 69/52/3383 | natynkowy | >> 461156 |
| 44 | 4000 | | 5600 | UGR | szary | | 69/52/3523 | natynkowy | >> 461163 |
| 46 | 4000 | | 5800 | UGR | szary | | 69/52/3663 | natynkowy | >> 461170 |
| 48 | 4000 | | 6000 | UGR | szary | | 69/52/3803 | natynkowy | >> 461187 |
| 50 | 4000 | | 6300 | UGR | szary | | 69/52/3943 | natynkowy | >> 461194 |
| 52 | 4000 | | 6600 | UGR | szary | | 69/52/4083 | natynkowy | >> 461200 |
| 54 | 4000 | | 6900 | UGR | szary | | 69/52/4223 | natynkowy | >> 461217 |
| 56 | 4000 | | 7100 | UGR | szary | | 69/52/4363 | natynkowy | >> 461224 |
| 58 | 4000 | | 7300 | UGR | szary | | 69/52/4503 | natynkowy | >> 461231 |
| 59 | 4000 | | 7500 | UGR | szary | | 69/52/4643 | natynkowy | >> 461248 |
| 60 | 4000 | | 7600 | UGR | szary | | 69/52/4783 | natynkowy | >> 461255 |
| 62 | 4000 | | 7900 | UGR | szary | | 69/52/4923 | natynkowy | >> 461262 |
| 64 | 4000 | | 8000 | UGR | szary | | 69/52/5063 | natynkowy | >> 461279 |
| 66 | 4000 | | 8400 | UGR | szary | | 69/52/5203 | natynkowy | >> 461286 |
| 68 | 4000 | | 8600 | UGR | szary | | 69/52/5343 | natynkowy | >> 461293 |
| 70 | 4000 | | 8900 | UGR | szary | | 69/52/5483 | natynkowy | >> 461309 |
| 72 | 4000 | | 9200 | UGR | szary | | 69/52/5623 | natynkowy | >> 461316 |

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|------------------------|--|
| 318023 | Baris 52 - łącznik liniowy, prosty |
| 318030 | Baris 52 - zwiesie zasilające białe |
| 318047 | Baris 52 - zwiesie zasilające czarne |
| 318054 | Baris 52 - zwiesie zasilające anodowane |
| 318061 | Baris 52 - zwiesie zasilające Dali białe |
| 318078 | Baris 52 - zwiesie zasilające Dali czarne |
| 318085 | Baris 52 - zwiesie zasilające Dali anodowane |
| 318092 | Baris 52 - zwiesie nośne |
| 465000 | Baris 52 klosz PLX długość 1500mm (1.5m) |
| 465017 | Baris 52 klosz PLX długość 2000mm (2.0m) |
| 465024 | Baris 52 klosz PLX długość 2500mm (2.5m) |
| 465031 | Baris 52 klosz PLX długość 3000mm (3.0m) |
| 465048 | Baris 52 klosz PLX długość 3500mm (3.5m) |
| 465055 | Baris 52 klosz PLX długość 4000mm (4.0m) |
| 465062 | Baris 52 klosz PLX długość 4500mm (4.5m) |
| 465079 | Baris 52 klosz PLX długość 5000mm (5.0m) |
| 465086 | Baris 52 klosz PLX długość 5500mm (5.5m) |
| 465093 | Baris 52 klosz PLX długość 6000mm (6.0m) |
| 465109 | Baris 52 klosz PLX długość 6500mm (6.5m) |
| 465116 | Baris 52 klosz PLX długość 7000mm (7.0m) |
| 465123 | Baris 52 klosz PLX długość 7500mm (7.5m) |
| 465130 | Baris 52 klosz PLX długość 8000mm (8.0m) |
| 465147 | Baris 52 klosz PLX długość 8500mm (8.5m) |
| 465154 | Baris 52 klosz PLX długość 9000mm (9.0m) |
| 465161 | Baris 52 klosz PLX długość 9500mm (9.5m) |
| 465178 | Baris 52 klosz PLX długość 10000mm (10.0m) |
| 465185 | Baris 52 klosz PLX długość 10500mm (10.5m) |
| 465192 | Baris 52 klosz PLX długość 11000mm (11.0m) |
| 465208 | Baris 52 klosz PLX długość 11500mm (11.5m) |
| 465215 | Baris 52 klosz PLX długość 12000mm (12.0m) |
| 465222 | Baris 52 klosz PLX długość 12500mm (12.5m) |
| 465239 | Baris 52 klosz PLX długość 13000mm (13.0m) |
| 465246 | Baris 52 klosz PLX długość 13500mm (13.5m) |
| 465253 | Baris 52 klosz PLX długość 14000mm (14.0m) |
| 465260 | Baris 52 klosz PLX długość 14500mm (14.5m) |
| 465277 | Baris 52 klosz PLX długość 15000mm (15.0m) |
| 465284 | Baris 52 klosz PLX długość 15500mm (15.5m) |

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| | |
|--------|--|
| 465291 | Baris 52 klosz PLX długość 16000mm (16.0m) |
| 465307 | Baris 52 klosz PLX długość 16500mm (16.5m) |
| 465314 | Baris 52 klosz PLX długość 17000mm (17.0m) |
| 465321 | Baris 52 klosz PLX długość 17500mm (17.5m) |
| 465338 | Baris 52 klosz PLX długość 18000mm (18.0m) |
| 465345 | Baris 52 klosz PLX długość 18500mm (18.5m) |
| 465352 | Baris 52 klosz PLX długość 19000mm (19.0m) |
| 465369 | Baris 52 klosz PLX długość 19500mm (19.5m) |
| 465376 | Baris 52 klosz PLX długość 20000mm (20.0m) |
| 465383 | Baris 52 klosz PLX długość 20500mm (20.5m) |
| 465390 | Baris 52 klosz PLX długość 21000mm (21.0m) |
| 465406 | Baris 52 klosz PLX długość 21500mm (21.5m) |
| 465413 | Baris 52 klosz PLX długość 22000mm (22.0m) |
| 465420 | Baris 52 klosz PLX długość 22500mm (22.5m) |
| 465437 | Baris 52 klosz PLX długość 23000mm (23.0m) |
| 465444 | Baris 52 klosz PLX długość 23500mm (23.5m) |
| 465451 | Baris 52 klosz PLX długość 24000mm (24.0m) |
| 465468 | Baris 52 klosz PLX długość 24500mm (24.5m) |
| 465475 | Baris 52 klosz PLX długość 25000mm (25.0m) |
| 465482 | Baris 52 klosz UGR długość 1500mm (1.5m) |
| 465499 | Baris 52 klosz UGR długość 2000mm (2.0m) |
| 465505 | Baris 52 klosz UGR długość 2500mm (2.5m) |
| 465512 | Baris 52 klosz UGR długość 3000mm (3.0m) |
| 465529 | Baris 52 klosz UGR długość 3500mm (3.5m) |
| 465536 | Baris 52 klosz UGR długość 4000mm (4.0m) |
| 465543 | Baris 52 klosz UGR długość 4500mm (4.5m) |
| 465550 | Baris 52 klosz UGR długość 5000mm (5.0m) |
| 465567 | Baris 52 klosz UGR długość 5500mm (5.5m) |
| 465574 | Baris 52 klosz UGR długość 6000mm (6.0m) |
| 465581 | Baris 52 klosz UGR długość 6500mm (6.5m) |
| 465598 | Baris 52 klosz UGR długość 7000mm (7.0m) |
| 465604 | Baris 52 klosz UGR długość 7500mm (7.5m) |
| 465611 | Baris 52 klosz UGR długość 8000mm (8.0m) |
| 465628 | Baris 52 klosz UGR długość 8500mm (8.5m) |
| 465635 | Baris 52 klosz UGR długość 9000mm (9.0m) |
| 465642 | Baris 52 klosz UGR długość 9500mm (9.5m) |
| 465659 | Baris 52 klosz UGR długość 10000mm (10.0m) |
| 465666 | Baris 52 klosz UGR długość 10500mm (10.5m) |
| 465673 | Baris 52 klosz UGR długość 11000mm (11.0m) |

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| | |
|--------|--|
| 465680 | Baris 52 klosz UGR długość 11500mm (11.5m) |
| 465697 | Baris 52 klosz UGR długość 12000mm (12.0m) |
| 465703 | Baris 52 klosz UGR długość 12500mm (12.5m) |
| 465710 | Baris 52 klosz UGR długość 13000mm (13.0m) |
| 465727 | Baris 52 klosz UGR długość 13500mm (13.5m) |
| 465734 | Baris 52 klosz UGR długość 14000mm (14.0m) |
| 465741 | Baris 52 klosz UGR długość 14500mm (14.5m) |
| 465758 | Baris 52 klosz UGR długość 15000mm (15.0m) |
| 465765 | Baris 52 klosz UGR długość 15500mm (15.5m) |
| 465772 | Baris 52 klosz UGR długość 16000mm (16.0m) |
| 465789 | Baris 52 klosz UGR długość 16500mm (16.5m) |
| 465796 | Baris 52 klosz UGR długość 17000mm (17.0m) |
| 465802 | Baris 52 klosz UGR długość 17500mm (17.5m) |
| 465819 | Baris 52 klosz UGR długość 18000mm (18.0m) |
| 465826 | Baris 52 klosz UGR długość 18500mm (18.5m) |
| 465833 | Baris 52 klosz UGR długość 19000mm (19.0m) |
| 465840 | Baris 52 klosz UGR długość 19500mm (19.5m) |
| 465857 | Baris 52 klosz UGR długość 20000mm (20.0m) |
| 465864 | Baris 52 klosz UGR długość 20500mm (20.5m) |
| 465871 | Baris 52 klosz UGR długość 21000mm (21.0m) |
| 465888 | Baris 52 klosz UGR długość 21500mm (21.5m) |
| 465895 | Baris 52 klosz UGR długość 22000mm (22.0m) |
| 465901 | Baris 52 klosz UGR długość 22500mm (22.5m) |
| 465918 | Baris 52 klosz UGR długość 23000mm (23.0m) |
| 465925 | Baris 52 klosz UGR długość 23500mm (23.5m) |
| 465932 | Baris 52 klosz UGR długość 24000mm (24.0m) |
| 465949 | Baris 52 klosz UGR długość 24500mm (24.5m) |
| 465956 | Baris 52 klosz UGR długość 25000mm (25.0m) |
| 465963 | Baris 52 klosz PRM długość 1500mm (1.5m) |
| 465970 | Baris 52 klosz PRM długość 2000mm (2.0m) |
| 465987 | Baris 52 klosz PRM długość 2500mm (2.5m) |
| 465994 | Baris 52 klosz PRM długość 3000mm (3.0m) |
| 466007 | Baris 52 klosz PRM długość 3500mm (3.5m) |
| 466014 | Baris 52 klosz PRM długość 4000mm (4.0m) |
| 466021 | Baris 52 klosz PRM długość 4500mm (4.5m) |
| 466038 | Baris 52 klosz PRM długość 5000mm (5.0m) |
| 466045 | Baris 52 klosz PRM długość 5500mm (5.5m) |
| 466052 | Baris 52 klosz PRM długość 6000mm (6.0m) |
| 466069 | Baris 52 klosz PRM długość 6500mm (6.5m) |


BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| | |
|--------|--|
| 466076 | Baris 52 klosz PRM długość 7000mm (7.0m) |
| 466083 | Baris 52 klosz PRM długość 7500mm (7.5m) |
| 466090 | Baris 52 klosz PRM długość 8000mm (8.0m) |
| 466106 | Baris 52 klosz PRM długość 8500mm (8.5m) |
| 466113 | Baris 52 klosz PRM długość 9000mm (9.0m) |
| 466120 | Baris 52 klosz PRM długość 9500mm (9.5m) |
| 466137 | Baris 52 klosz PRM długość 10000mm (10.0m) |
| 466144 | Baris 52 klosz PRM długość 10500mm (10.5m) |
| 466151 | Baris 52 klosz PRM długość 11000mm (11.0m) |
| 466168 | Baris 52 klosz PRM długość 11500mm (11.5m) |
| 466175 | Baris 52 klosz PRM długość 12000mm (12.0m) |
| 466182 | Baris 52 klosz PRM długość 12500mm (12.5m) |
| 466199 | Baris 52 klosz PRM długość 13000mm (13.0m) |
| 466205 | Baris 52 klosz PRM długość 13500mm (13.5m) |
| 466212 | Baris 52 klosz PRM długość 14000mm (14.0m) |
| 466229 | Baris 52 klosz PRM długość 14500mm (14.5m) |
| 466236 | Baris 52 klosz PRM długość 15000mm (15.0m) |
| 466243 | Baris 52 klosz PRM długość 15500mm (15.5m) |
| 466250 | Baris 52 klosz PRM długość 16000mm (16.0m) |
| 466267 | Baris 52 klosz PRM długość 16500mm (16.5m) |
| 466274 | Baris 52 klosz PRM długość 17000mm (17.0m) |
| 466281 | Baris 52 klosz PRM długość 17500mm (17.5m) |
| 466298 | Baris 52 klosz PRM długość 18000mm (18.0m) |
| 466304 | Baris 52 klosz PRM długość 18500mm (18.5m) |
| 466311 | Baris 52 klosz PRM długość 19000mm (19.0m) |
| 466328 | Baris 52 klosz PRM długość 19500mm (19.5m) |
| 466335 | Baris 52 klosz PRM długość 20000mm (20.0m) |
| 466342 | Baris 52 klosz PRM długość 20500mm (20.5m) |
| 466359 | Baris 52 klosz PRM długość 21000mm (21.0m) |
| 466366 | Baris 52 klosz PRM długość 21500mm (21.5m) |
| 466373 | Baris 52 klosz PRM długość 22000mm (22.0m) |
| 466380 | Baris 52 klosz PRM długość 22500mm (22.5m) |
| 466397 | Baris 52 klosz PRM długość 23000mm (23.0m) |
| 466403 | Baris 52 klosz PRM długość 23500mm (23.5m) |
| 466410 | Baris 52 klosz PRM długość 24000mm (24.0m) |
| 466427 | Baris 52 klosz PRM długość 24500mm (24.5m) |
| 466434 | Baris 52 klosz PRM długość 25000mm (25.0m) |

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



Baris 52 - łącznik liniowy (318023)

Data utworzenia karty: 02 październik 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: max 232/2023

Uwaga: do lamp BARIS 52 LED natynkowych i zwieszanych (OPAL, PRM, UGR) konieczne jest oddzielne zamówienie klosza (dostępnego jako akcesorium) o odpowiedniej długości będącej sumą wszystkich linii. Klosz o maksymalnej długości 25m, dostępny w odcinkach co 0,5m, jest docinany przez wykonawcę. Łączniki (T, X, L, V) wyposażone są w klosz OPAL. Łączniki T, X, L, V z kloszami UGR i PRM dostępne są wyłącznie na zapytanie.

