

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	14.00 - 84.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1450 - 9600
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Temperatura barwowa [K] - zakres:	2700 - 6500
Klasa energetyczna:	C; D; E; G
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; czerwony; szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM; UGR
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	69/52/1143-5623
Gwarancja [lata]:	5
Odporność na uderzenia:	IK03

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. Konstrukcja lampy pozwala na tworzenie linii o długości do 6 metrów bez łączeń profilu oraz do 25 metrów bez łączeń klosza. Łączniki proste oraz świecące załamania w kształcie litery L, T, X, V pozwalają na tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów. Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie klosza pryzmatycznego (PRM); dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę lub z rastrem spełniającym rygorystyczne wymogi w kwestii ośnienia UGR<19. Modułowość i rozbierność lampy pozwalają na wymianę elementów elektronicznych, takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymianę klosza. Profil lampy został dostosowany do współpracy z inteligentnymi modułami IOT, co dodatkowo pozwoli zoptymalizować poziom i ilość dostarczanego przez nią światła, a także do wersji direct/indirect pozwalającej część światła skierować w górę, doświetlając sufit.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

BARIS 52 LED OPAL

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
16	4000		1900	OPAL	szary		69/52/1143	zwieszany	>> 460005
16	3000		1750	OPAL	czarny	tak	69/52/1143	zwieszany	>> 676277
16	3000		1750	OPAL	biały		69/52/1143	zwieszany	>> 461347
19	4000		2200	OPAL	szary		69/52/1283	zwieszany	>> 460012
19	3000		2050	OPAL	czarny		69/52/1283	zwieszany	>> 927911
21	4000		2400	OPAL	szary		69/52/1423	zwieszany	>> 460029
23	4000		2700	OPAL	szary		69/52/1563	zwieszany	>> 460036
23	3000		2550	OPAL	biały		69/52/1563	zwieszany	>> 927928
24	4000		2900	OPAL	szary		69/52/1703	zwieszany	>> 460043
27	4000		3200	OPAL	szary		69/52/1843	zwieszany	>> 460050
27	3000		3000	OPAL	biały	tak	69/52/1843	zwieszany	>> 467837
29	4000		3400	OPAL	szary		69/52/1983	zwieszany	>> 460067
29	3000		3200	OPAL	czarny	tak	69/52/1983	zwieszany	>> 676819
29	3000		3200	OPAL	czarny		69/52/1983	zwieszany	>> 677830
31	4000		3700	OPAL	szary		69/52/2123	zwieszany	>> 460074
32	4000		3800	OPAL	szary		69/52/2263	zwieszany	>> 460081
32	3000		3550	OPAL	czerwony		69/52/2263	zwieszany	>> 674570
35	4000		4100	OPAL	szary		69/52/2403	zwieszany	>> 460098
35	3000		3800	OPAL	czarny		69/52/2403	zwieszany	>> 676710
38	4000		4400	OPAL	szary		69/52/2543	zwieszany	>> 460104
39	4000		4600	OPAL	szary		69/52/2683	zwieszany	>> 460111
39	3000		4250	OPAL	czarny		69/52/2683	zwieszany	>> 674563
42	4000		4800	OPAL	szary		69/52/2823	zwieszany	>> 460128
42	3000		4450	OPAL	czarny		69/52/2823	zwieszany	>> 466946
44	4000		5100	OPAL	szary		69/52/2963	zwieszany	>> 460135
44	3000		4750	OPAL	szary		69/52/2963	zwieszany	>> 677601
46	4000		5400	OPAL	szary		69/52/3103	zwieszany	>> 460142
46	4000		5400	OPAL	czarny		69/52/3103	zwieszany	>> 466960
47	4000		5600	OPAL	szary		69/52/3243	zwieszany	>> 460159
48	4000		5700	OPAL	szary		69/52/3383	zwieszany	>> 460166
51	4000		6000	OPAL	szary		69/52/3523	zwieszany	>> 460173
54	4000		6300	OPAL	szary		69/52/3663	zwieszany	>> 460180
54	3000		5850	OPAL	czarny		69/52/3663	zwieszany	>> 674587

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
55	3000		6000	OPAL	szary	tak	69/52/2963	zwieszany	>> 448805
57	4000		6600	OPAL	szary		69/52/3803	zwieszany	>> 460197
57	3000		6150	OPAL	czarny	tak	69/52/3803	zwieszany	>> 477447
59	4000		6800	OPAL	szary		69/52/3943	zwieszany	>> 460203
61	4000		7000	OPAL	szary		69/52/4083	zwieszany	>> 460210
63	4000		7200	OPAL	szary		69/52/4223	zwieszany	>> 460227
63	3000		6700	OPAL	biały	tak	69/52/4223	zwieszany	>> 461323
65	4000		7500	OPAL	szary		69/52/4363	zwieszany	>> 460234
67	4000		7800	OPAL	szary		69/52/4503	zwieszany	>> 460241
69	4000		8100	OPAL	szary		69/52/4643	zwieszany	>> 460258
70	4000		8200	OPAL	szary		69/52/4783	zwieszany	>> 460265
70	3000		7550	OPAL	szary		69/52/4783	zwieszany	>> 461378
70	3000		7550	OPAL	czarny		69/52/4783	zwieszany	>> 676642
71	4000		8400	OPAL	szary		69/52/4923	zwieszany	>> 460272
75	4000		8800	OPAL	szary		69/52/5063	zwieszany	>> 460289
76	4000		8900	OPAL	szary		69/52/5203	zwieszany	>> 460296
76	3000		8250	OPAL	czarny		69/52/5203	zwieszany	>> 676185
80	4000		9200	OPAL	szary		69/52/5343	zwieszany	>> 460302
82	4000		9400	OPAL	szary		69/52/5483	zwieszany	>> 460319
84	4000		9600	OPAL	szary		69/52/5623	zwieszany	>> 460326
84	3000		8950	OPAL	biały	tak	69/52/5623	zwieszany	>> 461330
84	3000		9000	OPAL	biały		69/52/5623	zwieszany	>> 676192
84	3000		9050	OPAL	czarny		69/52/5623	zwieszany	>> 676208
16	4000		1900	OPAL	szary		69/52/1143	natynkowy	>> 460333
19	4000		2200	OPAL	szary		69/52/1283	natynkowy	>> 460340
21	4000		2400	OPAL	szary		69/52/1423	natynkowy	>> 460357
21	3000		2200	OPAL	czarny	tak	69/52/1423	natynkowy	>> 677625
23	4000		2700	OPAL	szary		69/52/1563	natynkowy	>> 460364
24	4000		2900	OPAL	szary		69/52/1703	natynkowy	>> 460371
27	4000		3200	OPAL	szary		69/52/1843	natynkowy	>> 460388
29	4000		3400	OPAL	szary		69/52/1983	natynkowy	>> 460395
29		2700 - 6500	3400	OPAL	szary		69/52/1983	natynkowy	>> 677540
29	3000		3150	OPAL	biały		69/52/1983	natynkowy	>> 458620
31	4000		3700	OPAL	szary		69/52/2123	natynkowy	>> 460401
32	4000		3800	OPAL	szary		69/52/2263	natynkowy	>> 460418
35	4000		4100	OPAL	szary		69/52/2403	natynkowy	>> 460425
38	4000		4400	OPAL	szary		69/52/2543	natynkowy	>> 460432
38	3000		4100	OPAL	czarny		69/52/2543	natynkowy	>> 932991

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
39	4000		4600	OPAL	szary		69/52/2683	natynkowy	>> 460449
42	4000		4800	OPAL	szary		69/52/2823	natynkowy	>> 460456
44	4000		5100	OPAL	szary		69/52/2963	natynkowy	>> 460463
46	4000		5400	OPAL	szary		69/52/3103	natynkowy	>> 460470
47	4000		5600	OPAL	szary		69/52/3243	natynkowy	>> 460487
47	3000		5200	OPAL	czarny	tak	69/52/3243	natynkowy	>> 677670
48	4000		5700	OPAL	szary		69/52/3383	natynkowy	>> 460494
48	3000		5300	OPAL	czarny		69/52/3383	natynkowy	>> 458712
51	4000		6000	OPAL	szary		69/52/3523	natynkowy	>> 460500
54	4000		6300	OPAL	szary		69/52/3663	natynkowy	>> 460517
57	4000		6600	OPAL	szary		69/52/3803	natynkowy	>> 460524
59	4000		6800	OPAL	szary		69/52/3943	natynkowy	>> 460531
61	4000		7000	OPAL	szary		69/52/4083	natynkowy	>> 460548
63	4000		7200	OPAL	szary		69/52/4223	natynkowy	>> 460555
65	4000		7500	OPAL	szary		69/52/4363	natynkowy	>> 460562
67	4000		7800	OPAL	szary		69/52/4503	natynkowy	>> 460579
69	4000		8100	OPAL	szary		69/52/4643	natynkowy	>> 460586
70	4000		8200	OPAL	szary		69/52/4783	natynkowy	>> 460593
71	4000		8400	OPAL	szary		69/52/4923	natynkowy	>> 460609
75	4000		8800	OPAL	szary		69/52/5063	natynkowy	>> 460616
76	4000		8900	OPAL	szary		69/52/5203	natynkowy	>> 460623
80	4000		9200	OPAL	szary		69/52/5343	natynkowy	>> 460630
82	4000		9400	OPAL	szary		69/52/5483	natynkowy	>> 460647
84	4000		9600	OPAL	szary		69/52/5623	natynkowy	>> 460654

BARIS 52 LED PRM

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
16	4000		1900	PRM	szary		69/52/1143	zwieszany	>> 464003
19	4000		2200	PRM	szary		69/52/1283	zwieszany	>> 464010
21	4000		2400	PRM	szary		69/52/1423	zwieszany	>> 464027
23	4000		2700	PRM	szary		69/52/1563	zwieszany	>> 464034
24	4000		2900	PRM	szary		69/52/1703	zwieszany	>> 464041
27	4000		3200	PRM	szary		69/52/1843	zwieszany	>> 464058
27	3000		3000	PRM	czarny		69/52/1843	zwieszany	>> 466748
29	4000		3400	PRM	szary		69/52/1983	zwieszany	>> 464065
29	3000		3200	PRM	czarny		69/52/1983	zwieszany	>> 676420
31	4000		3700	PRM	szary		69/52/2123	zwieszany	>> 464072
32	4000		3800	PRM	szary		69/52/2263	zwieszany	>> 464089

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
35	4000		4100	PRM	szary		69/52/2403	zwieszany	>> 464096
38	4000		4400	PRM	szary		69/52/2543	zwieszany	>> 464102
39	4000		4600	PRM	szary		69/52/2683	zwieszany	>> 464119
42	4000		4800	PRM	szary		69/52/2823	zwieszany	>> 464126
44	4000		5100	PRM	szary		69/52/2963	zwieszany	>> 464133
46	4000		5400	PRM	szary		69/52/3103	zwieszany	>> 464140
47	4000		5600	PRM	szary		69/52/3243	zwieszany	>> 464157
47	3000		5200	PRM	biały	tak	69/52/3243	zwieszany	>> 470059
47	3000		5200	PRM	biały		69/52/3243	zwieszany	>> 448485
48	4000		5700	PRM	szary		69/52/3383	zwieszany	>> 464164
51	4000		6000	PRM	szary		69/52/3523	zwieszany	>> 464171
54	4000		6300	PRM	szary		69/52/3663	zwieszany	>> 464188
57	4000		6600	PRM	szary		69/52/3803	zwieszany	>> 464195
59	4000		6800	PRM	szary		69/52/3943	zwieszany	>> 464201
60	3000		6500	PRM	biały		69/52/2263	zwieszany	>> 448560
61	4000		7000	PRM	szary		69/52/4083	zwieszany	>> 464218
63	4000		7200	PRM	szary		69/52/4223	zwieszany	>> 464225
65	4000		7500	PRM	szary		69/52/4363	zwieszany	>> 464232
67	4000		7800	PRM	szary		69/52/4503	zwieszany	>> 464249
69	4000		8100	PRM	szary		69/52/4643	zwieszany	>> 464256
70	4000		8200	PRM	szary		69/52/4783	zwieszany	>> 464263
71	4000		8400	PRM	szary		69/52/4923	zwieszany	>> 464270
75	4000		8800	PRM	szary		69/52/5063	zwieszany	>> 464287
76	4000		8900	PRM	szary		69/52/5203	zwieszany	>> 464294
80	4000		9200	PRM	szary		69/52/5343	zwieszany	>> 464300
82	4000		9400	PRM	szary		69/52/5483	zwieszany	>> 464317
84	4000		9600	PRM	szary		69/52/5623	zwieszany	>> 464324
16	4000		1900	PRM	szary		69/52/1143	natynkowy	>> 464331
16	3000		1750	PRM	szary		69/52/1143	natynkowy	>> 676888
19	4000		2200	PRM	szary		69/52/1283	natynkowy	>> 464348
19	3000		2050	PRM	szary		69/52/1283	natynkowy	>> 676871
21	4000		2400	PRM	szary		69/52/1423	natynkowy	>> 464355
23	4000		2700	PRM	szary		69/52/1563	natynkowy	>> 464362
24	4000		2900	PRM	szary		69/52/1703	natynkowy	>> 464379
27	4000		3200	PRM	szary		69/52/1843	natynkowy	>> 464386
29	4000		3400	PRM	szary		69/52/1983	natynkowy	>> 464393
29	3000		3250	PRM	szary		69/52/1983	natynkowy	>> 676901
31	4000		3700	PRM	szary		69/52/2123	natynkowy	>> 464409

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
32	4000		3800	PRM	szary		69/52/2263	natynkowy	>> 464416
35	4000		4100	PRM	szary		69/52/2403	natynkowy	>> 464423
35	3000		3800	PRM	szary		69/52/2403	natynkowy	>> 676864
38	4000		4400	PRM	szary		69/52/2543	natynkowy	>> 464430
38	3000		4100	PRM	szary		69/52/2543	natynkowy	>> 676895
39	4000		4600	PRM	szary		69/52/2683	natynkowy	>> 464447
39	3000		4250	PRM	szary		69/52/2683	natynkowy	>> 676918
42	4000		4800	PRM	szary		69/52/2823	natynkowy	>> 464454
42	3000		4600	PRM	szary		69/52/2823	natynkowy	>> 676925
44	4000		5100	PRM	szary		69/52/2963	natynkowy	>> 464461
44	3000		4800	PRM	szary		69/52/2963	natynkowy	>> 676932
46	4000		5400	PRM	szary		69/52/3103	natynkowy	>> 464478
46	3000		5000	PRM	czarny		69/52/3103	natynkowy	>> 448492
47	4000		5600	PRM	szary		69/52/3243	natynkowy	>> 464485
48	4000		5700	PRM	szary		69/52/3383	natynkowy	>> 464492
51	4000		6000	PRM	szary		69/52/3523	natynkowy	>> 464508
54	4000		6300	PRM	szary		69/52/3663	natynkowy	>> 464515
57	4000		6600	PRM	szary		69/52/3803	natynkowy	>> 464522
59	4000		6800	PRM	szary		69/52/3943	natynkowy	>> 464539
61	4000		7000	PRM	szary		69/52/4083	natynkowy	>> 464546
63	4000		7200	PRM	szary		69/52/4223	natynkowy	>> 464553
65	4000		7500	PRM	szary		69/52/4363	natynkowy	>> 464560
67	4000		7800	PRM	szary		69/52/4503	natynkowy	>> 464577
69	4000		8100	PRM	szary		69/52/4643	natynkowy	>> 464584
70	4000		8200	PRM	szary		69/52/4783	natynkowy	>> 464591
71	4000		8400	PRM	szary		69/52/4923	natynkowy	>> 464607
75	4000		8800	PRM	szary		69/52/5063	natynkowy	>> 464614
76	4000		8900	PRM	szary		69/52/5203	natynkowy	>> 464621
80	4000		9200	PRM	szary		69/52/5343	natynkowy	>> 464638
82	4000		9400	PRM	szary		69/52/5483	natynkowy	>> 464645
84	4000		9600	PRM	szary		69/52/5623	natynkowy	>> 464652

BARIS 52 LED UGR

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
14	4000		1800	UGR	szary		69/52/1143	zwieszany	>> 460661
16	4000		2000	UGR	szary		69/52/1283	zwieszany	>> 460678
16		2700 - 6500	1450	UGR	biały	tak	69/52/1143	zwieszany	>> 470561
18	4000		2300	UGR	szary		69/52/1423	zwieszany	>> 460685

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
20	4000		2500	UGR	szary		69/52/1563	zwieszany	>> 460692
21	4000		2700	UGR	szary		69/52/1703	zwieszany	>> 460708
23	4000		2900	UGR	szary		69/52/1843	zwieszany	>> 460715
25	4000		3200	UGR	szary		69/52/1983	zwieszany	>> 460722
27	4000		3400	UGR	szary		69/52/2123	zwieszany	>> 460739
28	4000		3600	UGR	szary		69/52/2263	zwieszany	>> 460746
28	3000		3400	UGR	czarny		69/52/2263	zwieszany	>> 676727
30	4000		3800	UGR	szary		69/52/2403	zwieszany	>> 460753
30	3000		3500	UGR	szary	tak	69/52/2403	zwieszany	>> 675805
30	3000		3500	UGR	szary		69/52/2403	zwieszany	>> 675980
30		2700 - 6500	2700	UGR	biały	tak	69/52/2403	zwieszany	>> 470554
32	4000		4000	UGR	szary		69/52/2543	zwieszany	>> 460760
32	3000		3700	UGR	czarny	tak	69/52/2543	zwieszany	>> 455766
32		2700 - 6500	2900	UGR	czarny	tak	69/52/2543	zwieszany	>> 470530
34	4000		4300	UGR	szary		69/52/2683	zwieszany	>> 460777
36	4000		4600	UGR	szary		69/52/2823	zwieszany	>> 460784
36	3000		4300	UGR	czarny		69/52/2823	zwieszany	>> 676659
38	4000		4800	UGR	szary		69/52/2963	zwieszany	>> 460791
40	4000		5000	UGR	szary		69/52/3103	zwieszany	>> 460807
41	4000		5200	UGR	szary		69/52/3243	zwieszany	>> 460814
42	4000		5400	UGR	szary		69/52/3383	zwieszany	>> 460821
44	4000		5600	UGR	szary		69/52/3523	zwieszany	>> 460838
44	3000		5250	UGR	szary		69/52/3523	zwieszany	>> 448508
46	4000		5800	UGR	szary		69/52/3663	zwieszany	>> 460845
48	4000		6000	UGR	szary		69/52/3803	zwieszany	>> 460852
50	4000		6300	UGR	szary		69/52/3943	zwieszany	>> 460869
52	4000		6600	UGR	szary		69/52/4083	zwieszany	>> 460876
54	4000		6900	UGR	szary		69/52/4223	zwieszany	>> 460883
56	4000		7100	UGR	szary		69/52/4363	zwieszany	>> 460890
58	4000		7300	UGR	szary		69/52/4503	zwieszany	>> 460906
58	3000		6950	UGR	czarny		69/52/4503	zwieszany	>> 676666
59	4000		7500	UGR	szary		69/52/4643	zwieszany	>> 460913
60	4000		7600	UGR	szary		69/52/4783	zwieszany	>> 460920
62	4000		7900	UGR	szary		69/52/4923	zwieszany	>> 460937
64	4000		8000	UGR	szary		69/52/5063	zwieszany	>> 460944
66	4000		8400	UGR	szary		69/52/5203	zwieszany	>> 460951
68	4000		8600	UGR	szary		69/52/5343	zwieszany	>> 460968
70	4000		8900	UGR	szary		69/52/5483	zwieszany	>> 460975

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
71	3000		8450	UGR	szary		69/52/3523	zwieszany	>> 448522
72	4000		9200	UGR	szary		69/52/5623	zwieszany	>> 460982
14	4000		1800	UGR	szary		69/52/1143	natynkowy	>> 460999
16	4000		2000	UGR	szary		69/52/1283	natynkowy	>> 461002
18	4000		2300	UGR	szary		69/52/1423	natynkowy	>> 461019
20	4000		2500	UGR	szary		69/52/1563	natynkowy	>> 461026
21	4000		2700	UGR	szary		69/52/1703	natynkowy	>> 461033
23	4000		2900	UGR	szary		69/52/1843	natynkowy	>> 461040
25	4000		3200	UGR	szary		69/52/1983	natynkowy	>> 461057
25	3000		3000	UGR	czarny	tak	69/52/1983	natynkowy	>> 609848
27	4000		3400	UGR	szary		69/52/2123	natynkowy	>> 461064
28	4000		3600	UGR	szary		69/52/2263	natynkowy	>> 461071
30	4000		3800	UGR	szary		69/52/2403	natynkowy	>> 461088
32	4000		4000	UGR	szary		69/52/2543	natynkowy	>> 461095
34	4000		4300	UGR	szary		69/52/2683	natynkowy	>> 461101
36	4000		4600	UGR	szary		69/52/2823	natynkowy	>> 461118
38	4000		4800	UGR	szary		69/52/2963	natynkowy	>> 461125
40	4000		5000	UGR	szary		69/52/3103	natynkowy	>> 461132
41	4000		5200	UGR	szary		69/52/3243	natynkowy	>> 461149
42	4000		5400	UGR	szary		69/52/3383	natynkowy	>> 461156
44	4000		5600	UGR	szary		69/52/3523	natynkowy	>> 461163
46	4000		5800	UGR	szary		69/52/3663	natynkowy	>> 461170
48	4000		6000	UGR	szary		69/52/3803	natynkowy	>> 461187
50	4000		6300	UGR	szary		69/52/3943	natynkowy	>> 461194
52	4000		6600	UGR	szary		69/52/4083	natynkowy	>> 461200
54	4000		6900	UGR	szary		69/52/4223	natynkowy	>> 461217
56	4000		7100	UGR	szary		69/52/4363	natynkowy	>> 461224
58	4000		7300	UGR	szary		69/52/4503	natynkowy	>> 461231
59	4000		7500	UGR	szary		69/52/4643	natynkowy	>> 461248
60	4000		7600	UGR	szary		69/52/4783	natynkowy	>> 461255
62	4000		7900	UGR	szary		69/52/4923	natynkowy	>> 461262
64	4000		8000	UGR	szary		69/52/5063	natynkowy	>> 461279
66	4000		8400	UGR	szary		69/52/5203	natynkowy	>> 461286
68	4000		8600	UGR	szary		69/52/5343	natynkowy	>> 461293
70	4000		8900	UGR	szary		69/52/5483	natynkowy	>> 461309
72	4000		9200	UGR	szary		69/52/5623	natynkowy	>> 461316

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
318023	Baris 52 - łącznik liniowy, prosty
318030	Baris 52 - zwiesie zasilające białe
318047	Baris 52 - zwiesie zasilające czarne
318054	Baris 52 - zwiesie zasilające anodowane
318061	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali białe
318078	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali czarne
318085	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali anodowane
318092	Baris 52 - zwiesie nośne
465000	Baris 52 klosz PLX długość 1500mm (1.5m)
465017	Baris 52 klosz PLX długość 2000mm (2.0m)
465024	Baris 52 klosz PLX długość 2500mm (2.5m)
465031	Baris 52 klosz PLX długość 3000mm (3.0m)
465048	Baris 52 klosz PLX długość 3500mm (3.5m)
465055	Baris 52 klosz PLX długość 4000mm (4.0m)
465062	Baris 52 klosz PLX długość 4500mm (4.5m)
465079	Baris 52 klosz PLX długość 5000mm (5.0m)
465086	Baris 52 klosz PLX długość 5500mm (5.5m)
465093	Baris 52 klosz PLX długość 6000mm (6.0m)
465109	Baris 52 klosz PLX długość 6500mm (6.5m)
465116	Baris 52 klosz PLX długość 7000mm (7.0m)
465123	Baris 52 klosz PLX długość 7500mm (7.5m)
465130	Baris 52 klosz PLX długość 8000mm (8.0m)
465147	Baris 52 klosz PLX długość 8500mm (8.5m)
465154	Baris 52 klosz PLX długość 9000mm (9.0m)
465161	Baris 52 klosz PLX długość 9500mm (9.5m)
465178	Baris 52 klosz PLX długość 10000mm (10.0m)
465185	Baris 52 klosz PLX długość 10500mm (10.5m)
465192	Baris 52 klosz PLX długość 11000mm (11.0m)
465208	Baris 52 klosz PLX długość 11500mm (11.5m)
465215	Baris 52 klosz PLX długość 12000mm (12.0m)
465222	Baris 52 klosz PLX długość 12500mm (12.5m)
465239	Baris 52 klosz PLX długość 13000mm (13.0m)
465246	Baris 52 klosz PLX długość 13500mm (13.5m)
465253	Baris 52 klosz PLX długość 14000mm (14.0m)
465260	Baris 52 klosz PLX długość 14500mm (14.5m)
465277	Baris 52 klosz PLX długość 15000mm (15.0m)
465284	Baris 52 klosz PLX długość 15500mm (15.5m)

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

465291	Baris 52 klosz PLX długość 16000mm (16.0m)
465307	Baris 52 klosz PLX długość 16500mm (16.5m)
465314	Baris 52 klosz PLX długość 17000mm (17.0m)
465321	Baris 52 klosz PLX długość 17500mm (17.5m)
465338	Baris 52 klosz PLX długość 18000mm (18.0m)
465345	Baris 52 klosz PLX długość 18500mm (18.5m)
465352	Baris 52 klosz PLX długość 19000mm (19.0m)
465369	Baris 52 klosz PLX długość 19500mm (19.5m)
465376	Baris 52 klosz PLX długość 20000mm (20.0m)
465383	Baris 52 klosz PLX długość 20500mm (20.5m)
465390	Baris 52 klosz PLX długość 21000mm (21.0m)
465406	Baris 52 klosz PLX długość 21500mm (21.5m)
465413	Baris 52 klosz PLX długość 22000mm (22.0m)
465420	Baris 52 klosz PLX długość 22500mm (22.5m)
465437	Baris 52 klosz PLX długość 23000mm (23.0m)
465444	Baris 52 klosz PLX długość 23500mm (23.5m)
465451	Baris 52 klosz PLX długość 24000mm (24.0m)
465468	Baris 52 klosz PLX długość 24500mm (24.5m)
465475	Baris 52 klosz PLX długość 25000mm (25.0m)
465482	Baris 52 klosz UGR długość 1500mm (1.5m)
465499	Baris 52 klosz UGR długość 2000mm (2.0m)
465505	Baris 52 klosz UGR długość 2500mm (2.5m)
465512	Baris 52 klosz UGR długość 3000mm (3.0m)
465529	Baris 52 klosz UGR długość 3500mm (3.5m)
465536	Baris 52 klosz UGR długość 4000mm (4.0m)
465543	Baris 52 klosz UGR długość 4500mm (4.5m)
465550	Baris 52 klosz UGR długość 5000mm (5.0m)
465567	Baris 52 klosz UGR długość 5500mm (5.5m)
465574	Baris 52 klosz UGR długość 6000mm (6.0m)
465581	Baris 52 klosz UGR długość 6500mm (6.5m)
465598	Baris 52 klosz UGR długość 7000mm (7.0m)
465604	Baris 52 klosz UGR długość 7500mm (7.5m)
465611	Baris 52 klosz UGR długość 8000mm (8.0m)
465628	Baris 52 klosz UGR długość 8500mm (8.5m)
465635	Baris 52 klosz UGR długość 9000mm (9.0m)
465642	Baris 52 klosz UGR długość 9500mm (9.5m)
465659	Baris 52 klosz UGR długość 10000mm (10.0m)
465666	Baris 52 klosz UGR długość 10500mm (10.5m)
465673	Baris 52 klosz UGR długość 11000mm (11.0m)

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

465680	Baris 52 klosz UGR długość 11500mm (11.5m)
465697	Baris 52 klosz UGR długość 12000mm (12.0m)
465703	Baris 52 klosz UGR długość 12500mm (12.5m)
465710	Baris 52 klosz UGR długość 13000mm (13.0m)
465727	Baris 52 klosz UGR długość 13500mm (13.5m)
465734	Baris 52 klosz UGR długość 14000mm (14.0m)
465741	Baris 52 klosz UGR długość 14500mm (14.5m)
465758	Baris 52 klosz UGR długość 15000mm (15.0m)
465765	Baris 52 klosz UGR długość 15500mm (15.5m)
465772	Baris 52 klosz UGR długość 16000mm (16.0m)
465789	Baris 52 klosz UGR długość 16500mm (16.5m)
465796	Baris 52 klosz UGR długość 17000mm (17.0m)
465802	Baris 52 klosz UGR długość 17500mm (17.5m)
465819	Baris 52 klosz UGR długość 18000mm (18.0m)
465826	Baris 52 klosz UGR długość 18500mm (18.5m)
465833	Baris 52 klosz UGR długość 19000mm (19.0m)
465840	Baris 52 klosz UGR długość 19500mm (19.5m)
465857	Baris 52 klosz UGR długość 20000mm (20.0m)
465864	Baris 52 klosz UGR długość 20500mm (20.5m)
465871	Baris 52 klosz UGR długość 21000mm (21.0m)
465888	Baris 52 klosz UGR długość 21500mm (21.5m)
465895	Baris 52 klosz UGR długość 22000mm (22.0m)
465901	Baris 52 klosz UGR długość 22500mm (22.5m)
465918	Baris 52 klosz UGR długość 23000mm (23.0m)
465925	Baris 52 klosz UGR długość 23500mm (23.5m)
465932	Baris 52 klosz UGR długość 24000mm (24.0m)
465949	Baris 52 klosz UGR długość 24500mm (24.5m)
465956	Baris 52 klosz UGR długość 25000mm (25.0m)
465963	Baris 52 klosz PRM długość 1500mm (1.5m)
465970	Baris 52 klosz PRM długość 2000mm (2.0m)
465987	Baris 52 klosz PRM długość 2500mm (2.5m)
465994	Baris 52 klosz PRM długość 3000mm (3.0m)
466007	Baris 52 klosz PRM długość 3500mm (3.5m)
466014	Baris 52 klosz PRM długość 4000mm (4.0m)
466021	Baris 52 klosz PRM długość 4500mm (4.5m)
466038	Baris 52 klosz PRM długość 5000mm (5.0m)
466045	Baris 52 klosz PRM długość 5500mm (5.5m)
466052	Baris 52 klosz PRM długość 6000mm (6.0m)
466069	Baris 52 klosz PRM długość 6500mm (6.5m)


BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

466076	Baris 52 klosz PRM długość 7000mm (7.0m)
466083	Baris 52 klosz PRM długość 7500mm (7.5m)
466090	Baris 52 klosz PRM długość 8000mm (8.0m)
466106	Baris 52 klosz PRM długość 8500mm (8.5m)
466113	Baris 52 klosz PRM długość 9000mm (9.0m)
466120	Baris 52 klosz PRM długość 9500mm (9.5m)
466137	Baris 52 klosz PRM długość 10000mm (10.0m)
466144	Baris 52 klosz PRM długość 10500mm (10.5m)
466151	Baris 52 klosz PRM długość 11000mm (11.0m)
466168	Baris 52 klosz PRM długość 11500mm (11.5m)
466175	Baris 52 klosz PRM długość 12000mm (12.0m)
466182	Baris 52 klosz PRM długość 12500mm (12.5m)
466199	Baris 52 klosz PRM długość 13000mm (13.0m)
466205	Baris 52 klosz PRM długość 13500mm (13.5m)
466212	Baris 52 klosz PRM długość 14000mm (14.0m)
466229	Baris 52 klosz PRM długość 14500mm (14.5m)
466236	Baris 52 klosz PRM długość 15000mm (15.0m)
466243	Baris 52 klosz PRM długość 15500mm (15.5m)
466250	Baris 52 klosz PRM długość 16000mm (16.0m)
466267	Baris 52 klosz PRM długość 16500mm (16.5m)
466274	Baris 52 klosz PRM długość 17000mm (17.0m)
466281	Baris 52 klosz PRM długość 17500mm (17.5m)
466298	Baris 52 klosz PRM długość 18000mm (18.0m)
466304	Baris 52 klosz PRM długość 18500mm (18.5m)
466311	Baris 52 klosz PRM długość 19000mm (19.0m)
466328	Baris 52 klosz PRM długość 19500mm (19.5m)
466335	Baris 52 klosz PRM długość 20000mm (20.0m)
466342	Baris 52 klosz PRM długość 20500mm (20.5m)
466359	Baris 52 klosz PRM długość 21000mm (21.0m)
466366	Baris 52 klosz PRM długość 21500mm (21.5m)
466373	Baris 52 klosz PRM długość 22000mm (22.0m)
466380	Baris 52 klosz PRM długość 22500mm (22.5m)
466397	Baris 52 klosz PRM długość 23000mm (23.0m)
466403	Baris 52 klosz PRM długość 23500mm (23.5m)
466410	Baris 52 klosz PRM długość 24000mm (24.0m)
466427	Baris 52 klosz PRM długość 24500mm (24.5m)
466434	Baris 52 klosz PRM długość 25000mm (25.0m)

BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



Baris 52 - łącznik liniowy (318023)

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: max 232/2023

Uwaga: do lamp BARIS 52 LED natynkowych i zwieszanych (OPAL, PRM, UGR) konieczne jest oddzielne zamówienie klosza (dostępnego jako akcesorium) o odpowiedniej długości będącej sumą wszystkich linii. Klosz o maksymalnej długości 25m, dostępny w odcinkach co 0,5m, jest docinany przez wykonawcę. Łączniki (T, X, L, V) wyposażone są w klosz OPAL. Łączniki T, X, L, V z kloszami UGR i PRM dostępne są wyłącznie na zapytanie.

