

# BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	14.00 - 84.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1450 - 9600
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Temperatura barwowa [K] - zakres:</b>	2700 - 6500
<b>Klasa energetyczna:</b>	C; D; E; G
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	biały; czarny; czerwony; szary
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL; PRM; UGR
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; zwieszany
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	69/52/1143-5623
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. Konstrukcja lampy pozwala na tworzenie linii o długości do 6 metrów bez łączeń profilu oraz do 25 metrów bez łączeń klosza. Łączniki proste oraz świecące załamania w kształcie litery L, T, X, V pozwalają na tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów. Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie klosza pryzmatycznego (PRM); dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę lub z rastrem spełniającym rygorystyczne wymogi w kwestii oślenia UGR<19. Modułowość i rozbiorność lampy pozwalają na wymianę elementów elektronicznych, takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymianę klosza. Profil lampy został dostosowany do współpracy z inteligentnymi modułami IOT, co dodatkowo pozwoli zoptymalizować poziom i ilość dostarczanego przez nią światła, a także do wersji direct/indirect pozwalającej części światła skierować w górę, doświetlając sufit.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

# BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### BARIS 52 LED OPAL

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
16	4000		1900	OPAL	szary		69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460005</a>
16	3000		1750	OPAL	czarny	tak	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 676277</a>
16	3000		1750	OPAL	biały		69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461347</a>
19	4000		2200	OPAL	szary		69/52/1283	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460012</a>
19	3000		2050	OPAL	czarny		69/52/1283	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 927911</a>
21	4000		2400	OPAL	szary		69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460029</a>
23	4000		2700	OPAL	szary		69/52/1563	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460036</a>
23	3000		2550	OPAL	biały		69/52/1563	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 927928</a>
24	4000		2900	OPAL	szary		69/52/1703	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460043</a>
27	4000		3200	OPAL	szary		69/52/1843	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460050</a>
27	3000		3000	OPAL	biały	tak	69/52/1843	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 467837</a>
29	4000		3400	OPAL	szary		69/52/1983	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460067</a>
29	3000		3200	OPAL	czarny	tak	69/52/1983	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 676819</a>
29	3000		3200	OPAL	czarny		69/52/1983	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 677830</a>
31	4000		3700	OPAL	szary		69/52/2123	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460074</a>
32	4000		3800	OPAL	szary		69/52/2263	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460081</a>
32	3000		3550	OPAL	czerwony		69/52/2263	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 674570</a>
35	4000		4100	OPAL	szary		69/52/2403	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460098</a>
35	3000		3800	OPAL	czarny		69/52/2403	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 676710</a>
38	4000		4400	OPAL	szary		69/52/2543	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460104</a>
39	4000		4600	OPAL	szary		69/52/2683	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460111</a>
39	3000		4250	OPAL	czarny		69/52/2683	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 674563</a>
42	4000		4800	OPAL	szary		69/52/2823	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460128</a>
42	3000		4450	OPAL	czarny		69/52/2823	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 466946</a>
44	4000		5100	OPAL	szary		69/52/2963	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460135</a>
44	3000		4750	OPAL	szary		69/52/2963	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 677601</a>
46	4000		5400	OPAL	szary		69/52/3103	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460142</a>
46	4000		5400	OPAL	czarny		69/52/3103	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 466960</a>
47	4000		5600	OPAL	szary		69/52/3243	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460159</a>
48	4000		5700	OPAL	szary		69/52/3383	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460166</a>
51	4000		6000	OPAL	szary		69/52/3523	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460173</a>
54	4000		6300	OPAL	szary		69/52/3663	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460180</a>
54	3000		5850	OPAL	czarny		69/52/3663	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 674587</a>

# BARIS 52 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
55	3000		6000	OPAL	szary	tak	69/52/2963	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 448805</a>
57	4000		6600	OPAL	szary		69/52/3803	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460197</a>
57	3000		6150	OPAL	czarny	tak	69/52/3803	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 477447</a>
59	4000		6800	OPAL	szary		69/52/3943	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460203</a>
61	4000		7000	OPAL	szary		69/52/4083	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460210</a>
63	4000		7200	OPAL	szary		69/52/4223	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460227</a>
63	3000		6700	OPAL	biały	tak	69/52/4223	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461323</a>
65	4000		7500	OPAL	szary		69/52/4363	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460234</a>
67	4000		7800	OPAL	szary		69/52/4503	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460241</a>
69	4000		8100	OPAL	szary		69/52/4643	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460258</a>
70	4000		8200	OPAL	szary		69/52/4783	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460265</a>
70	3000		7550	OPAL	szary		69/52/4783	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461378</a>
70	3000		7550	OPAL	czarny		69/52/4783	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 676642</a>
71	4000		8400	OPAL	szary		69/52/4923	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460272</a>
75	4000		8800	OPAL	szary		69/52/5063	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460289</a>
76	4000		8900	OPAL	szary		69/52/5203	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460296</a>
76	3000		8250	OPAL	czarny		69/52/5203	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 676185</a>
80	4000		9200	OPAL	szary		69/52/5343	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460302</a>
82	4000		9400	OPAL	szary		69/52/5483	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460319</a>
84	4000		9600	OPAL	szary		69/52/5623	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460326</a>
84	3000		8950	OPAL	biały	tak	69/52/5623	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 461330</a>
84	3000		9000	OPAL	biały		69/52/5623	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 676192</a>
84	3000		9050	OPAL	czarny		69/52/5623	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 676208</a>
16	4000		1900	OPAL	szary		69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460333</a>
19	4000		2200	OPAL	szary		69/52/1283	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460340</a>
21	4000		2400	OPAL	szary		69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460357</a>
21	3000		2200	OPAL	czarny	tak	69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 677625</a>
23	4000		2700	OPAL	szary		69/52/1563	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460364</a>
24	4000		2900	OPAL	szary		69/52/1703	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460371</a>
27	4000		3200	OPAL	szary		69/52/1843	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460388</a>
29	4000		3400	OPAL	szary		69/52/1983	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460395</a>
29		2700 - 6500	3400	OPAL	szary		69/52/1983	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 677540</a>
29	3000		3150	OPAL	biały		69/52/1983	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 458620</a>
31	4000		3700	OPAL	szary		69/52/2123	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460401</a>
32	4000		3800	OPAL	szary		69/52/2263	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460418</a>
35	4000		4100	OPAL	szary		69/52/2403	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460425</a>
38	4000		4400	OPAL	szary		69/52/2543	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460432</a>
38	3000		4100	OPAL	czarny		69/52/2543	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 932991</a>

# BARIS 52 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
39	4000		4600	OPAL	szary		69/52/2683	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460449</a>
42	4000		4800	OPAL	szary		69/52/2823	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460456</a>
44	4000		5100	OPAL	szary		69/52/2963	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460463</a>
46	4000		5400	OPAL	szary		69/52/3103	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460470</a>
47	4000		5600	OPAL	szary		69/52/3243	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460487</a>
47	3000		5200	OPAL	czarny	tak	69/52/3243	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 677670</a>
48	4000		5700	OPAL	szary		69/52/3383	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460494</a>
48	3000		5300	OPAL	czarny		69/52/3383	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 458712</a>
51	4000		6000	OPAL	szary		69/52/3523	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460500</a>
54	4000		6300	OPAL	szary		69/52/3663	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460517</a>
57	4000		6600	OPAL	szary		69/52/3803	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460524</a>
59	4000		6800	OPAL	szary		69/52/3943	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460531</a>
61	4000		7000	OPAL	szary		69/52/4083	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460548</a>
63	4000		7200	OPAL	szary		69/52/4223	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460555</a>
65	4000		7500	OPAL	szary		69/52/4363	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460562</a>
67	4000		7800	OPAL	szary		69/52/4503	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460579</a>
69	4000		8100	OPAL	szary		69/52/4643	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460586</a>
70	4000		8200	OPAL	szary		69/52/4783	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460593</a>
71	4000		8400	OPAL	szary		69/52/4923	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460609</a>
75	4000		8800	OPAL	szary		69/52/5063	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460616</a>
76	4000		8900	OPAL	szary		69/52/5203	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460623</a>
80	4000		9200	OPAL	szary		69/52/5343	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460630</a>
82	4000		9400	OPAL	szary		69/52/5483	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460647</a>
84	4000		9600	OPAL	szary		69/52/5623	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460654</a>

## BARIS 52 LED PRM

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
16	4000		1900	PRM	szary		69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464003</a>
19	4000		2200	PRM	szary		69/52/1283	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464010</a>
21	4000		2400	PRM	szary		69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464027</a>
23	4000		2700	PRM	szary		69/52/1563	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464034</a>
24	4000		2900	PRM	szary		69/52/1703	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464041</a>
27	4000		3200	PRM	szary		69/52/1843	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464058</a>
27	3000		3000	PRM	czarny		69/52/1843	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 466748</a>
29	4000		3400	PRM	szary		69/52/1983	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464065</a>
29	3000		3200	PRM	czarny		69/52/1983	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 676420</a>
31	4000		3700	PRM	szary		69/52/2123	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464072</a>
32	4000		3800	PRM	szary		69/52/2263	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464089</a>

# BARIS 52 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
35	4000		4100	PRM	szary		69/52/2403	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464096</a>
38	4000		4400	PRM	szary		69/52/2543	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464102</a>
39	4000		4600	PRM	szary		69/52/2683	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464119</a>
42	4000		4800	PRM	szary		69/52/2823	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464126</a>
44	4000		5100	PRM	szary		69/52/2963	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464133</a>
46	4000		5400	PRM	szary		69/52/3103	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464140</a>
47	4000		5600	PRM	szary		69/52/3243	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464157</a>
47	3000		5200	PRM	biały	tak	69/52/3243	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 470059</a>
47	3000		5200	PRM	biały		69/52/3243	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 448485</a>
48	4000		5700	PRM	szary		69/52/3383	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464164</a>
51	4000		6000	PRM	szary		69/52/3523	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464171</a>
54	4000		6300	PRM	szary		69/52/3663	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464188</a>
57	4000		6600	PRM	szary		69/52/3803	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464195</a>
59	4000		6800	PRM	szary		69/52/3943	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464201</a>
60	3000		6500	PRM	biały		69/52/2263	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 448560</a>
61	4000		7000	PRM	szary		69/52/4083	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464218</a>
63	4000		7200	PRM	szary		69/52/4223	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464225</a>
65	4000		7500	PRM	szary		69/52/4363	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464232</a>
67	4000		7800	PRM	szary		69/52/4503	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464249</a>
69	4000		8100	PRM	szary		69/52/4643	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464256</a>
70	4000		8200	PRM	szary		69/52/4783	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464263</a>
71	4000		8400	PRM	szary		69/52/4923	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464270</a>
75	4000		8800	PRM	szary		69/52/5063	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464287</a>
76	4000		8900	PRM	szary		69/52/5203	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464294</a>
80	4000		9200	PRM	szary		69/52/5343	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464300</a>
82	4000		9400	PRM	szary		69/52/5483	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464317</a>
84	4000		9600	PRM	szary		69/52/5623	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 464324</a>
16	4000		1900	PRM	szary		69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464331</a>
16	3000		1750	PRM	szary		69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 676888</a>
19	4000		2200	PRM	szary		69/52/1283	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464348</a>
19	3000		2050	PRM	szary		69/52/1283	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 676871</a>
21	4000		2400	PRM	szary		69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464355</a>
23	4000		2700	PRM	szary		69/52/1563	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464362</a>
24	4000		2900	PRM	szary		69/52/1703	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464379</a>
27	4000		3200	PRM	szary		69/52/1843	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464386</a>
29	4000		3400	PRM	szary		69/52/1983	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464393</a>
29	3000		3250	PRM	szary		69/52/1983	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 676901</a>
31	4000		3700	PRM	szary		69/52/2123	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464409</a>

# BARIS 52 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
32	4000		3800	PRM	szary		69/52/2263	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464416</a>
35	4000		4100	PRM	szary		69/52/2403	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464423</a>
35	3000		3800	PRM	szary		69/52/2403	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 676864</a>
38	4000		4400	PRM	szary		69/52/2543	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464430</a>
38	3000		4100	PRM	szary		69/52/2543	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 676895</a>
39	4000		4600	PRM	szary		69/52/2683	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464447</a>
39	3000		4250	PRM	szary		69/52/2683	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 676918</a>
42	4000		4800	PRM	szary		69/52/2823	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464454</a>
42	3000		4600	PRM	szary		69/52/2823	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 676925</a>
44	4000		5100	PRM	szary		69/52/2963	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464461</a>
44	3000		4800	PRM	szary		69/52/2963	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 676932</a>
46	4000		5400	PRM	szary		69/52/3103	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464478</a>
46	3000		5000	PRM	czarny		69/52/3103	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 448492</a>
47	4000		5600	PRM	szary		69/52/3243	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464485</a>
48	4000		5700	PRM	szary		69/52/3383	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464492</a>
51	4000		6000	PRM	szary		69/52/3523	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464508</a>
54	4000		6300	PRM	szary		69/52/3663	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464515</a>
57	4000		6600	PRM	szary		69/52/3803	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464522</a>
59	4000		6800	PRM	szary		69/52/3943	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464539</a>
61	4000		7000	PRM	szary		69/52/4083	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464546</a>
63	4000		7200	PRM	szary		69/52/4223	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464553</a>
65	4000		7500	PRM	szary		69/52/4363	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464560</a>
67	4000		7800	PRM	szary		69/52/4503	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464577</a>
69	4000		8100	PRM	szary		69/52/4643	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464584</a>
70	4000		8200	PRM	szary		69/52/4783	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464591</a>
71	4000		8400	PRM	szary		69/52/4923	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464607</a>
75	4000		8800	PRM	szary		69/52/5063	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464614</a>
76	4000		8900	PRM	szary		69/52/5203	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464621</a>
80	4000		9200	PRM	szary		69/52/5343	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464638</a>
82	4000		9400	PRM	szary		69/52/5483	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464645</a>
84	4000		9600	PRM	szary		69/52/5623	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 464652</a>

## BARIS 52 LED UGR

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
14	4000		1800	UGR	szary		69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460661</a>
16	4000		2000	UGR	szary		69/52/1283	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460678</a>
16		2700 - 6500	1450	UGR	biały	tak	69/52/1143	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 470561</a>
18	4000		2300	UGR	szary		69/52/1423	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460685</a>

# BARIS 52 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
20	4000		2500	UGR	szary		69/52/1563	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460692</a>
21	4000		2700	UGR	szary		69/52/1703	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460708</a>
23	4000		2900	UGR	szary		69/52/1843	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460715</a>
25	4000		3200	UGR	szary		69/52/1983	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460722</a>
27	4000		3400	UGR	szary		69/52/2123	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460739</a>
28	4000		3600	UGR	szary		69/52/2263	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460746</a>
28	3000		3400	UGR	czarny		69/52/2263	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 676727</a>
30	4000		3800	UGR	szary		69/52/2403	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460753</a>
30	3000		3500	UGR	szary	tak	69/52/2403	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 675805</a>
30	3000		3500	UGR	szary		69/52/2403	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 675980</a>
30		2700 - 6500	2700	UGR	biały	tak	69/52/2403	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 470554</a>
32	4000		4000	UGR	szary		69/52/2543	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460760</a>
32	3000		3700	UGR	czarny	tak	69/52/2543	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 455766</a>
32		2700 - 6500	2900	UGR	czarny	tak	69/52/2543	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 470530</a>
34	4000		4300	UGR	szary		69/52/2683	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460777</a>
36	4000		4600	UGR	szary		69/52/2823	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460784</a>
36	3000		4300	UGR	czarny		69/52/2823	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 676659</a>
38	4000		4800	UGR	szary		69/52/2963	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460791</a>
40	4000		5000	UGR	szary		69/52/3103	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460807</a>
41	4000		5200	UGR	szary		69/52/3243	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460814</a>
42	4000		5400	UGR	szary		69/52/3383	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460821</a>
44	4000		5600	UGR	szary		69/52/3523	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460838</a>
44	3000		5250	UGR	szary		69/52/3523	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 448508</a>
46	4000		5800	UGR	szary		69/52/3663	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460845</a>
48	4000		6000	UGR	szary		69/52/3803	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460852</a>
50	4000		6300	UGR	szary		69/52/3943	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460869</a>
52	4000		6600	UGR	szary		69/52/4083	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460876</a>
54	4000		6900	UGR	szary		69/52/4223	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460883</a>
56	4000		7100	UGR	szary		69/52/4363	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460890</a>
58	4000		7300	UGR	szary		69/52/4503	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460906</a>
58	3000		6950	UGR	czarny		69/52/4503	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 676666</a>
59	4000		7500	UGR	szary		69/52/4643	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460913</a>
60	4000		7600	UGR	szary		69/52/4783	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460920</a>
62	4000		7900	UGR	szary		69/52/4923	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460937</a>
64	4000		8000	UGR	szary		69/52/5063	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460944</a>
66	4000		8400	UGR	szary		69/52/5203	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460951</a>
68	4000		8600	UGR	szary		69/52/5343	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460968</a>
70	4000		8900	UGR	szary		69/52/5483	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460975</a>

# BARIS 52 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
71	3000		8450	UGR	szary		69/52/3523	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 448522</a>
72	4000		9200	UGR	szary		69/52/5623	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 460982</a>
14	4000		1800	UGR	szary		69/52/1143	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 460999</a>
16	4000		2000	UGR	szary		69/52/1283	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461002</a>
18	4000		2300	UGR	szary		69/52/1423	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461019</a>
20	4000		2500	UGR	szary		69/52/1563	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461026</a>
21	4000		2700	UGR	szary		69/52/1703	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461033</a>
23	4000		2900	UGR	szary		69/52/1843	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461040</a>
25	4000		3200	UGR	szary		69/52/1983	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461057</a>
25	3000		3000	UGR	czarny	tak	69/52/1983	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 609848</a>
27	4000		3400	UGR	szary		69/52/2123	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461064</a>
28	4000		3600	UGR	szary		69/52/2263	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461071</a>
30	4000		3800	UGR	szary		69/52/2403	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461088</a>
32	4000		4000	UGR	szary		69/52/2543	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461095</a>
34	4000		4300	UGR	szary		69/52/2683	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461101</a>
36	4000		4600	UGR	szary		69/52/2823	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461118</a>
38	4000		4800	UGR	szary		69/52/2963	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461125</a>
40	4000		5000	UGR	szary		69/52/3103	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461132</a>
41	4000		5200	UGR	szary		69/52/3243	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461149</a>
42	4000		5400	UGR	szary		69/52/3383	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461156</a>
44	4000		5600	UGR	szary		69/52/3523	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461163</a>
46	4000		5800	UGR	szary		69/52/3663	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461170</a>
48	4000		6000	UGR	szary		69/52/3803	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461187</a>
50	4000		6300	UGR	szary		69/52/3943	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461194</a>
52	4000		6600	UGR	szary		69/52/4083	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461200</a>
54	4000		6900	UGR	szary		69/52/4223	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461217</a>
56	4000		7100	UGR	szary		69/52/4363	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461224</a>
58	4000		7300	UGR	szary		69/52/4503	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461231</a>
59	4000		7500	UGR	szary		69/52/4643	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461248</a>
60	4000		7600	UGR	szary		69/52/4783	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461255</a>
62	4000		7900	UGR	szary		69/52/4923	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461262</a>
64	4000		8000	UGR	szary		69/52/5063	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461279</a>
66	4000		8400	UGR	szary		69/52/5203	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461286</a>
68	4000		8600	UGR	szary		69/52/5343	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461293</a>
70	4000		8900	UGR	szary		69/52/5483	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461309</a>
72	4000		9200	UGR	szary		69/52/5623	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 461316</a>



# BARIS 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
<a href="#">318023</a>	Baris 52 - łącznik liniowy, prosty
<a href="#">318030</a>	Baris 52 - zwiesie zasilające białe
<a href="#">318047</a>	Baris 52 - zwiesie zasilające czarne
<a href="#">318054</a>	Baris 52 - zwiesie zasilające anodowane
<a href="#">318061</a>	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali białe
<a href="#">318078</a>	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali czarne
<a href="#">318085</a>	Baris 52 - zwiesie zasilające Dali anodowane
<a href="#">318092</a>	Baris 52 - zwiesie nośne
465000	Baris 52 klosz PLX długość 1500mm (1.5m)
465017	Baris 52 klosz PLX długość 2000mm (2.0m)
465024	Baris 52 klosz PLX długość 2500mm (2.5m)
465031	Baris 52 klosz PLX długość 3000mm (3.0m)
465048	Baris 52 klosz PLX długość 3500mm (3.5m)
465055	Baris 52 klosz PLX długość 4000mm (4.0m)
465062	Baris 52 klosz PLX długość 4500mm (4.5m)
465079	Baris 52 klosz PLX długość 5000mm (5.0m)
465086	Baris 52 klosz PLX długość 5500mm (5.5m)
465093	Baris 52 klosz PLX długość 6000mm (6.0m)
465109	Baris 52 klosz PLX długość 6500mm (6.5m)
465116	Baris 52 klosz PLX długość 7000mm (7.0m)
465123	Baris 52 klosz PLX długość 7500mm (7.5m)
465130	Baris 52 klosz PLX długość 8000mm (8.0m)
465147	Baris 52 klosz PLX długość 8500mm (8.5m)
465154	Baris 52 klosz PLX długość 9000mm (9.0m)
465161	Baris 52 klosz PLX długość 9500mm (9.5m)
465178	Baris 52 klosz PLX długość 10000mm (10.0m)
465185	Baris 52 klosz PLX długość 10500mm (10.5m)
465192	Baris 52 klosz PLX długość 11000mm (11.0m)
465208	Baris 52 klosz PLX długość 11500mm (11.5m)
465215	Baris 52 klosz PLX długość 12000mm (12.0m)
465222	Baris 52 klosz PLX długość 12500mm (12.5m)
465239	Baris 52 klosz PLX długość 13000mm (13.0m)
465246	Baris 52 klosz PLX długość 13500mm (13.5m)
465253	Baris 52 klosz PLX długość 14000mm (14.0m)
465260	Baris 52 klosz PLX długość 14500mm (14.5m)
465277	Baris 52 klosz PLX długość 15000mm (15.0m)
465284	Baris 52 klosz PLX długość 15500mm (15.5m)

# BARIS 52 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

465291	Baris 52 klosz PLX długość 16000mm (16.0m)
465307	Baris 52 klosz PLX długość 16500mm (16.5m)
465314	Baris 52 klosz PLX długość 17000mm (17.0m)
465321	Baris 52 klosz PLX długość 17500mm (17.5m)
465338	Baris 52 klosz PLX długość 18000mm (18.0m)
465345	Baris 52 klosz PLX długość 18500mm (18.5m)
465352	Baris 52 klosz PLX długość 19000mm (19.0m)
465369	Baris 52 klosz PLX długość 19500mm (19.5m)
465376	Baris 52 klosz PLX długość 20000mm (20.0m)
465383	Baris 52 klosz PLX długość 20500mm (20.5m)
465390	Baris 52 klosz PLX długość 21000mm (21.0m)
465406	Baris 52 klosz PLX długość 21500mm (21.5m)
465413	Baris 52 klosz PLX długość 22000mm (22.0m)
465420	Baris 52 klosz PLX długość 22500mm (22.5m)
465437	Baris 52 klosz PLX długość 23000mm (23.0m)
465444	Baris 52 klosz PLX długość 23500mm (23.5m)
465451	Baris 52 klosz PLX długość 24000mm (24.0m)
465468	Baris 52 klosz PLX długość 24500mm (24.5m)
465475	Baris 52 klosz PLX długość 25000mm (25.0m)
465482	Baris 52 klosz UGR długość 1500mm (1.5m)
465499	Baris 52 klosz UGR długość 2000mm (2.0m)
465505	Baris 52 klosz UGR długość 2500mm (2.5m)
465512	Baris 52 klosz UGR długość 3000mm (3.0m)
465529	Baris 52 klosz UGR długość 3500mm (3.5m)
465536	Baris 52 klosz UGR długość 4000mm (4.0m)
465543	Baris 52 klosz UGR długość 4500mm (4.5m)
465550	Baris 52 klosz UGR długość 5000mm (5.0m)
465567	Baris 52 klosz UGR długość 5500mm (5.5m)
465574	Baris 52 klosz UGR długość 6000mm (6.0m)
465581	Baris 52 klosz UGR długość 6500mm (6.5m)
465598	Baris 52 klosz UGR długość 7000mm (7.0m)
465604	Baris 52 klosz UGR długość 7500mm (7.5m)
465611	Baris 52 klosz UGR długość 8000mm (8.0m)
465628	Baris 52 klosz UGR długość 8500mm (8.5m)
465635	Baris 52 klosz UGR długość 9000mm (9.0m)
465642	Baris 52 klosz UGR długość 9500mm (9.5m)
465659	Baris 52 klosz UGR długość 10000mm (10.0m)
465666	Baris 52 klosz UGR długość 10500mm (10.5m)
465673	Baris 52 klosz UGR długość 11000mm (11.0m)

# BARIS 52 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

465680	Baris 52 klosz UGR długość 11500mm (11.5m)
465697	Baris 52 klosz UGR długość 12000mm (12.0m)
465703	Baris 52 klosz UGR długość 12500mm (12.5m)
465710	Baris 52 klosz UGR długość 13000mm (13.0m)
465727	Baris 52 klosz UGR długość 13500mm (13.5m)
465734	Baris 52 klosz UGR długość 14000mm (14.0m)
465741	Baris 52 klosz UGR długość 14500mm (14.5m)
465758	Baris 52 klosz UGR długość 15000mm (15.0m)
465765	Baris 52 klosz UGR długość 15500mm (15.5m)
465772	Baris 52 klosz UGR długość 16000mm (16.0m)
465789	Baris 52 klosz UGR długość 16500mm (16.5m)
465796	Baris 52 klosz UGR długość 17000mm (17.0m)
465802	Baris 52 klosz UGR długość 17500mm (17.5m)
465819	Baris 52 klosz UGR długość 18000mm (18.0m)
465826	Baris 52 klosz UGR długość 18500mm (18.5m)
465833	Baris 52 klosz UGR długość 19000mm (19.0m)
465840	Baris 52 klosz UGR długość 19500mm (19.5m)
465857	Baris 52 klosz UGR długość 20000mm (20.0m)
465864	Baris 52 klosz UGR długość 20500mm (20.5m)
465871	Baris 52 klosz UGR długość 21000mm (21.0m)
465888	Baris 52 klosz UGR długość 21500mm (21.5m)
465895	Baris 52 klosz UGR długość 22000mm (22.0m)
465901	Baris 52 klosz UGR długość 22500mm (22.5m)
465918	Baris 52 klosz UGR długość 23000mm (23.0m)
465925	Baris 52 klosz UGR długość 23500mm (23.5m)
465932	Baris 52 klosz UGR długość 24000mm (24.0m)
465949	Baris 52 klosz UGR długość 24500mm (24.5m)
465956	Baris 52 klosz UGR długość 25000mm (25.0m)
465963	Baris 52 klosz PRM długość 1500mm (1.5m)
465970	Baris 52 klosz PRM długość 2000mm (2.0m)
465987	Baris 52 klosz PRM długość 2500mm (2.5m)
465994	Baris 52 klosz PRM długość 3000mm (3.0m)
466007	Baris 52 klosz PRM długość 3500mm (3.5m)
466014	Baris 52 klosz PRM długość 4000mm (4.0m)
466021	Baris 52 klosz PRM długość 4500mm (4.5m)
466038	Baris 52 klosz PRM długość 5000mm (5.0m)
466045	Baris 52 klosz PRM długość 5500mm (5.5m)
466052	Baris 52 klosz PRM długość 6000mm (6.0m)
466069	Baris 52 klosz PRM długość 6500mm (6.5m)

# BARIS 52 LED


## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

466076	Baris 52 klosz PRM długość 7000mm (7.0m)
466083	Baris 52 klosz PRM długość 7500mm (7.5m)
466090	Baris 52 klosz PRM długość 8000mm (8.0m)
466106	Baris 52 klosz PRM długość 8500mm (8.5m)
466113	Baris 52 klosz PRM długość 9000mm (9.0m)
466120	Baris 52 klosz PRM długość 9500mm (9.5m)
466137	Baris 52 klosz PRM długość 10000mm (10.0m)
466144	Baris 52 klosz PRM długość 10500mm (10.5m)
466151	Baris 52 klosz PRM długość 11000mm (11.0m)
466168	Baris 52 klosz PRM długość 11500mm (11.5m)
466175	Baris 52 klosz PRM długość 12000mm (12.0m)
466182	Baris 52 klosz PRM długość 12500mm (12.5m)
466199	Baris 52 klosz PRM długość 13000mm (13.0m)
466205	Baris 52 klosz PRM długość 13500mm (13.5m)
466212	Baris 52 klosz PRM długość 14000mm (14.0m)
466229	Baris 52 klosz PRM długość 14500mm (14.5m)
466236	Baris 52 klosz PRM długość 15000mm (15.0m)
466243	Baris 52 klosz PRM długość 15500mm (15.5m)
466250	Baris 52 klosz PRM długość 16000mm (16.0m)
466267	Baris 52 klosz PRM długość 16500mm (16.5m)
466274	Baris 52 klosz PRM długość 17000mm (17.0m)
466281	Baris 52 klosz PRM długość 17500mm (17.5m)
466298	Baris 52 klosz PRM długość 18000mm (18.0m)
466304	Baris 52 klosz PRM długość 18500mm (18.5m)
466311	Baris 52 klosz PRM długość 19000mm (19.0m)
466328	Baris 52 klosz PRM długość 19500mm (19.5m)
466335	Baris 52 klosz PRM długość 20000mm (20.0m)
466342	Baris 52 klosz PRM długość 20500mm (20.5m)
466359	Baris 52 klosz PRM długość 21000mm (21.0m)
466366	Baris 52 klosz PRM długość 21500mm (21.5m)
466373	Baris 52 klosz PRM długość 22000mm (22.0m)
466380	Baris 52 klosz PRM długość 22500mm (22.5m)
466397	Baris 52 klosz PRM długość 23000mm (23.0m)
466403	Baris 52 klosz PRM długość 23500mm (23.5m)
466410	Baris 52 klosz PRM długość 24000mm (24.0m)
466427	Baris 52 klosz PRM długość 24500mm (24.5m)
466434	Baris 52 klosz PRM długość 25000mm (25.0m)

# BARIS 52 LED

---

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



Baris 52 - łącznik liniowy (318023)

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: max 232/2023

---

Uwaga: do lamp BARIS 52 LED natynkowych i zwieszanych (OPAL, PRM, UGR) konieczne jest oddzielne zamówienie klosza (dostępnego jako akcesorium) o odpowiedniej długości będącej sumą wszystkich linii. Klosz o maksymalnej długości 25m, dostępny w odcinkach co 0,5m, jest docinany przez wykonawcę. Łączniki (T, X, L, V) wyposażone są w klosz OPAL. Łączniki T, X, L, V z kloszami UGR i PRM dostępne są wyłącznie na zapytanie.

