

# QUEST 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	27.00 - 243.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3400 - 30900
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5700
Klasa ochronności:	I
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC
Kąt świecenia [°]:	120; ASN; ASW
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	321/424/37; 415/424/37;
Gwarancja [lata]:	5

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL 7016) a uchwyt montażowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Wyposażony został w matryce soczewkowe o 3 różnych rozsyłach światła: symetryczny (120 st.), asymetryczny wąski ASN i asymetryczny szeroki ASW. Uchwyt montażowy, odporny na korozję, z możliwością regulacji w zakresie od -140° do +185°. Lampa dostępna w 2 wersjach wymiarów: M i L. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0.1m i szybkozłącze IP66. Dostępny szeroki zakres akcesoriów: siatka ochronna, uchwyt na słup; uchwyt naścienny.

## ZASTOSOWANIE

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi.

# QUEST 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### QUEST 2 LED 27W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
27	3000	3400		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 698972</a>
27	3000	3400		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 698996</a>
27	3000	3500		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699016</a>
27	3000	3400	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697371</a>
27	3000	3400	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697395</a>
27	3000	3500	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697418</a>
27	4000	3600		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 698965</a>
27	4000	3600		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 698989</a>
27	4000	3750		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699009</a>
27	4000	3600	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697364</a>
27	4000	3750	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697401</a>

### QUEST 2 LED 41W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	3000	4900		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699030</a>
41	3000	4950		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699054</a>
41	3000	5150		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699078</a>
41	3000	4900	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697432</a>
41	3000	4950	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697456</a>
41	3000	5150	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697470</a>
41	4000	5200		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699023</a>
41	4000	5200		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699047</a>
41	4000	5450		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699061</a>
41	4000	5200	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697425</a>
41	4000	5200	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697449</a>
41	4000	5450	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697463</a>

### QUEST 2 LED 54W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
54	3000	6250		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699092</a>
54	3000	6300		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699115</a>
54	3000	6600		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699139</a>
54	3000	6250	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697494</a>
54	3000	6300	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697517</a>
54	3000	6600	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697531</a>

# QUEST 2 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
54	4000	6650		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699085</a>
54	4000	6700		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699108</a>
54	4000	7000		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699122</a>
54	4000	6650	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697487</a>
54	4000	6700	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697500</a>
54	4000	7000	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697524</a>

## QUEST 2 LED 68W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
68	3000	9300		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699153</a>
68	3000	9000		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699177</a>
68	3000	9100		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699191</a>
68	3000	9300	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697555</a>
68	3000	9000	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697579</a>
68	3000	9100	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697593</a>
68	4000	9900		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699146</a>
68	4000	9559		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699160</a>
68	4000	9650		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699184</a>
68	4000	9900	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697548</a>
68	4000	9559	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697562</a>
68	4000	9650	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697586</a>

## QUEST 2 LED 79W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
79	3000	11350		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699337</a>
79	3000	11000		ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699368</a>
79	3000	11100		ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699399</a>
79	3000	11350	tak	120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697739</a>
79	3000	11000	tak	ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697760</a>
79	3000	11100	tak	ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697791</a>
79	4000	12100		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699320</a>
79	4000	11700		ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699351</a>
79	4000	11800		ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699382</a>
79	4000	12100	tak	120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697722</a>
79	4000	11700	tak	ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697753</a>
79	4000	11800	tak	ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697784</a>

## QUEST 2 LED 82W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
82	3000	11000		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699214</a>

# QUEST 2 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
82	3000	10600		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699238</a>
82	3000	10700		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699252</a>
82	3000	11000	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697616</a>
82	3000	10600	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697630</a>
82	3000	10700	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697654</a>
82	4000	11700		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699207</a>
82	4000	11300		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699221</a>
82	4000	11400		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699245</a>
82	4000	11700	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697609</a>
82	4000	11300	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697623</a>
82	4000	11400	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697647</a>

## QUEST 2 LED 108W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
108	3000	13800		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699276</a>
108	3000	13350		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699290</a>
108	3000	13500		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699313</a>
108	3000	13800	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697678</a>
108	3000	13350	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697692</a>
108	3000	13500	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697715</a>
108	4000	14700		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699269</a>
108	4000	14200		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699283</a>
108	4000	14400		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699306</a>
108	4000	14700	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697661</a>
108	4000	14200	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697685</a>
108	4000	14400	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697708</a>

## QUEST 2 LED 109W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
109	3000	14950		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699429</a>
109	3000	14500		ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699450</a>
109	3000	14700		ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699481</a>
109	3000	14950	tak	120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697821</a>
109	3000	14500	tak	ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697852</a>
109	3000	14700	tak	ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697883</a>
109	4000	15900		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699412</a>
109	4000	15400		ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699443</a>
109	4000	15600		ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699474</a>
109	4000	15900	tak	120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697814</a>
109	4000	15400	tak	ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697845</a>

# QUEST 2 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
109	4000	15600	tak	ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697876</a>

## QUEST 2 LED 122W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
122	3000	15500	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 741005</a>
122	3000	14850	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 741029</a>
122	3000	15200	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 741043</a>
122	3000	15500		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697258</a>
122	3000	14850		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697272</a>
122	3000	15200		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697296</a>
122	4000	16500	tak	120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 741012</a>
122	4000	15800	tak	ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 741036</a>
122	4000	16200	tak	ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 741050</a>
122	4000	16500		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697241</a>
122	4000	15800		ASN	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697265</a>
122	4000	16200		ASW	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697289</a>

## QUEST 2 LED 145W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
145	3000	18850		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699511</a>
145	3000	18300		ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699542</a>
145	3000	18500		ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699573</a>
145	3000	18850	tak	120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697913</a>
145	3000	18300	tak	ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697944</a>
145	3000	18500	tak	ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697975</a>
145	4000	20100		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699504</a>
145	4000	19500		ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699535</a>
145	4000	19700		ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699566</a>
145	4000	20100	tak	120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697906</a>
145	4000	19500	tak	ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697937</a>
145	4000	19700	tak	ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697968</a>

## QUEST 2 LED 182W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
182	3000	22130		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 696015</a>
182	3000	21500		ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 696053</a>
182	3000	21750		ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 696039</a>
182	4000	23550		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697067</a>
182	4000	22900		ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697081</a>
182	4000	23150		ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697104</a>

# QUEST 2 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
182	5700	28400		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697074</a>
182	5700	27600		ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697098</a>
182	5700	27900		ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697111</a>

## QUEST 2 LED 184W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
184	3000	21000		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 696008</a>
184	4000	22350		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697302</a>
184	5700	23150		120	M	321/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697319</a>

## QUEST 2 LED 210W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
210	3000	24700		ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 696046</a>
210	3000	25100		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 696022</a>
210	3000	24450		ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 696060</a>
210	4000	26800		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699825</a>
210	4000	26050		ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699801</a>
210	4000	26300		ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 699818</a>
210	5700	27400		ASN	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697197</a>
210	5700	28200		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697210</a>
210	5700	27700		ASW	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697203</a>


## QUEST 2 LED 243W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
243	3000	28050		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 696077</a>
243	4000	29850		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697135</a>
243	5700	30900		120	L	415/424/37	<a href="#">&gt;&gt; 697142</a>


# QUEST 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



QUEST 2 LED ASN rozsył  
asymetryczny wąski



QUEST 2 LED ASW rozsył  
asymetryczny szeroki



QUEST 2 LED rozsył symetryczny 120°

# QUEST 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
699993	QUEST 2 LED M - ramka p/t
699986	QUEST 2 LED L - ramka p/t
699962	QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016
567728	QUEST 2 LED M/L Uchwyt do słupa
	QUEST 2 LED M/L Uchwyt do ściany MAX RAL7016
559938	QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006




QUEST 2 LED M - ramka p/t (699993)




QUEST 2 LED L - ramka p/t (699986)




QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016 (699962)




QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L Uchwyt do słupa (567728)



QUEST 2 LED M/L Uchwyt do ściany MAX RAL7016 (965913)



QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006 (559938)

Data utworzenia karty: 09 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:158/2023; 86/2021



