

QUEST 2 LED HB

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65; IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	108.00 - 486.00
Lichtstrom [lm]*:	14000 - 61800
Farbtemperatur [K]:	4000; 5700
Farb- wiedergabe- index:	> 80; >70
SDCM:	≤ 3; ≤ 5
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	C; D
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Diffusor:	Glas
Typ Diffusor:	transparent
Abstrahl- winkel [°]:	120; 125/30; 70
Montage:	Anbau; Hänge- /abgehängt
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	321/424/37; 671/424/37; 415/424/37; 859/424/37; 335/450/45; 335/510/85; 700/450/45; 700/510/85; 430/450/45; 430/510/85; 870/450/45; 870/510/85;
Garantie [Jahren]:	5

CHARAKTERISTIK

Hochwertige HIGH-BAY-Leuchte mit eingebauter LED-Lichtquelle. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss, ist anthrazit-grau lackiert (RAL 7016) und die Montagehalterung besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Der Diffusor besteht aus 5 mm dickem gehärtetem Glas. Standardmäßig mit einem 0,9 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist.

Version mit RCR-Funkbewegungssensor erhältlich:

- ermöglicht zusätzliche Einsparungen beim Stromverbrauch
- komfortable Änderung von Parametern per Fernbedienung (separat zu erwerben).

ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtung von Bildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, die mit Lebensmitteln verbunden sind.

QUEST 2 LED HB

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

QUEST 2 LED HB 108W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
108	4000	14000	125/30		ja	1xM	Anbau	321/424/37	>> 698507
108	4000	14000	125/30			1xM	Anbau	321/424/37	>> 698385
108	4000	14000	125/30	ja		1xM	Anbau	321/424/37	>> 698620
108	4000	14200	70		ja	1xM	Anbau	321/424/37	>> 698521
108	4000	14200	70			1xM	Anbau	321/424/37	>> 698408
108	4000	14200	70	ja		1xM	Anbau	321/424/37	>> 698644
108	4000	14700	120		ja	1xM	Anbau	321/424/37	>> 698484
108	4000	14700	120			1xM	Anbau	321/424/37	>> 698361
108	4000	14700	120	ja		1xM	Anbau	321/424/37	>> 698606
108	4000	14000	125/30		ja	1xM	Hänge-/abgehängt	321/424/37	>> 698149
108	4000	14000	125/30			1xM	Hänge-/abgehängt	321/424/37	>> 698026
108	4000	14000	125/30	ja		1xM	Hänge-/abgehängt	321/424/37	>> 698262
108	4000	14200	70		ja	1xM	Hänge-/abgehängt	321/424/37	>> 698163
108	4000	14200	70			1xM	Hänge-/abgehängt	321/424/37	>> 698040
108	4000	14200	70	ja		1xM	Hänge-/abgehängt	321/424/37	>> 698286
108	4000	14700	120		ja	1xM	Hänge-/abgehängt	321/424/37	>> 698125
108	4000	14700	120			1xM	Hänge-/abgehängt	321/424/37	>> 698002
108	4000	14700	120	ja		1xM	Hänge-/abgehängt	321/424/37	>> 698248

QUEST 2 LED HB 145W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
145	4000	19200	125/30		ja	1xL	Anbau	415/424/37	>> 698569
145	4000	19200	125/30			1xL	Anbau	415/424/37	>> 698446
145	4000	19200	125/30	ja		1xL	Anbau	415/424/37	>> 698682
145	4000	19500	70		ja	1xL	Anbau	415/424/37	>> 698583
145	4000	19500	70			1xL	Anbau	415/424/37	>> 698460
145	4000	19500	70	ja		1xL	Anbau	415/424/37	>> 698705
145	4000	20100	120		ja	1xL	Anbau	415/424/37	>> 698545

QUEST 2 LED HB

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
145	4000	20100	120			1xL	Anbau	415/424/37	>> 698422
145	4000	20100	120	ja		1xL	Anbau	415/424/37	>> 698668
145	4000	19200	125/30		ja	1xL	Hänge-/abgehängt	415/424/37	>> 698200
145	4000	19200	125/30			1xL	Hänge-/abgehängt	415/424/37	>> 698088
145	4000	19200	125/30	ja		1xL	Hänge-/abgehängt	415/424/37	>> 698323
145	4000	19500	70		ja	1xL	Hänge-/abgehängt	415/424/37	>> 698224
145	4000	19500	70			1xL	Hänge-/abgehängt	415/424/37	>> 698101
145	4000	19500	70	ja		1xL	Hänge-/abgehängt	415/424/37	>> 698347
145	4000	20100	120		ja	1xL	Hänge-/abgehängt	415/424/37	>> 698187
145	4000	20100	120			1xL	Hänge-/abgehängt	415/424/37	>> 698064
145	4000	20100	120	ja		1xL	Hänge-/abgehängt	415/424/37	>> 698309

QUEST 2 LED HB 182W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
182	5700	23300	125/30			1xL	Anbau	430/510/85	>> 741999
182	5700	23700	70			1xL	Anbau	430/510/85	>> 742002
182	5700	24400	120			1xL	Anbau	430/510/85	>> 742019
182	5700	23300	125/30			1xL	Hänge-/abgehängt	430/450/45	>> 741968
182	5700	23700	70			1xL	Hänge-/abgehängt	430/450/45	>> 741975
182	5700	24400	120			1xL	Hänge-/abgehängt	430/450/45	>> 741982

QUEST 2 LED HB 184W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
184	5700	23150	120			1xM	Anbau	335/510/85	>> 741357
184	5700	23150	120			1xM	Hänge-/abgehängt	335/450/45	>> 741326

QUEST 2 LED HB 216W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
216	4000	28000	125/30		ja	2xM	Anbau	671/424/37	>> 698514
216	4000	28000	125/30			2xM	Anbau	671/424/37	>> 698392
216	4000	28000	125/30	ja		2xM	Anbau	671/424/37	>> 698637

QUEST 2 LED HB

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
216	4000	28400	70		ja	2xM	Anbau	671/424/37	>> 698538
216	4000	28400	70			2xM	Anbau	671/424/37	>> 698415
216	4000	28400	70	ja		2xM	Anbau	671/424/37	>> 698651
216	4000	29400	120		ja	2xM	Anbau	671/424/37	>> 698491
216	4000	29400	120			2xM	Anbau	671/424/37	>> 698378
216	4000	29400	120	ja		2xM	Anbau	671/424/37	>> 698613
216	4000	28000	125/30		ja	2xM	Hänge-/abgehängt	671/424/37	>> 698156
216	4000	28000	125/30			2xM	Hänge-/abgehängt	671/424/37	>> 698033
216	4000	28000	125/30	ja		2xM	Hänge-/abgehängt	671/424/37	>> 698279
216	4000	28400	70		ja	2xM	Hänge-/abgehängt	671/424/37	>> 698170
216	4000	28400	70			2xM	Hänge-/abgehängt	671/424/37	>> 698057
216	4000	28400	70	ja		2xM	Hänge-/abgehängt	671/424/37	>> 698293
216	4000	29400	120		ja	2xM	Hänge-/abgehängt	671/424/37	>> 698132
216	4000	29400	120			2xM	Hänge-/abgehängt	671/424/37	>> 698019
216	4000	29400	120	ja		2xM	Hänge-/abgehängt	671/424/37	>> 698255

QUEST 2 LED HB 243W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
243	5700	30900	120			2xL	Anbau	430/510/85	>> 742149
243	5700	30900	120			2xL	Hänge-/abgehängt	430/450/45	>> 742170

QUEST 2 LED HB 290W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
290	4000	38400	125/30		ja	2xL	Anbau	859/424/37	>> 698576
290	4000	38400	125/30			2xL	Anbau	859/424/37	>> 698453
290	4000	38400	125/30	ja		2xL	Anbau	859/424/37	>> 698699
290	4000	39000	70		ja	2xL	Anbau	859/424/37	>> 698590
290	4000	39000	70			2xL	Anbau	859/424/37	>> 698477
290	4000	39000	70	ja		2xL	Anbau	859/424/37	>> 698712
290	4000	40200	120		ja	2xL	Anbau	859/424/37	>> 698552
290	4000	40200	120			2xL	Anbau	859/424/37	>> 698439
290	4000	40200	120	ja		2xL	Anbau	859/424/37	>> 698675

QUEST 2 LED HB

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
290	4000	38400	125/30		ja	2xL	Hänge-/abgehängt	859/424/37	>> 698217
290	4000	38400	125/30			2xL	Hänge-/abgehängt	859/424/37	>> 698095
290	4000	38400	125/30	ja		2xL	Hänge-/abgehängt	859/424/37	>> 698330
290	4000	39000	70		ja	2xL	Hänge-/abgehängt	859/424/37	>> 698231
290	4000	39000	70			2xL	Hänge-/abgehängt	859/424/37	>> 698118
290	4000	39000	70	ja		2xL	Hänge-/abgehängt	859/424/37	>> 698354
290	4000	40200	120		ja	2xL	Hänge-/abgehängt	859/424/37	>> 698194
290	4000	40200	120			2xL	Hänge-/abgehängt	859/424/37	>> 698071
290	4000	40200	120	ja		2xL	Hänge-/abgehängt	859/424/37	>> 698316

QUEST 2 LED HB 364W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
364	5700	46600	125/30			2xL	Anbau	870/510/85	>> 742057
364	5700	47400	70			2xL	Anbau	870/510/85	>> 742064
364	5700	48800	120			2xL	Anbau	870/510/85	>> 742071
364	5700	46600	125/30			2xL	Hänge-/abgehängt	870/450/45	>> 742026
364	5700	47400	70			2xL	Hänge-/abgehängt	870/450/45	>> 742033
364	5700	48800	120			2xL	Hänge-/abgehängt	870/450/45	>> 742040

QUEST 2 LED HB 368W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
368	5700	46300	120			2xM	Anbau	700/510/85	>> 741418
368	5700	46300	120			2xM	Hänge-/abgehängt	700/450/45	>> 741388

QUEST 2 LED HB 486W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Bewegungssensor	DIMM DALI	Version	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
486	5700	61800	120			2xL	Anbau	870/510/85	>> 742132
486	5700	61800	120			2xL	Hänge-/abgehängt	870/450/45	>> 742101

Erstellungsdatum der Karte: 09 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 158/2023; 39/2021

