



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 30-53 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3100-6100 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000; 4000 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa ochronności: | I |
| Materiał klosza: | PMMA; PS |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Kolor korpusu oprawy: | biały; czarny |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | ø602/32; ø602/68; ø900/32; ø900/68; ø1200/32 |
| Sposób montażu: | natynkowy; zwieszany |
| Gwarancja [lata]: | 5 |

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Zwieszana lub natynkowa lampa LED w kształcie pierścienia, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczny klosz wykonany metodą termoformingu podkreśla dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO to niezwykle efektowna lampa zwieszana lub natynkowa, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

SOLANTO natynkowy

| Moc znamionowa [W] - zakres | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Kolor korpusu oprawy | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------|-----------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 30/38/45/53 | 3000 | 1890/2400/2800/3330 | czarny | | ø602/68 | natynkowy | >> 463136 |
| 30/38/45/53 | 4000 | 2040/2600/3000/3600 | czarny | | ø602/68 | natynkowy | >> 463129 |
| 30/38/45/53 | 3000 | 2550/3200/3800/4500 | biały | | ø602/68 | natynkowy | >> 463013 |
| 30/38/45/53 | 4000 | 2820/3570/4200/4980 | biały | | ø602/68 | natynkowy | >> 463006 |
| 30/38/45/53 | 3000 | 1890/2400/2800/3330 | czarny | | ø900/68 | natynkowy | >> 463372 |
| 30/38/45/53 | 4000 | 2040/2600/3000/3600 | czarny | | ø900/68 | natynkowy | >> 463365 |
| 30/38/45/53 | 3000 | 2550/3200/3800/4500 | biały | | ø900/68 | natynkowy | >> 463259 |
| 30/38/45/53 | 4000 | 2820/3570/4200/4980 | biały | | ø900/68 | natynkowy | >> 463242 |
| 38 | 3000 | 2400 | czarny | tak | ø602/68 | natynkowy | >> 463150 |
| 38 | 4000 | 2590 | czarny | tak | ø602/68 | natynkowy | >> 463143 |
| 38 | 3000 | 3230 | biały | tak | ø602/68 | natynkowy | >> 463037 |
| 38 | 4000 | 3570 | biały | tak | ø602/68 | natynkowy | >> 463020 |
| 38 | 3000 | 2400 | czarny | tak | ø900/68 | natynkowy | >> 463396 |
| 38 | 4000 | 2590 | czarny | tak | ø900/68 | natynkowy | >> 463389 |
| 38 | 3000 | 3230 | biały | tak | ø900/68 | natynkowy | >> 463273 |
| 38 | 4000 | 3570 | biały | tak | ø900/68 | natynkowy | >> 463266 |
| 53 | 3000 | 3340 | czarny | tak | ø602/68 | natynkowy | >> 463174 |
| 53 | 4000 | 3600 | czarny | tak | ø602/68 | natynkowy | >> 463167 |
| 53 | 3000 | 4500 | biały | tak | ø602/68 | natynkowy | >> 463051 |
| 53 | 4000 | 4980 | biały | tak | ø602/68 | natynkowy | >> 463044 |
| 53 | 3000 | 3340 | czarny | tak | ø900/68 | natynkowy | >> 463419 |
| 53 | 4000 | 3600 | czarny | tak | ø900/68 | natynkowy | >> 463402 |
| 53 | 3000 | 4500 | biały | tak | ø900/68 | natynkowy | >> 463297 |
| 53 | 4000 | 4980 | biały | tak | ø900/68 | natynkowy | >> 463280 |

SOLANTO zwieszany

| Moc znamionowa [W] - zakres | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Kolor korpusu oprawy | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------|-----------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 30/38/45/53 | 3000 | 1890/2400/2800/3330 | czarny | | ø602/32 | zwieszany | >> 463198 |
| 30/38/45/53 | 4000 | 2040/2600/3000/3600 | czarny | | ø602/32 | zwieszany | >> 463181 |
| 30/38/45/53 | 3000 | 2550/3200/3800/4500 | biały | | ø602/32 | zwieszany | >> 463075 |
| 30/38/45/53 | 4000 | 2820/3570/4200/4980 | biały | | ø602/32 | zwieszany | >> 463068 |
| 30/38/45/53 | 3000 | 1890/2400/2800/3330 | czarny | | ø900/32 | zwieszany | >> 463433 |
| 30/38/45/53 | 4000 | 2040/2600/3000/3600 | czarny | | ø900/32 | zwieszany | >> 463426 |

| Moc znamionowa [W] - zakres | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Kolor korpusu oprawy | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Sposób montażu | Indeks |
|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------|-----------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 30/38/45/53 | 3000 | 2550/3200/3800/4500 | biały | | ø900/32 | zwieszany | >> 463310 |
| 30/38/45/53 | 4000 | 2820/3570/4200/4980 | biały | | ø900/32 | zwieszany | >> 463303 |
| 38 | 3000 | 2400 | czarny | tak | ø602/32 | zwieszany | >> 463211 |
| 38 | 4000 | 2590 | czarny | tak | ø602/32 | zwieszany | >> 463204 |
| 38 | 3000 | 3230 | biały | tak | ø602/32 | zwieszany | >> 463099 |
| 38 | 4000 | 3570 | biały | tak | ø602/32 | zwieszany | >> 463082 |
| 38 | 3000 | 2400 | czarny | tak | ø900/32 | zwieszany | >> 463457 |
| 38 | 4000 | 2590 | czarny | tak | ø900/32 | zwieszany | >> 463440 |
| 38 | 3000 | 3230 | biały | tak | ø900/32 | zwieszany | >> 463334 |
| 38 | 4000 | 3570 | biały | tak | ø900/32 | zwieszany | >> 463327 |
| 53 | 3000 | 3340 | czarny | tak | ø602/32 | zwieszany | >> 463235 |
| 53 | 4000 | 3600 | czarny | tak | ø602/32 | zwieszany | >> 463228 |
| 53 | 3000 | 4500 | biały | tak | ø602/32 | zwieszany | >> 463112 |
| 53 | 4000 | 4980 | biały | tak | ø602/32 | zwieszany | >> 463105 |
| 53 | 3000 | 3340 | czarny | tak | ø900/32 | zwieszany | >> 463471 |
| 53 | 4000 | 3600 | czarny | tak | ø900/32 | zwieszany | >> 463464 |
| 53 | 3000 | 4500 | biały | tak | ø900/32 | zwieszany | >> 463358 |
| 53 | 4000 | 4980 | biały | tak | ø900/32 | zwieszany | >> 463341 |
| 62 | 3000 | 3900 | czarny | tak | ø1200/32 | zwieszany | >> 467974 |
| 62 | 3000 | 3900 | czarny | | ø1200/32 | zwieszany | >> 467936 |
| 62 | 4000 | 4300 | czarny | tak | ø1200/32 | zwieszany | >> 467967 |
| 62 | 4000 | 4300 | czarny | | ø1200/32 | zwieszany | >> 467929 |
| 62 | 3000 | 5060 | biały | tak | ø1200/32 | zwieszany | >> 467998 |
| 62 | 3000 | 5060 | biały | | ø1200/32 | zwieszany | >> 467950 |
| 62 | 4000 | 5620 | biały | tak | ø1200/32 | zwieszany | >> 467981 |
| 62 | 4000 | 5620 | biały | | ø1200/32 | zwieszany | >> 467943 |

Data utworzenia karty: 20 lipiec 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:34/2022; 47/2021; 48/2021