



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	30-53
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	1890 - 6100
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Temperatura barwowa [K] - zakres:</b>	2700 - 6500
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50 - 60
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA; PS
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Kolor korpusu:</b>	biały; czarny
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	ø602/32; ø602/68; ø900/32; ø900/68; ø1200/32
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; zwieszany
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa LED w kształcie pierścienia, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczny klosz wykonany metodą termoformingu podkreśla dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

## ZASTOSOWANIE

SOLANTO to niezwykle efektowna lampa zwieszana lub natynkowa, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### SOLANTO natynkowy

Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	czarny		ø602/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463136</a>
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	czarny		ø602/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463129</a>
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	biały		ø602/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463013</a>
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	biały		ø602/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463006</a>
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	czarny		ø900/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463372</a>
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	czarny		ø900/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463365</a>
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	biały		ø900/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463259</a>
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	biały		ø900/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463242</a>
38	3000	2400	czarny	tak	ø602/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463150</a>
38	4000	2590	czarny	tak	ø602/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463143</a>
38	3000	3230	biały	tak	ø602/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463037</a>
38	4000	3570	biały	tak	ø602/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463020</a>
38	3000	2400	czarny	tak	ø900/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463396</a>
38	4000	2590	czarny	tak	ø900/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463389</a>
38	3000	3230	biały	tak	ø900/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463273</a>
38	4000	3570	biały	tak	ø900/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463266</a>
53	3000	3340	czarny	tak	ø602/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463174</a>
53	4000	3600	czarny	tak	ø602/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463167</a>
53	3000	4500	biały	tak	ø602/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463051</a>
53	4000	4980	biały	tak	ø602/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463044</a>
53	3000	3340	czarny	tak	ø900/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463419</a>
53	4000	3600	czarny	tak	ø900/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463402</a>
53	3000	4500	biały	tak	ø900/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463297</a>
53	4000	4980	biały	tak	ø900/68	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 463280</a>

### SOLANTO zwieszany


Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	czarny		ø602/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463198</a>
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	czarny		ø602/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463181</a>
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	biały		ø602/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463075</a>
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	biały		ø602/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463068</a>
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	czarny		ø900/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463433</a>
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	czarny		ø900/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463426</a>


## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	biały		ø900/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463310</a>
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	biały		ø900/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463303</a>
38	3000	2400	czarny	tak	ø602/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463211</a>
38	4000	2590	czarny	tak	ø602/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463204</a>
38	3000	3230	biały	tak	ø602/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463099</a>
38	4000	3570	biały	tak	ø602/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463082</a>
38	3000	2400	czarny	tak	ø900/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463457</a>
38	4000	2590	czarny	tak	ø900/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463440</a>
38	3000	3230	biały	tak	ø900/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463334</a>
38	4000	3570	biały	tak	ø900/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463327</a>
53	3000	4700	czarny	tak	ø602/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463235</a>
53	4000	4700	czarny	tak	ø602/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463228</a>
53	3000	6100	biały	tak	ø602/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463112</a>
53	4000	6100	biały	tak	ø602/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463105</a>
53	3000	3340	czarny	tak	ø900/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463471</a>
53	4000	3600	czarny	tak	ø900/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463464</a>
53	3000	4500	biały	tak	ø900/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463358</a>
53	4000	4980	biały	tak	ø900/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 463341</a>
62	3000	3900	czarny	tak	ø1200/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 467974</a>
62	3000	3900	czarny		ø1200/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 467936</a>
62	4000	4300	czarny	tak	ø1200/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 467967</a>
62	4000	4300	czarny		ø1200/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 467929</a>
62	3000	5060	biały	tak	ø1200/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 467998</a>
62	3000	5060	biały		ø1200/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 467950</a>
62	4000	5620	biały	tak	ø1200/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 467981</a>
62	4000	5620	biały		ø1200/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 467943</a>
62		3900	czarny		ø1200/32	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 467370</a>

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: 217/2023; 218/2023; 34/2022