



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W] - plage:	30-53
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1890 - 6100
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Température de couleur [K] - plage:	2700 - 6500
Fréquence [Hz]:	50 - 60
SDMC:	≤ 3
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	I
Matériau du diffuseur:	PMMA; PS
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du corps:	blanc; noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø602/32; ø602/68; ø900/32; ø900/68; ø1200/32
Méthode de montage:	en saillie; suspendu
Garantie [ans]:	5

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED suspendue ou en saillie en forme d'anneau, permettant un agencement attrayant d'intérieurs représentatifs. Le luminaire est fabriquée en acier revêtu de poudre en blanc, noir ou autre couleur adaptée au caractère de l'intérieur. Le diffuseur opale réalisé par thermoformage souligne le caractère décoratif de ce luminaire. Dans l'option suspendue, un système de suspension complet avec un boîtier central

Les versions Multi LED vous permettent de choisir entre 4 réglages de flux et de puissance, ce qui augmente la polyvalence et la fonctionnalité de luminaire, tout en réduisant le nombre de références au minimum nécessaire.

## APPLICATION

SOLANTO est une luminaire suspendue ou en saillie extrêmement impressionnante, destinée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Il peut également être utilisé dans les appartements et les maisons, s'intégrant parfaitement dans un environnement élégant.

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### SOLANTO en saillie

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	noir		ø602/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463136</a>
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	noir		ø602/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463129</a>
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	blanc		ø602/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463013</a>
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	blanc		ø602/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463006</a>
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	noir		ø900/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463372</a>
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	noir		ø900/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463365</a>
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	blanc		ø900/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463259</a>
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	blanc		ø900/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463242</a>
38	3000	2400	noir	oui	ø602/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463150</a>
38	4000	2590	noir	oui	ø602/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463143</a>
38	3000	3230	blanc	oui	ø602/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463037</a>
38	4000	3570	blanc	oui	ø602/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463020</a>
38	3000	2400	noir	oui	ø900/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463396</a>
38	4000	2590	noir	oui	ø900/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463389</a>
38	3000	3230	blanc	oui	ø900/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463273</a>
38	4000	3570	blanc	oui	ø900/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463266</a>
53	3000	3340	noir	oui	ø602/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463174</a>
53	4000	3600	noir	oui	ø602/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463167</a>
53	3000	4500	blanc	oui	ø602/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463051</a>
53	4000	4980	blanc	oui	ø602/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463044</a>
53	3000	3340	noir	oui	ø900/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463419</a>
53	4000	3600	noir	oui	ø900/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463402</a>
53	3000	4500	blanc	oui	ø900/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463297</a>
53	4000	4980	blanc	oui	ø900/68	en saillie	<a href="#">&gt;&gt; 463280</a>

### SOLANTO suspendu

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	noir		ø602/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463198</a>
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	noir		ø602/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463181</a>
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	blanc		ø602/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463075</a>
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	blanc		ø602/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463068</a>
30/38/45/53	3000	1890/2400/2800/3330	noir		ø900/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463433</a>
30/38/45/53	4000	2040/2600/3000/3600	noir		ø900/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463426</a>

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W] - plage	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
30/38/45/53	3000	2550/3200/3800/4500	blanc		ø900/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463310</a>
30/38/45/53	4000	2820/3570/4200/4980	blanc		ø900/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463303</a>
38	3000	2400	noir	oui	ø602/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463211</a>
38	4000	2590	noir	oui	ø602/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463204</a>
38	3000	3230	blanc	oui	ø602/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463099</a>
38	4000	3570	blanc	oui	ø602/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463082</a>
38	3000	2400	noir	oui	ø900/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463457</a>
38	4000	2590	noir	oui	ø900/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463440</a>
38	3000	3230	blanc	oui	ø900/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463334</a>
38	4000	3570	blanc	oui	ø900/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463327</a>
53	3000	4700	noir	oui	ø602/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463235</a>
53	4000	4700	noir	oui	ø602/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463228</a>
53	3000	6100	blanc	oui	ø602/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463112</a>
53	4000	6100	blanc	oui	ø602/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463105</a>
53	3000	3340	noir	oui	ø900/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463471</a>
53	4000	3600	noir	oui	ø900/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463464</a>
53	3000	4500	blanc	oui	ø900/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463358</a>
53	4000	4980	blanc	oui	ø900/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 463341</a>
62	3000	3900	noir	oui	ø1200/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 467974</a>
62	3000	3900	noir		ø1200/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 467936</a>
62	4000	4300	noir	oui	ø1200/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 467967</a>
62	4000	4300	noir		ø1200/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 467929</a>
62	3000	5060	blanc	oui	ø1200/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 467998</a>
62	3000	5060	blanc		ø1200/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 467950</a>
62	4000	5620	blanc	oui	ø1200/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 467981</a>
62	4000	5620	blanc		ø1200/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 467943</a>
62		3900	noir		ø1200/32	suspendu	<a href="#">&gt;&gt; 467370</a>

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 217/2023; 218/2023; 34/2022