



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|  |  |
|--|--|
| Degré d'étanchéité:                      | IP20   |
| Puissance nominale [W] - plage:          | 30-53  |
| Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: | 1890 - 6100  |
| Température de couleur [K]:              | 3000; 4000   |
| Température de couleur [K] - plage:      | 2700 - 6500  |
| Fréquence [Hz]:                          | 50 - 60  |
| SDMC:                                    | ≤ 3  |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):       | >80  |
| Classe de protection:                    | I  |
| Matériau du diffuseur:                   | PMMA; PS   |
| Type de diffuseur:                       | OPALE  |
| Couleur du corps:                        | blanc; noir  |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:               | ø602/32; ø602/68;<br>ø900/32; ø900/68;<br>ø1200/32 |
| Méthode de montage:                      | en saillie; suspendu                               |
| Garantie [ans]:                          | 5  |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED suspendue ou en saillie en forme d'anneau, permettant un agencement attrayant d'intérieurs représentatifs. Le luminaire est fabriquée en acier revêtu de poudre en blanc, noir ou autre couleur adaptée au caractère de l'intérieur. Le diffuseur opale réalisé par thermoformage souligne le caractère décoratif de ce luminaire. Dans l'option suspendue, un système de suspension complet avec un boîtier central

Les versions Multi LED vous permettent de choisir entre 4 réglages de flux et de puissance, ce qui augmente la polyvalence et la fonctionnalité de luminaire, tout en réduisant le nombre de références au minimum nécessaire.

## APPLICATION

SOLANTO est une luminaire suspendue ou en saillie extrêmement impressionnante, destinée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Il peut également être utilisé dans les appartements et les maisons, s'intégrant parfaitement dans un environnement élégant.

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### SOLANTO en saillie

| Puissance nominale [W] -<br>plage | Température de<br>couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm] -<br>plage | Couleur du<br>corps | DIMM<br>DALI | Dimensions (H/L/P/S)<br>[mm] | Méthode de<br>montage | Référence                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 30/38/45/53                       | 3000                          | 1890/2400/2800/3330                        | noir                |              | ø602/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463136</a> |
| 30/38/45/53                       | 4000                          | 2040/2600/3000/3600                        | noir                |              | ø602/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463129</a> |
| 30/38/45/53                       | 3000                          | 2550/3200/3800/4500                        | blanc               |              | ø602/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463013</a> |
| 30/38/45/53                       | 4000                          | 2820/3570/4200/4980                        | blanc               |              | ø602/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463006</a> |
| 30/38/45/53                       | 3000                          | 1890/2400/2800/3330                        | noir                |              | ø900/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463372</a> |
| 30/38/45/53                       | 4000                          | 2040/2600/3000/3600                        | noir                |              | ø900/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463365</a> |
| 30/38/45/53                       | 3000                          | 2550/3200/3800/4500                        | blanc               |              | ø900/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463259</a> |
| 30/38/45/53                       | 4000                          | 2820/3570/4200/4980                        | blanc               |              | ø900/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463242</a> |
| 38                                | 3000                          | 2400                                       | noir                | oui          | ø602/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463150</a> |
| 38                                | 4000                          | 2590                                       | noir                | oui          | ø602/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463143</a> |
| 38                                | 3000                          | 3230                                       | blanc               | oui          | ø602/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463037</a> |
| 38                                | 4000                          | 3570                                       | blanc               | oui          | ø602/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463020</a> |
| 38                                | 3000                          | 2400                                       | noir                | oui          | ø900/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463396</a> |
| 38                                | 4000                          | 2590                                       | noir                | oui          | ø900/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463389</a> |
| 38                                | 3000                          | 3230                                       | blanc               | oui          | ø900/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463273</a> |
| 38                                | 4000                          | 3570                                       | blanc               | oui          | ø900/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463266</a> |
| 53                                | 3000                          | 3340                                       | noir                | oui          | ø602/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463174</a> |
| 53                                | 4000                          | 3600                                       | noir                | oui          | ø602/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463167</a> |
| 53                                | 3000                          | 4500                                       | blanc               | oui          | ø602/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463051</a> |
| 53                                | 4000                          | 4980                                       | blanc               | oui          | ø602/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463044</a> |
| 53                                | 3000                          | 3340                                       | noir                | oui          | ø900/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463419</a> |
| 53                                | 4000                          | 3600                                       | noir                | oui          | ø900/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463402</a> |
| 53                                | 3000                          | 4500                                       | blanc               | oui          | ø900/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463297</a> |
| 53                                | 4000                          | 4980                                       | blanc               | oui          | ø900/68                      | en saillie            | <a href="#">&gt;&gt; 463280</a> |

### SOLANTO suspendu

| Puissance nominale [W] -<br>plage | Température de<br>couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm] -<br>plage | Couleur du<br>corps | DIMM<br>DALI | Dimensions (H/L/P/S)<br>[mm] | Méthode de<br>montage | Référence                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 30/38/45/53                       | 3000                          | 1890/2400/2800/3330                        | noir                |              | ø602/32                      | suspendu              | <a href="#">&gt;&gt; 463198</a> |
| 30/38/45/53                       | 4000                          | 2040/2600/3000/3600                        | noir                |              | ø602/32                      | suspendu              | <a href="#">&gt;&gt; 463181</a> |
| 30/38/45/53                       | 3000                          | 2550/3200/3800/4500                        | blanc               |              | ø602/32                      | suspendu              | <a href="#">&gt;&gt; 463075</a> |
| 30/38/45/53                       | 4000                          | 2820/3570/4200/4980                        | blanc               |              | ø602/32                      | suspendu              | <a href="#">&gt;&gt; 463068</a> |
| 30/38/45/53                       | 3000                          | 1890/2400/2800/3330                        | noir                |              | ø900/32                      | suspendu              | <a href="#">&gt;&gt; 463433</a> |
| 30/38/45/53                       | 4000                          | 2040/2600/3000/3600                        | noir                |              | ø900/32                      | suspendu              | <a href="#">&gt;&gt; 463426</a> |

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale [W] - plage | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm] - plage | Couleur du corps | DIMM DALI | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Méthode de montage | Référence                       |
|--------------------------------|----------------------------|---|------------------|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 30/38/45/53                    | 3000                       | 2550/3200/3800/4500                     | blanc            |           | ø900/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463310</a> |
| 30/38/45/53                    | 4000                       | 2820/3570/4200/4980                     | blanc            |           | ø900/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463303</a> |
| 38                             | 3000                       | 2400                                    | noir             | oui       | ø602/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463211</a> |
| 38                             | 4000                       | 2590                                    | noir             | oui       | ø602/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463204</a> |
| 38                             | 3000                       | 3230                                    | blanc            | oui       | ø602/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463099</a> |
| 38                             | 4000                       | 3570                                    | blanc            | oui       | ø602/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463082</a> |
| 38                             | 3000                       | 2400                                    | noir             | oui       | ø900/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463457</a> |
| 38                             | 4000                       | 2590                                    | noir             | oui       | ø900/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463440</a> |
| 38                             | 3000                       | 3230                                    | blanc            | oui       | ø900/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463334</a> |
| 38                             | 4000                       | 3570                                    | blanc            | oui       | ø900/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463327</a> |
| 53                             | 3000                       | 4700                                    | noir             | oui       | ø602/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463235</a> |
| 53                             | 4000                       | 4700                                    | noir             | oui       | ø602/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463228</a> |
| 53                             | 3000                       | 6100                                    | blanc            | oui       | ø602/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463112</a> |
| 53                             | 4000                       | 6100                                    | blanc            | oui       | ø602/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463105</a> |
| 53                             | 3000                       | 3340                                    | noir             | oui       | ø900/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463471</a> |
| 53                             | 4000                       | 3600                                    | noir             | oui       | ø900/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463464</a> |
| 53                             | 3000                       | 4500                                    | blanc            | oui       | ø900/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463358</a> |
| 53                             | 4000                       | 4980                                    | blanc            | oui       | ø900/32                   | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 463341</a> |
| 62                             | 3000                       | 3900                                    | noir             | oui       | ø1200/32                  | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 467974</a> |
| 62                             | 3000                       | 3900                                    | noir             |           | ø1200/32                  | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 467936</a> |
| 62                             | 4000                       | 4300                                    | noir             | oui       | ø1200/32                  | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 467967</a> |
| 62                             | 4000                       | 4300                                    | noir             |           | ø1200/32                  | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 467929</a> |
| 62                             | 3000                       | 5060                                    | blanc            | oui       | ø1200/32                  | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 467998</a> |
| 62                             | 3000                       | 5060                                    | blanc            |           | ø1200/32                  | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 467950</a> |
| 62                             | 4000                       | 5620                                    | blanc            | oui       | ø1200/32                  | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 467981</a> |
| 62                             | 4000                       | 5620                                    | blanc            |           | ø1200/32                  | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 467943</a> |
| 62                             |                            | 3900                                    | noir             |           | ø1200/32                  | suspendu           | <a href="#">&gt;&gt; 467370</a> |

Date de création de la carte: 03 octobre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 217/2023; 218/2023; 34/2022